



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

3º ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024****PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024****REGISTRO DE PREÇOS**

O MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO – MS, torna público, para conhecimento dos interessados, que houve **adendo no Edital de Pregão Eletrônico n. 020/2024, Processo Licitatório n. 063/2024**, motivada pela revogação de itens:

1. DAS ALTERAÇÕES:

1.1. Devido a revogação dos itens 14 e 47, altera-se o processo nº 063/2024, passando este a constar as seguintes especificações.

Item	Descrição do Produto	Qte	Unid.
1	APARELHO DE TV COM TAMANHO DE TELA DE 50 POLEGADAS 110 w com especificações mínimas: tipo led com painel IPS , tecnologia SMART TV, com processador quad core, resolução 4 k, recursos de inteligência artificial para assistente, tais como: Amazon Alexa ou Google Assistant ou Apple Home Kit ou ThinQ ou Bixby ou outro assistente virtual que atenda à tecnologia atual, conectividade por wi-fi e bluetooth, conexões no mínimo 03 entradas HDMI e 02 entradas de USB e 01 entrada RF, recursos de reconhecimento de voz e que permita conexões sem fio com dispositivos Android e IOS para espelhamento de tela com smartphones, computadores e tablets. com no mínimo 12 meses de garantia.	8	UN
2	ARMÁRIO DE COZINHA. Características Técnicas Do Armário: Material: Aço. Estrutura do Produto: O Armário Possui 05 Portas sendo 03 com vidro e dobradiças metálicas de pressão, 04 gavetas com corrediças telescópicas, prateleiras com acabamento em aço, porta com dobradiças em aço de 26mm, puxadores e pés em ps metalizado, excelente divisão interna e tampo reto de 25mm na fórmica padrão granito preto. Tipo de acabamento: Produzido em aço com pintura eletrostática a pó. Quantidade De Portas: 05 (Sendo 03 com vidro). Quantidade De Gavetas: 04. Sistema De Corrediças: Telescópicas. Dobradiças: Metálicas de 26mm. Dimensões do Produto Montado: 194cm (a) x 120cm (l) x 50cm(p).	2	UN
3	ARMÁRIO PORTA PAPEL (CARTOLINA, COLOR SET, CARTÃO E OUTROS) com especificações mínimas: Confeccionado em MDF dupla face cor cinza, com revestimento em fórmica (cor a escolher) acabamento em perfil PVC. Possui oito gavetas e duas portas com chaves, todas revestidas em fórmica colorida texturizada, rolamento das gavetas com trilhos metálicos telescópicos, rodas de silicone. Cores da fórmica para escolher: ovo, cinza, amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho e uva, medidas: 150 x 100 x 75 cm	30	UN
4	BALCÃO DE COZINHA SEM/ TAMPO. CARACTERÍSTICAS: - Cor: Branco Neve, material da Estrutura: Aço, Revestimento: Pintura Eletrostática;, Quantidade de portas: 3- Quantidade de gavetas: 2, Quantidade de pés: 4,	2	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

3º ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024****PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024****REGISTRO DE PREÇOS**

	Material dos pés: Plástico PP Regulável. - Altura mínima dos pés: 16, Tipo de correições: Telescópicas- Dobradiças Metálicas. - Material dos puxadores: Alumínio-Dimensões do produto montado: (A) 85cm x (L) 120cm x (P) 49cm		
5	BANCO FELIZ (LÁPIS) com especificações mínimas: banco confeccionado em resina plástica de polietileno rotomoldado e a estrutura de metal com pintura eletrostática, azul ou branco. assento multicolorido composto por 08 lápis em formato quadrado para maior conforto. confeccionado com material seguro e resistente. de fácil montagem. pode ser usado por adultos e crianças - suporta até 160 kg. dimensões: altura: 0,80m; largura: 0,50m; comprimento: 1,65m. garantia: 06 (seis) meses contra defeito de fabricação.	25	UN
6	BANDEJA FAST FOOD: material de Polipropileno, forma retangular, medida aproximada (cm): 43,7x30,4x3,1, cor preto ou cinza.	600	UN
7	BANHEIRA PLÁSTICA PARA BEBÊ com especificações mínimas: banheira de plástico PVC, para bebê. dimensões: comprimento: 75 cm; largura: 49 cm; profundidade: 25 cm. capacidade para 20 litros. características: composição/material: polipropileno. com saboneteira. não desmontável, não dobrável. cores variadas. garantia mínima de três meses a partir da data da entrega.	40	UN
8	BATEDEIRA DE MASSA DOMÉSTICA - PLANETÁRIA (3,0 LITROS) - batedeira de massa doméstica (planetária), c/ no mínimo 05 (cinco) velocidades; interruptor embutido na alça; batedores de massa em aço cromado c/ movimento planetário próximo às paredes da tigela; botão ejetor p/ soltar os batedores; corpo removível; tigela plástica rosqueada c/ capacidade mínima de 3,0 litros; discos de regulagem p/ ajustar a altura da tigela em relação ao batedor; ventosas de borracha anti-derrapantes na base; alimentação 127v, na cor branca. Acompanha 03 (três) batedores, sendo: leve, médio e pesado; 01 (uma) Espátula p/ retirar massa da tigela. O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses.	58	UN
9	BEBEDOURO INDUSTRIAL REFRIGERADO C/ 04 TORNEIRAS - 200 LTS (EM INÓX) - capacidade mínima p/ armazenamento no reservatório de 200 litros (volume de água), gabinete interno/externo confeccionado em chapa de aço inoxidável, c/ no mínimo 04 (quatro) torneiras de fácil manuseio confeccionadas latão cromado ou aço inoxidável, reservatório e dutos confeccionados em materiais não tóxicos, com bóia p/ regulagem de nível, serpentina em aço inoxidável, isolamento térmico em poliuretano (isopor) e filtro de água c/ alta eficiência na retenção de impurezas, compressor silencioso de alto desempenho c/ no mínimo 1/5 HP x potência de 250w, alimentação 220v ou bivolt, dimensões aproximadas de 1.500 x 1.200 x 600mm (A x L x P). O produto deverá ser certificado INMETRO e não deve utilizar como elemento de refrigeração gás CFC, em conformidade c/ a norma NBR NM-IEC 335-1:1998. O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses.	7	UN
10	BUFFET DUPLO 8 CUBAS QUENTES E 4 FRIAS – especificações mínimas:	6	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

3º ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024****PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024****REGISTRO DE PREÇOS**

	buffet duplo 8 cubas quentes e 4 Frias, capacidade: 8 cubas quentes e 4 cubas frias; controle de temperatura por termostato; rodízios para facilitar o transporte; sistema de iluminação. Dimensões Aproximadas: Altura: 129cm, Profundidade: 68cm Largura: 144,6cm, Peso:25kg. 127v		
11	CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS, SEM APOIO DE CABEÇA. ASSENTO PLÁSTICO FLEXÍVEL INJETADO EM ALTA PRESSÃO, ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO,. LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO DE 490 MM E PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO MÍNIMA DE 430 MM. ALTURA AJUSTAVEL.	30	UN
12	CAMINHA EMPILHÁVEL PARA CRIANÇAS DE 01 A 05 ANOS especificações mínimas: capacidade até 50 kg. dimensão: dimensões: 110 x 550 x 1350 mm (a x l x c) caminha empilhável - para crianças de 01 a 05 anos, leve, lavável, montada através de encaixe, em velcro e parafusos. dimensões: 110 x 550 x 1350 mm (a x l x c). características : selo do inmetro; permite empilhamento; suporta até 50 kg; pés e cabeceira em polipropileno virgem (pp não reciclado) que permitam higienização total com água. ponteiros dos pés em borracha antiderrapante. estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente á corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácaro, antibacteriano, antichama, anti-uv, antioxidante e isento de ftalatos. acabamento soldado uniformemente resistente á tração manual.	260	UN
13	CILINDRO ELÉTRICO BIVOLT - especificações mínimas: material: Inox e Aço carbono, largura dos Cilindros: 40cm (400mm), abertura máxima dos cilindros: 10 mm, abertura mínima dos cilindros: 00 mm diâmetro dos cilindros: 57 mm, potência do Motor: 1/3 cv, peso líquido aproximado: 10,0 Kg. ROLOS DE 40CM no mínimo. Laminar/cilindrar/sovar massas de todos os tipos.	29	UN
14	REVOGADO COIFA INDUSTRIAL – especificações mínimas: coifa industrial em aço inox 430 chapa de 0,65 mm, escovado, sem filtro e tubulação medindo: 3500 x 1700 x 600. provido de 90°, tubulação em aço inox, redução de 50 para 40 com frange, suporte caixa para travamento da tubulação, estirante em cabo de aço para travamento da coifa. bico de pato na parte externa com tela de proteção contra chuvas. exaustor axial modelo EA/53, vazão 10.000m³/h, pressão 10 mmca, motor 1 cv trifásico. garantia: mínima de 12 meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	REVOGADO 7	REVOGADO UN
15	COLCHONETE P/ GINÁSTICA (ENCAPADO EM NAPA) - colchonete p/	500	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

3º ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024****PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024****REGISTRO DE PREÇOS**

	ginástica - D28 (em napa), adequado p/ exercícios físicos e fisioterapêuticos, confeccionado em espuma 100% poliuretano de no mínimo 05cm (espessura), densidade D28, dimensões aproximadas de 1,00m de comprimento x 0,60m de largura x 0,03 de espessura, revestido em napa c/ proteção contra penetração de elementos líquidos.		
16	CÔMODA COM 6 GAVETAS 100% MDP, na cor marron, gavetas com corredeiras metálicas e puxadores em MDP, possui acabamento em pintura UV anti-riscos, Bordas do tampo abauladas com pintura PU; Pés: Rodízios Deslizantes. DIMENSÕES DO PRODUTO: Altura: 1,20cm, Largura: 1,45cm. Comprimento: 46cm, Espaço Útil Interno Gavetas: Altura: 16cm, Largura: 62cm, Comprimento: 38cm	6	UN
17	CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - (SALA MULTIUSO) COMPOSTO POR 1 (UM) CONJUNTO DE 4 (QUATRO) MESAS ENCAIXAVEIS COM 4 (QUATRO) CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS. MESA: DESCRIÇÃO: Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,93m a 1,16m, com tampo em MDP, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço: Dimensões: Altura da mesa: 46 cm Tampo da mesa formato de trevo para 04 lugares: 80mmx80mmx20mm cada unidade Características: Tampo em MDP com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto).Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP,nas cores Azul, Amarelo, Verde e Vermelho. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura da mesa compostas de: pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm); travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm); anel central confeccionado com segmento de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 76,2mm (3"), com espessura de 3mm e h = 40mm; Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados,	32	CJ

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoripardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

3º ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024****PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024****REGISTRO DE PREÇOS**

	lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. CADEIRAS DESCRIÇÃO: assento e encosto revestido em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA e estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio pintado na cor CINZA. Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: 26 cm Assento da cadeira: 26 cm x 34 cm Encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 cm Características: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto; Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 7,2 mm e máxima de 9,1mm. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, nas cores Azul Amarelo Vermelho e Laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm); Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas nas cores Amarelo Vermelho Azul e Laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Dimensões e design conforme projeto. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências). Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.		
18	CONJUNTO MESA MATERNAL COM 5 LUGARES – especificações mínimas: Cadeira Giratória Maternal: Estrutura constituída de plataforma e Coluna a gás, “L” base com rodízio, com regulagem de altura. O conjunto de sustentação do assento e encosto é constituído de uma estrutura em tubo de aço 20x20 em formato de “L” fixados ao mecanismo por meio de parafusos ¼ x 1 ¼ com respectivas porcas, com fechamento em ponteira plástica 20x20	45	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

3º ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024****PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024****REGISTRO DE PREÇOS**

	com pino na mesma cor do assento/encosto. O assento e encosto são fixados à estrutura através de parafusos mitoplastic 5x25. O mecanismo por sua vez acopla ao pistão que é encaixado na base de cinco pernas com cinco rodízios. A altura máxima do assento até o chão de 425mm. Assento ergonômico (415x410mm) com abas e superfície anatômica em resina plástica (PP) texturizado. Encosto ergonômico (435x250mm) em resina plástica (PP) texturizado com curvaturas anatômicas e três orifícios de ventilação em forma de losango estilizado em ângulo. MESA MATERNAL COM 5 LUGARES: Estrutura com pés em tubo de aço 1 ½ (parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¼ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼ (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1/1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiros injetadas na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitadas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão por exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi-pó. Tampo (1800x850x750Mm) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4x43mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas E fixadas por parafusos 1/4x12mm. No tampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280mm x Profundidade 190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40mm para melhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. AS Bases de sustentação das conchas são em tubo de aço ¾ (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites 4,8x16. Cores laranja, amarela, vermelha, rosa pink e lilás.		
19	ESPRESSOR INDUSTRIAL DE LARANJA EXTRATOR SUCO FRUTAS EM GERAL - especificações mínimas: espressor industrial de laranja extrator suco frutas em geral 1/2 hp 650w rotação: 1750 rpm; - isolamento: classe f; - peso: 8,7 kg; - uso: comercial/industrial; - corpo: aço inox; - caçamba: alumínio repuxado; -potência: 650w 600w; - frequência: 60 hz; - tensão: 110V. o produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses	30	UN
20	ESTANTE BAIXA PARA SALA DE AULA ESTANTE BAIXA COM 2 PRATELEIRAS - especificações mínimas: em conformidade com a norma	40	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

3º ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024

REGISTRO DE PREÇOS

ABNT NBR 13961:2010 - Móveis para escritório – Armários: Tampo em MDP, com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 810mm (largura) x 500 mm (profundidade) x 18 mm (espessura). Peça inferior em MDP, com espessura de 18mm, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 768 mm (largura) x 482 mm (profundidade) x 18 mm (espessura). Peça laterais direita e esquerda em MDP, com espessura de 18mm, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 482 mm (largura) x 632 mm (altura) x 18 mm (espessura). Peça posterior em MDP, com espessura de 18mm, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 768 mm (largura) x 614 mm (altura) x 18 mm (espessura). Duas prateleiras em MDP, com espessura de 18 mm, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 768 mm (largura) x 455 mm (profundidade) x 18 mm (espessura). Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal, e portas que receberão bordos coloridos nos quatro lados (Azul Pantone 320). Colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18 mm (largura) x 3 mm (espessura), ou de 18 mm (largura) x 0,45 mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3 mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3 mm. Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor CINZA. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. Espaçador/amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados (Azul Pantone 320). Nos moldes do		
--	--	--

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

3º ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024****PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024****REGISTRO DE PREÇOS**

	espaçador/amortecedor deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs.: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixações: - Fixação dos painéis que compõe o corpo da estante com dispositivos conectores cilíndricos excêntricos, com pinos de aço e buchas de poliamida coláveis (Minifix ou equivalente); - Fixação da base metálica ao corpo da estante através de parafusos rosca métrica M6 X 30 mm e buchas de poliamida M6 x 11 mm coláveis; - Suportes metálicos, cromados para fixação das prateleiras; - Fixação dos espaçadores / amortecedores através de parafusos de rosca métrica M6, cabeça redonda, fenda Philips. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas, esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. Na montagem do móvel devem ser utilizados componentes plásticos de um único fabricante. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente com adesivo à base de PUR através de processo de colagem "Hot Melting". Após a colagem, as fitas de bordo de 3mm de espessura devem receber acabamento fresado, configurando arredondamento dos bordos. A qualidade de colagem da fita de bordo deve apresentar resistência ao arrancamento mínima de 70N, quando ensaiada conforme Anexo A - Ensaio de colagem (resistência à tração), constante na ABNT NBR 16332: 2014 – Móveis de madeira - Fita de borda e suas aplicações - Requisitos e métodos de ensaio.		
21	ESTANTE COLMEIA - especificações mínimas: dimensões: Aproximadas de Largura: 1600 mm; Altura: 1400 mm; DESCRITIVO: Especificações Técnicas-Composta por 12 casulos, agrupados em três linhas horizontais lado a lado, criando o efeito visual de uma colmeia. O Casulo deve ser confeccionado em polipropileno com formato sextavado injetado em polipropileno, contendo aba externa em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 190 mm cada lado, profundidade de 240 mm e volume interno mínimo de 17 litros, munido de três pontos para fixação em sua parte inferior com 11 mm de diâmetro externo e 4 mm de diâmetro interno, e fixado a placa de sustentação, um a um. Placa de sustentação, confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces, com bordos arredondados, polidos e resinados com poliuretano bicomponente. GARANTIA: Dois anos contra defeitos de fabricação.	40	UN
22	ESTANTE ESCOLAR EM FORMATO DE CASCATA - especificações	40	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

3º ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024****PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024****REGISTRO DE PREÇOS**

	minimas: dimensões Largura: 1250 mm (+/-5); Altura: 1270 mm (+/-5); Profundidade: 550 mm (+/-5) DESCRITIVO: Estante composta por nichos em cascata, contendo três prateleiras. Painéis laterais, confeccionados em MDF de 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com bordos revestidos por perfil plano em PVC fixado ao substrato de madeira por meio de adesivo a base de EVA termofusível, arestas arredondadas com raio de 2 mm. Prateleira e estrutura, unidos por meio de sistemas de fixação que utiliza pinos de aço carbono, niquelados, fixados ao substrato através de buchas metálicas e tambores de meio giro, confeccionados em Zamak para travamento. Cada prateleira comporta três cavidades específicas para encaixe de um nicho em formato sextavado constituído por peça única em Polipropileno copolímero, colorido por master-back compatível com o Polímero e atóxico. Cada nicho possui aba externa de apoio em todo perímetro e suas dimensões são aproximadamente 190 mm cada face, profundidade interna de 240 mm, proporcionando um volume interno aproximado de 17lts. As bases de apoio receberão sapatas reguláveis em Polipropileno com haste roscada em aço carbono Zincado. GARANTIA: Dois anos contra defeitos de fabricação.		
23	ESTANTE ORGANIZADORA LÚDICA - especificações mínimas: estante organizadora lúdica – deverá ser confeccionada em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Deverá ser formada por barras metálicas de sustentação em 3 níveis encaixadas a laterais com formato lúdico, cada uma comportando 3 cestas coloridas encaixáveis com alças. Montagem através de encaixes parafusados. Medidas aproximadas (montada): altura 80cm x comprimento 42cm x largura 87cm. Deverá possuir certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	25	UN
24	EXAUSTOR ELÉTRICO DE PAREDE - 50 CM, especificações mínimas: confeccionado em chapa de aço nº 16, pintura fosfatizada eletrostática em epóxi-pó a base de resina híbrida c/ tratamento anti-ferrugem, hélice c/ 05 (cinco) pás, vazão aproximada de 6.000 m3/h, alimentação bivolt 127/220v, motor c/ no mínimo ¼ HP x 1.700 RPM, frequência 50/60 Hz, medindo aproximadamente 50cm de diâmetro x 25cm de altura. Garantia mínima de 01 (um) ano.	28	UN
25	FOGÃO DOMÉSTICO C/ FORNO - 04 QUEIMADORES (PISO) - especificações mínimas: fogão doméstico c/ forno - 04 queimadores (piso), a gás, c/mesa selada em aço inox (sem furação), acendimento total, no mínimo 01 (um) queimador tamanho família, forno auto-limpante c/ visor em vidro duplo e contraposta lisa, puxador distanciado e 02 (duas) prateleiras em aço cromado, acendedor automático, manipuladores de controle das chamas confeccionados em nylon injetado c/ tubo condutor de gás e registros embutidos, tampa superior confeccionada em vidro temperado, isolamento térmico e proteção térmica traseira, alimentação bivolt 127/220v, O produto	10	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

3º ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024****PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024****REGISTRO DE PREÇOS**

	deverá ser certificado INMETRO e/ou CONPET, categoria convencional (A) em eficiência energética p/ mesa e forno, atendendo todos os padrões estabelecidos pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE). O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses.		
26	FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO - 04 QUEIMADORES - especificações mínimas: fogão industrial c/ forno - 04 queimadores (piso), a gás, estrutura confeccionada em cantoneiras de aço, c/ pintura externa eletrostática em epóxi-pó, c/ no mínimo 02 (dois) queimadores duplos, medindo no mínimo 40x40cm, contendo um espaçamento aproximado de 15cm de um para o outro, confeccionados em ferro fundido c/ controle individual das chamas internas/externas, painel e bandeja coletora de resíduos em chapa de aço esmaltada, forno confeccionado inteiramente em chapa de aço c/ 02 (duas) grades internas tipo prateleiras em aço cromado e puxador anatômico, manipuladores de controle das chamas confeccionados em nylon injetado c/ tubo condutor de gás e registros embutidos, isolamento térmico completo em chapas de cerâmica e injetor de gás horizontal, medindo aproximadamente 71 x 82 x 80cm (L x A x P). O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses.	10	UN
27	FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO - 06 QUEIMADORES MEDINDO NO MÍNIMO 40X40 fogão industrial c/ forno - 06 queimadores (piso), a gás, estrutura confeccionada em cantoneiras de aço, c/ pintura externa eletrostática em epóxi-pó, c/ no mínimo 03 (três) queimadores duplos, medindo no mínimo 40x40cm, com espaçamento aproximado de 15cm um do outro, confeccionados em ferro fundido c/ controle individual das chamas internas/externas, painel e bandeja coletora de resíduos em chapa de aço esmaltada, forno confeccionado inteiramente em chapa de aço c/ 02 (duas) grades internas tipo prateleiras em aço cromado e puxador anatômico, manipuladores de controle das chamas confeccionados em nylon injetado c/ tubo condutor de gás e registros embutidos, isolamento térmico completo em chapas de cerâmica e injetor de gás horizontal, medindo aproximadamente 105 x 82 x 80cm (L x A x P). O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses. NBR 14583/00	15	UN
28	FORNO DE MICRO-ONDAS BIVOLT C/ NO MÍNIMO 30 LITROS, CAPACIDADE 1000 WATSS, LINHA BRANCA - forno de micro-ondas bivolt c/ no mínimo 30 litros, capacidade 1000 watss, linha branca - dimensões e capacidade mínimas: largura 50 cm; altura mínima 29 cm, profundidade mínima 39 cm; volume mínimo: 30 litros, selo do INMETRO, gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca, iluminação interna, painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer, relógio, porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. dispositivos e travas de segurança. sapatas plásticas. prato giratório em vidro, e classificação energética "A". A porta deve facilitar o manuseio na hora de abrir o aparelho,	27	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

3º ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024****PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024****REGISTRO DE PREÇOS**

	conter receitas pré-programadas: arroz, macarrão instantâneo, lasanha, pipoca, hambúrguer, brigadeiro, pudim, bolo de caneca e outras. Apresentar programas de descongelamento específicos para carne, feijão, frango e peixe e que permita ajustar o tempo e potência de aquecimento, ter painel de fácil utilização, trava de segurança na porta que evita acidentes durante o funcionamento do aparelho.		
29	FORNO ELÉTRICO INDUSTRIAL 45X60 ELÉTRICO COM CAVALETE DE 0 A 300° - forno elétrico industrial 45x60 elétrico com cavalete de 0 a 300° - Sistema de gaveta. Isolamento de lã de vidro. Porta de vidro temperado. Frente e laterais em aço inox, tampo em aço galvanizado. Equipado com 2 termostatos por câmara para o manuseio independente de cada resistência. Medidas internas aproximadas (A x L x P): 45 x 60 x 25 cm. Medidas externas aproximadas (A x L x P): 60 x 65 x 48 cm. Altura com cavalete: +100 cm. Quantidade de câmara: 1. Potência por câmara: 3000W. Amperes por câmara: 14. Tensão: 110v/ 220V bifásico. com selo ABNT. O produto deverá ter no mínimo 12 meses de garantia.	31	UN
30	FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 400 LITROS, 2 TAMPAS/PORTAS - freezer horizontal, mínimo 400 litros, 2 tampas/portas. dimensões aproximadas: altura: 92 cm; largura: 132 cm; profundidade: 76 cm. congelamento rápido: rapidez no congelamento e melhor conservação dos alimentos. dreno frontal: facilita na hora da limpeza. dupla função com acionamento frontal: pode ser usado como freezer ou geladeira, basta selecionar a função desejada no painel frontal. gabinete interno e externo com chapa de aço pintado: melhor acabamento, resiste mais à corrosão e aos impactos. 04 pés com rodízio: facilita a movimentação do freezer/geladeira e também a limpeza do local. voltagem: 110 v ou 220 v (não é bivolt). consumo aproximado de energia: 82,0 kwh/mês. congelamento rápido, dreno frontal, dupla função com acionamento frontal: sim. gabinete interno e externo com chapa de aço pintado: sim. função: freezer ou refrigerador. grades: 01. não contém cfc. portas: 02. rodízios para transporte. termostato. tipo de degelo: cycle defrost. tipo de freezer: horizontal. controle de temperatura: termostato no painel frontal. painel de controle. garantia: mínima de 12 meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	5	UN
31	GELADEIRA DUPLEX FROST FREE COM CAPACIDADE mínima de 431L, 127V (110 V) - Geladeira Duplex Frost Free com CAPACIDADE mínima de 431L, refrigerador possui um puxador ergonômico e integrado, controle de funcionalidades através do painel localizado na porta superior, prateleiras regulares, gaveta transparente para frutas e legumes, porta ovos com espaço para aproximadamente 12 unidades e espaço extra frio, acompanha manual de instrução, Tensão Elétrica 127V (110 V), selo procel, o produto	6	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

3º ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024****PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024****REGISTRO DE PREÇOS**

	deverá ter garantia de no mínimo 12 meses. Dimensões aproximadas de: 176x70x76.		
32	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PRESSÃO MÍNIMA: 150 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - Lavadora de alta pressão completa com acessórios, especificações mínimas: Motor de indução; Tensão 220 volt; Pistola de alta pressão com gatilho automático (tipo start/stop); Mangueira de alta pressão de no mínimo 9 metros de comprimento; Potência mínima: 2,5 CV; Pressão mínima: 150 BAR; Vazão mínima: 700 L/h; Motor: Indução; Garantia mínima de 12 meses. Acessórios Inclusos: 01 Suporte de lança; 01 Suporte da pistola; 01 Suporte da mangueira; 01 Suporte de cabo elétrico; 01 Carrinho leve e prático para a Lavadora De Alta Pressão, feito em aço tubular, com duas rodas, compatível com a lavadora.	8	UN
33	LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA - 10 KG (BIVOLT) TIPO TANQUINHO - lavadora de roupas automática - 10 kg tipo tanquinho, com capacidade para aproximadamente 10kg de roupa seca (ou superior), programação p/ níveis de água, dispenser c/ compartimentos separados para alvejante, sabão em pó e amaciante, sistema agitador, centrifugação de no mínimo 650 rpm, painel eletrônico c/ tecla toque, tampa c/ visor de vidro temperado, puxador anatômico, cesto interno de polipropileno, filtro que impede a passagem de fiapos e objetos esquecidos nas roupas, gabinete confeccionado em aço galvanizado c/ pintura eletrostática em epóxi-pó e tratamento fosfatizado anti-oxidante, na cor branco, alimentação 127/220 volts. O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses.	27	UN
34	LENÇOL PARA BERÇO COM ELÁSTICO NAS BORDAS - especificações mínimas: Lençol para berço com elástico nas bordas, 100% algodão medindo aproximadamente 209 cm x 85 cm x 70 cm, cor azul.	850	UN
35	LIQUIDIFICADOR INOX COM NO MÍNIMO 12 VELOCIDADES, C/ NO MÍNIMO 3 LITROS, COR PRETO, COM POTÊNCIA DE 1200W E FACA COM 6 LÂMINAS AFIADAS E RESISTENTES - liquidificador inox com no mínimo 12 velocidades, c/ no mínimo 3 litros, cor preto, com potência de 1200w e faca com 6 lâminas afiadas e resistentes, acompanha o filtro que separa o suco da semente e do bagaço. é dotado das funções ice, que tritura gelo, pulsar/ autolimpeza. acabamento metálico. Capacidade c/ no mínimo 3L, Potência (W) - 1200 W Cor preto - Inox, Material do Copo - Copo de Acrílico Recursos - Base Antiderrapante, Filtro Funções - Autolimpeza, Ice, Pulsar Número de Velocidades: c/ no mínimo 12 Velocidades (c/no mínimo 1 um ano de garantia)	50	UN
36	MANTA PARA BEBÊ - especificações mínimas: tamanho aproximado 90cm x 1,10cm, material 100% microfibra, cores azuis, lilás, verde, rosa, estampa variadas, antialérgica, aspecto macio e aveludado.	400	UN
37	MAQUINA DE LAVAR ROUPA C/ NO MÍNIMO 15 KG VOLTAGEM 110V, COM NO MÍNIMO 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM - com medidas mínimas de 105 cm de altura, 66 cm de largura, profundidade de 72 cm, peso mínimo	10	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoripardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

3º ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024****PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024****REGISTRO DE PREÇOS**

	44 kg, em conformidade com o inmetro. Classe de energia A, em conformidade com o INMETRO. Com garantia de 01 ano.		
38	MESA CONECTADA EM L - COR AZUL (MESA 1,80 + MICRO 1,50 M + CONEXÃO TRIANGULAR) confeccionada em MDF 18mm, revestido de laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces, na cor azul, c/ acabamento em perfil de PVC nas bordas, medindo aproximadamente 1,80m (mesa) + 0,60m (conexão) + 1,50m (mesa de micro) x 0,60m de largura x 0,74 de altura, gaveteiro c/ no mínimo 02 (duas) gavetas montadas em trilhos progressivos metálicos, teclado retrátil p/ microcomputador, estrutura tubular em aço de seção retangular 30 x 50mm, com tratamento fosfatizante e pintura epoxi-pó polimerizada em estufa, na cor preto, base c/ sapata de nylon anti-derrapante. O produto deverá atender integralmente a todos os padrões de avaliação técnica e ergonômica, contidos na NR-17 e especificações técnicas da NBR-13.961, NBR-13.965, NBR-13966 e NBR-13.967 da ABNT - Associação Brasileira de Normas e Técnicas.	3	UN
39	MESA DE ESCRITÓRIO C/ 02 GAVETAS - 1,20 X 0,65 X 0,74 M (COR AZUL), gaveteiro na lateral c/ gavetas montadas em trilhos progressivos metálicos, fechado por chave, dimensões mínimas de 1,20 x 0,65 x 0,74m, estrutura tubular em aço de seção retangular 30 x 50mm, c/ tratamento fosfatizante e pintura epoxi-pó polimerizada em estufa, na cor preto, tampo em madeira compensada de alta densidade com 30mm de espessura, revestido em laminado melamínico de alta pressão, na cor azul, acabamento nas bordas em perfil de PVC, base c/ sapata reguladora de nível. O produto deverá atender integralmente a todos os padrões de avaliação técnica e ergonômica, contidos na NR-17 e especificações técnicas da NBR-13.961, NBR-13.965, NBR-13966 e NBR-13.967 da ABNT - Associação Brasileira de Normas e Técnicas.	12	UN
40	MESA IMPRESSORA 0,60 X 0,40 -MDP, Altura 75cm x Largura 60cm x Profundidade 40 cm, Material: Estrutura Em Aço Carbono E Tampo Em MDP Com Borda ABS, Garantia mínima de 3 Meses.	3	UN
41	MESA P/ REUNIÃO DE 10 LUGARES - COR AZUL E CINZA (300X120x75 CM), estrutura tubular , tampo em MDP com no mínimo 25mm.	1	UN
42	MULTIPROCESSADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO COPO DO LIQUIDIFICADOR DE 3,2L E ÚTIL DE 1,7L, CAPACIDADE DA JARRA DO PROCESSADOR 2,1L, DUAS VELOCIDADES, 8 ACESSÓRIOS COM AS FUNÇÕES DE PROCESSAR, RALAR, CORTAR, MISTURAR, FATIAR, ESPREMER, PICAR, LIQUIDIFICAR; COR PRETA, POTÊNCIA 1000 WATTS, VOLTAGEM 110 VOLTS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 22P X 19,5L X 18A CENTÍMETROS. CERTIFICADO DE GARANTIA DE 1 ANOS.	58	UN
43	POLTRONA AMAMENTAÇÃO - especificações mínimas: poltrona de amamentação em corino branco com estrutura em madeira de pinus e eucalipto de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. A sustentação do assento e encosto com cintas elásticas	20	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

3º ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024****PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024****REGISTRO DE PREÇOS**

	de alta resistência. O travamento de ESTRUTURA com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Terão sistema de balanço em madeira com molas fixadas com parafusos Altura: 100 cm. Largura: 74 cm. Profundidade: 80cm. Altura do assento: 42 cm. Espaço livre do assento: 47cm de largura por 47cm profundidade. Altura do braço ref. assento: 22 cm. Espaço livre do encosto: 47cm de largura por 60cm Altura. Acabamento Inferior: Tela de Ráfia. Espumas: Espuma de poliuretano. Assento: Densidade D-23 Braço: Densidade D-20 Encostos: Densidade D-20		
44	TOALHA DE BANHO ADULTO 100% ALGODÃO E GRAMATURA DE NO MÍNIMO 350GR/M² MED. APROX. 150CM X 80CM, EM TECIDO LISO E TOM DE COR AZUL ESCURO - UNIDADE. Uma unidade de toalha de banho tipo adulto, em 100% algodão, medindo 150cm x 80cm e gramatura de 350gr/m², aproximadamente - com variação de até 10cm e 40gr/m², resistente à lavagem industrial, em tecido liso com tom de cor azul escuro.	150	UN
45	APARELHO DE TV COM TAMANHO DE TELA DE 50 POLEGADAS 110 w com especificações mínimas: tipo led com painel IPS , tecnologia SMART TV, com processador quad core, resolução 4 k, recursos de inteligência artificial para assistente, tais como: Amazon Alexa ou Google Assistant ou Apple Home Kit ou ThinQ ou Bixby ou outro assistente virtual que atenda à tecnologia atual, conectividade por wi-fi e bluetooth, conexões no mínimo 03 entradas HDMI e 02 entradas de USB e 01 entrada RF, recursos de reconhecimento de voz e que permita conexões sem fio com dispositivos Android e IOS para espelhamento de tela com smarthphones, computadores e tablets. com no mínimo 12 meses de garantia.	27	UN
46	BEBEDOURO INDUSTRIAL REFRIGERADO C/ 04 TORNEIRAS - 200 LTS (EM INÓX) - capacidade mínima p/ armazenamento no reservatório de 200 litros (volume de água), gabinete interno/externo confeccionado em chapa de aço inoxidável, c/ no mínimo 04 (quatro) torneiras de fácil manuseio confeccionadas latão cromado ou aço inoxidável, reservatório e dutos confeccionados em materiais não tóxicos, com bóia p/ regulação de nível, serpentina em aço inoxidável, isolamento térmico em poliuretano (isopor) e filtro de água c/ alta eficiência na retenção de impurezas, compressor silencioso de alto desempenho c/ no mínimo 1/5 HP x potência de 250w, alimentação 220v ou bivolt, dimensões aproximadas de 1.500 x 1.200 x 600mm (A x L x P). O produto deverá ser certificado INMETRO e não deve utilizar como elemento de refrigeração gás CFC, em conformidade c/ a norma NBR NM-IEC 335-1:1998. O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses.	23	UN
47	REVOGADO	REVOGADO	REVOGADO
	COIFA INDUSTRIAL – especificações mínimas: coifa industrial em aço inox	23	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

3º ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024****PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024****REGISTRO DE PREÇOS**

	430 chapa de 0,65 mm, escovado, sem filtro e tubulação medindo: 3500 x 1700 x 600. provido de 90°, tubulação em aço inox, redução de 50 para 40 com frange, suporte caixa para travamento da tubulação, estirante em cabo de aço para travamento da coifa. bico de pato na parte externa com tela de proteção contra chuvas. exaustor axial modelo EA/53, vazão 10.000m³/h, pressão 10 mmca, motor 1 cv trifásico. garantia: mínima de 12 meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.		
48	CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - (SALA MULTIUSO) COMPOSTO POR 1 (UM) CONJUNTO DE 4 (QUATRO) MESAS ENCAIXAVEIS COM 4 (QUATRO) CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS. MESA: DESCRIÇÃO: Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,93m a 1,16m, com tampo em MDP, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço: Dimensões: Altura da mesa: 46 cm Tampo da mesa formato de trevo para 04 lugares: 80mmx80mmx20mm cada unidade Características: Tampo em MDP com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto).Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP,nas cores Azul, Amarelo, Verde e Vermelho. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura da mesa compostas de: pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm); travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm); anel central confeccionado com segmento de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 76,2mm (3"), com espessura de 3mm e h = 40mm; Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.	98	CJ

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

3º ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024****PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024****REGISTRO DE PREÇOS**

	Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. CADEIRAS DESCRIÇÃO: assento e encosto revestido em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA e estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio pintado na cor CINZA. Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: 26 cm Assento da cadeira: 26 cm x 34 cm Encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 cm Características: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto; Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 7,2 mm e máxima de 9,1mm. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, nas cores Azul Amarelo Vermelho e Laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm); Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas nas cores Amarelo Vermelho Azul e Laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Dimensões e design conforme projeto. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências). Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.		
49	ESTANTE BAIXA PARA SALA DE AULA ESTANTE BAIXA COM 2 PRATELEIRAS - especificações mínimas: em conformidade com a norma ABNT NBR 13961:2010 - Móveis para escritório – Armários: Tampo em MDP, com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 810mm (largura) x 500 mm (profundidade) x 18 mm (espessura). Peça inferior em MDP, com espessura de 18mm, revestida em	120	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

3º ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024****PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024****REGISTRO DE PREÇOS**

ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 768 mm (largura) x 482 mm (profundidade) x 18 mm (espessura). Peça laterais direita e esquerda em MDP, com espessura de 18mm, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 482 mm (largura) x 632 mm (altura) x 18 mm (espessura). Peça posterior em MDP, com espessura de 18mm, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 768 mm (largura) x 614 mm (altura) x 18 mm (espessura). Duas prateleiras em MDP, com espessura de 18 mm, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 768 mm (largura) x 455 mm (profundidade) x 18 mm (espessura). Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal, e portas que receberão bordos coloridos nos quatro lados (Azul Pantone 320). Colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18 mm (largura) x 3 mm (espessura), ou de 18 mm (largura) x 0,45 mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3 mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3 mm. Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor CINZA. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. Espaçador/amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados (Azul Pantone 320). Nos moldes do espaçador/amortecedor deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de		
--	--	--

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

3º ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024****PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024****REGISTRO DE PREÇOS**

	fabricação. Obs.: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixações: - Fixação dos painéis que compõe o corpo da estante com dispositivos conectores cilíndricos excêntricos, com pinos de aço e buchas de poliamida coláveis (Minifix ou equivalente); - Fixação da base metálica ao corpo da estante através de parafusos rosca métrica M6 X 30 mm e buchas de poliamida M6 x 11 mm coláveis; - Suportes metálicos, cromados para fixação das prateleiras; - Fixação dos espaçadores / amortecedores através de parafusos de rosca métrica M6, cabeça redonda, fenda Philips. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas, esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. Na montagem do móvel devem ser utilizados componentes plásticos de um único fabricante. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente com adesivo a base de PUR através de processo de colagem "Hot Melting". Após a colagem, as fitas de bordo de 3mm de espessura devem receber acabamento fresado, configurando arredondamento dos bordos. A qualidade de colagem da fita de bordo deve apresentar resistência ao arrancamento mínima de 70N, quando ensaiada conforme Anexo A - Ensaio de colagem (resistência à tração), constante na ABNT NBR 16332: 2014 – Móveis de madeira - Fita de borda e suas aplicações - Requisitos e métodos de ensaio.		
50	ESTANTE COLMEIA - especificações mínimas: dimensões: Aproximadas de Largura: 1600 mm; Altura: 1400 mm; DESCRITIVO: Especificações Técnicas-Composta por 12 casulos, agrupados em três linhas horizontais lado a lado, criando o efeito visual de uma colmeia. O Casulo deve ser confeccionado em polipropileno com formato sextavado injetado em polipropileno, contendo aba externa em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 190 mm cada lado, profundidade de 240 mm e volume interno mínimo de 17 litros, munido de três pontos para fixação em sua parte inferior com 11 mm de diâmetro externo e 4 mm de diâmetro interno, e fixado a placa de sustentação, um a um. Placa de sustentação, confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces, com bordos arredondados, polidos e resinados com poliuretano bicomponente. GARANTIA: Dois anos contra defeitos de fabricação.	120	UN
51	ESTANTE ESCOLAR EM FORMATO DE CASCATA - especificações mínimas: dimensões Largura: 1250 mm (+/-5); Altura: 1270 mm (+/-5); Profundidade: 550 mm (+/-5) DESCRITIVO: Estante composta por nichos em cascata, contendo três prateleiras. Painéis laterais, confeccionados em MDF de 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com bordos revestidos por perfil plano em PVC	120	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoripardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

3º ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024****PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024****REGISTRO DE PREÇOS**

	fixado ao substrato de madeira por meio de adesivo a base de EVA termofusível, arestas arredondadas com raio de 2 mm. Prateleira e estrutura, unidos por meio de sistemas de fixação que utiliza pinos de aço carbono, niquelados, fixados ao substrato através de buchas metálicas e tambores de meio giro, confeccionados em Zamak para travamento. Cada prateleira comporta três cavidades específicas para encaixe de um nicho em formato sextavado constituído por peça única em Polipropileno copolímero, colorido por master-back compatível com o Polímero e atóxico. Cada nicho possui aba externa de apoio em todo perímetro e suas dimensões são aproximadamente 190 mm cada face, profundidade interna de 240 mm, proporcionando um volume interno aproximado de 17lts. As bases de apoio receberão sapatas reguláveis em Polipropileno com haste roscada em aço carbono Zincado. GARANTIA:Dois anos contra defeitos de fabricação.		
52	ESTANTE ORGANIZADORA LÚDICA - especificações mínimas: estante organizadora lúdica – deverá ser confeccionada em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Deverá ser formada por barras metálicas de sustentação em 3 níveis encaixadas a laterais com formato lúdico, cada uma comportando 3 cestas coloridas encaixáveis com alças. Montagem através de encaixes parafusados. Medidas aproximadas (montada): altura 80cm x comprimento 42cm x largura 87cm. Deverá possuir certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	75	UN
53	FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 400 LITROS, 2 TAMPAS/PORTAS - freezer horizontal, mínimo 400 litros, 2 tampas/portas. dimensões aproximadas: altura: 92 cm; largura: 132 cm; profundidade: 76 cm. congelamento rápido: rapidez no congelamento e melhor conservação dos alimentos. dreno frontal: facilita na hora da limpeza. dupla função com acionamento frontal: pode ser usado como freezer ou geladeira, basta selecionar a função desejada no painel frontal. gabinete interno e externo com chapa de aço pintado: melhor acabamento, resiste mais à corrosão e aos impactos. 04 pés com rodízio: facilita a movimentação do freezer/geladeira e também a limpeza do local. voltagem: 110 v ou 220 v (não é bivolt). consumo aproximado de energia: 82,0 kwh/mês. congelamento rápido, dreno frontal, dupla função com acionamento frontal: sim. gabinete interno e externo com chapa de aço pintado: sim. função: freezer ou refrigerador. grades: 01. não contém cfc. portas: 02. rodízios para transporte. termostato. tipo de degelo: cycle defrost. tipo de freezer: horizontal. controle de temperatura: termostato no painel frontal. painel de controle. garantia: mínima de 12 meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	17	UN
54	GELADEIRA DUPLEX FROST FREE COM CAPACIDADE mínima de 431L,	21	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

3º ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024

REGISTRO DE PREÇOS

	127V (110 V) - Geladeira Duplex Frost Free com CAPACIDADE mínima de 431L, refrigerador possui um puxador ergonômico e integrado, controle de funcionalidades através do painel localizado na porta superior, prateleiras regulares, gaveta transparente para frutas e legumes, porta ovos com espaço para aproximadamente 12 unidades e espaço extra frio, acompanha manual de instrução, Tensão Elétrica 127V (110 V), selo procel, o produto deverá ter garantia de no mínimo 12 meses. Dimensões aproximadas de: 176x70x76.		
55	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PRESSÃO MÍNIMA: 150 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - Lavadora de alta pressão completa com acessórios, especificações mínimas: Motor de indução; Tensão 220 volt; Pistola de alta pressão com gatilho automático (tipo start/stop); Mangueira de alta pressão de no mínimo 9 metros de comprimento; Potência mínima: 2,5 CV; Pressão mínima: 150 BAR; Vazão mínima: 700 L/h; Motor: Indução; Garantia mínima de 12 meses. Acessórios Inclusos: 01 Suporte de lança; 01 Suporte da pistola; 01 Suporte da mangueira; 01 Suporte de cabo elétrico; 01 Carrinho leve e prático para a Lavadora De Alta Pressão, feito em aço tubular, com duas rodas, compatível com a lavadora.	27	UN

2. DATA DA SESSÃO: Ficam ratificados, a data da abertura e horário:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 09h00min do dia 05/08/2024

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 08h30min do dia 16/08/2024

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00min do dia 16/08/2024

REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA (DF).

LOCAL: PORTAL: BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL www.bll.org.br

3. DOS DEMAIS ASSUNTOS:

3.1. Todos os demais assuntos inerentes ao processo Original, não mencionados neste ADENDO, permanecem inalterados.

Ribas do Rio Pardo - MS, 14 de agosto de 2024.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

3º ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024

REGISTRO DE PREÇOS

Nizael Flores de Almeida
Secretário Municipal de Educação

Erica Jurado Fernandes
Secretária de Assistência Social e Habitação

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br