

CNPJ: 03.501.541/0001-91

Página 1 Data 15/05/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 00222/24

	DΑ	DC)S	DA	SOLI	CITA	.ÇAO
--	----	----	----	----	------	------	------

Solicitante:

RAQUEL DE LIMA SANTOS

Descrição:

SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES DE VÁRIAS ENTIDADES

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Centro de Custo:14 501 - Secretaria Municipal de Educação (SED)

Observação: SOLICITAÇÕES: 00139/24 - Entidade: 1 00186/24 - Entidade: 1 01952/24 - Entidade: 3 01953/24 - Entidade: 3

DADOS DA FICHAS

Ficha.....80 Fonte de Recurso: 5010(

Unidade.....:020501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SED)

Funcional.....: 12.361.0011.2103.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Catec. Econ.: 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descricão Detalhada do Produto		Unidade	Qtde
	1	Descrição Detainada do Produto			
1	044.001.099	APARELHO DE TV COM TAMANHO DE TELA DE 50 POLEGADAS 110 W	80	UN	35

APARELHO DE TV COM TAMANHO DE TELA DE 50 POLEGADAS 110 w com específicações minímas: tipo led com painel IPS, tecnologia SMART TV, com processador quad core, resolução 4 k, recursos de inteligência artificial para google assistente amazon alexa e aple home kit, conectividade por wi-fi e bluetooth, conexões no mínimo 03 entradas HDMI e 02 entradas de USB e 01 entrada RF, recursos de reconhecimento de voz e que permita conexões sem fio com dispositivos Android e IOS para espelhamento de tela com smarthphones, computadores e tablets. com no mínimo 12 meses de garantia.

2	007.024.249	ARMÁRIO DE COZINHA-05 PORTAS SENDO 03 COM VIDRO-DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: 194CM (A) X 120CM (L) X 50CM(P)- PRODUZIDO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ	294	UN	2	
---	-------------	--	-----	----	---	--

ARMÁRIO DE COZINHA

Características Técnicas Do Armário:

Material: Aço

Estrutura do Produto: O Armário Possui 05 Portas sendo 03 com vidro e dobradiças metálicas de pressão, 04 gavetas com corrediças telescópicas, prateleiras com acabamento em aço, porta com dobradiças em aço de 26mm, puxadores e pés em ps metalizado, excelente divisão interna e tampo reto de 25mm na fórmica padrão granito preto.

Tipo de acabamento: Produzido em aço com pintura eletrostática a pó.

Quantidade De Portas: 05 (Sendo 03 com vidro).

Quantidade De Gavetas: 04.

Sistema De Corrediças: Telescópicas. Dobradiças: Metálicas de 26mm.

Dimensões do Produto Montado: 194cm (a) x 120cm (l) x 50cm(p).

3	044.001.100	ARMÁRIO PORTA PAPEL (CARTOLINA, COLOR SET, CARTÃO E OUTROS	80	UN	30
					1

ARMÁRIO PORTA PAPEL (CARTOLINA, COLOR SET, CARTÃO E OUTROS) com específicações minímas: Confeccionado em MDF dupla face cor cinza, com revestimento em fórmica (cor a escolher) acabamento em perfil PVC. Possui oito gavetas e duas portas com chaves, todas revestidas em fórmica colorida texturizada, rolamento das gavetas com trilhos metálicos telescópicos, rodas de silicone. Cores da fórmica para escolher: ovo, cinza, amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho e uva, medidas: 150 x 100 x 75 cm

4	007.024.248	BALCÃO DE COZINHA SEM/ TAMPO- COR: BRANCO NEVE- DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: (A) 85CM X (L) 120CM X (P) 49CM	294	UN	2	
---	-------------	---	-----	----	---	--



CNPJ: 03.501.541/0001-91

> Página 2 Data 15/05/2024

> > 299

UN

8

			Solicitação de Materiais / Serviços 00222/24			
DAI	DOS DA SC	LICITAÇÃO				
Soli RAG Des SOI Pod Órg Cer	icitante: QUEL DE LI scrição: LICITAÇÃO der	IMA SANTOS GERADA PARA COTA PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE E		IDADES		
001 001 019	LICITAÇÕES: 139/24 - Entida 186/24 - Entida 952/24 - Entida 953/24 - Entida	de: 1 de: 3				
DA	ADOS DA F	ICHAS				
Un Fui	:ha:2 idade:0 ncional:0 tec. Econ.:4	20702 8.244.0009.2070.0000	Fonte de Recurso: 5000(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERV. DE (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	CONV. E F	ORT. DE V	/INCL
IT	ENS DA SC	DLICITAÇÃO				
BALCA CARA - Cor: - Quar - Altura	ÃO DE COZINI CTERÍSTICAS Branco Neve, i ntidade de gave a mínima dos p	material da Estrutura: Aço, Re etas: 2, Quantidade de pés: 4 pés: 16, Tipo de corrediças: T	duto evestimento: Pintura Eletrostática;, Quantidade de portas: 3 , Material dos pés: Plástico PP Regulável elescópicas- Dobradiças Metálicas produto montado: (A) 85cm x (L) 120cm x (P) 49cm	Ficha	Unidade	Qtde
5	044.001.101	BANCO FELIZ (LÁPIS) SU LARGURA: 0,50M; COMPF	PORTA ATÉ 160 KG. DIMENSÕES: ALTURA: 0,80M; RIMENTO: 1,65M.	80	UN	25
pintura materi	a eletrostática, al seguro e res	azul ou branco. assento multi	nas: banco confeccionado em resina plástica de polietileno rotomolo colorido composto por 08 lápis em formato quadrado para maior co ode ser usado por adultos e crianças - suporta até 160 kg. dimenso ntra defeito de fabricação.	onforto. confe	eccionado co	om
6	042.001.426		ATERIAL DE POLIPROPILENO, FORMA RETANGULAR, M): 43,7X30,4X3,1, COR PRETO OU CINZA.	72	UN	600
Bande	eja Fast Food: r	naterial de Polipropileno, forn	na retangular, medida aproximada (cm): 43,7x30,4x3,1, cor preto o	u cinza.		
7	042.001.416		RA BEBÊ, DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 75 CM; LARGURA: 25 CM. CAPACIDADE PARA 20 LITROS	72	UN	40
cm; pr	ofundidade: 25	5 cm. capacidade para 20 litro	cações minímas: banheira de plástico PVC, para bebê. dimensões s. características: composição/material: polipropileno. com sabone meses a partir da data da entrega.			
8	042.001.418	BATEDEIRA DE MASSA D	OMÉSTICA - PLANETÁRIA (3,0 LITROS)	72	UN	50
interru batedo ao bat	ptor embutido ores; corpo rem edor; ventosas	na alça; batedores de massa novível; tigela plástica rosque s de borracha anti-derrapantes	ÁRIA (3,0 LITROS) - batedeira de massa doméstica (planetária), c, em aço cromado c/ movimento planetário próximo às paredes da tada c/ capacidade mínima de 3,0 litros; discos de regulagem p/ ajus na base; alimentação 127v, na cor branca. Acompanha 03 (três) lela. O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses.	igela; botão e star a altura	ejetor p/ solt da tiglea em	tar os n relação

BATEDEIRA DE MASSA DOMÉSTICA - PLANETÁRIA (3,0 LITROS)

042.001.418



CNPJ: 03.501.541/0001-91

Página 3 Data 15/05/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 00222/24

		Sulicitação de Materiais / Sei Mços 00222/24			
DADOS DA SO					
Solicitante: RAQUEL DE L Descrição: SOLICITAÇÃC Poder Órgão	IMA SANTOS GERADA PARA COTA PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE E sto:14 501 - Secretaria		DADES		
00186/24 - Entida 01952/24 - Entida 01953/24 - Entida	nde: 3				
DADOC DA 1					
	299 020702 08.244.0009.2071.0000	Fonte de Recurso: 66 00(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS			
Catec. Econ.: 3	3.3.90.30.00 OLICITAÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO			
	3		Fiehe	l luidede	Otdo
Item Coa. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Pro	aduto	Ficha	Unidade	Qtde
interruptor embutido batedores; corpo rer ao batedor; ventosa:	SSA DOMÉSTICA - PLANET na alça; batedores de massa novível; tigela plástica rosque s de borracha anti-derrapante:	ÁRIA (3,0 LITROS) - batedeira de massa doméstica (planetária), c/ em aço cromado c/ movimento planetário próximo às paredes da ti ada c/ capacidade mínima de 3,0 litros; discos de regulagem p/ ajus s na base; alimentação 127v, na cor branca. Acompanha 03 (três) bela. O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses.	gela; botão e star a altura o	ejetor p/ solt da tiglea em	ar os relação
10 044.001.103	BEBEDOURO INDUSTRIA	L REFRIGERADO C/ 04 TORNEIRAS - 200 LTS (EM INÓX)	80	UN	30
litros (volume de ági confeccionadas latā serpentina em aço ii silencioso de alto de 600mm (A x L x P).	ua), gabinete interno/externo co o cromado ou aço inoxidável, noxidável, isolamento térmico esempenho c/ no mínimo 1/5 H O produto deverá ser certifica	O4 TORNEIRAS - 200 LTS (EM INÓX) - capacidade mínima p/ arma confeccionado em chapa de aço inoxidável, c/ no mínimo 04 (quatro reservatório e dutos confeccionados em materiais não tóxicos, com em poliuretano (isopor) e filtro de água c/ alta eficiência na retenção HP x potência de 250w, alimentação 220v ou bivolt, dimensões apro do INMETRO e não deve utilizar como elemento de refrigeração gárá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses.	o) torneiras d bóia p/ regu o de impurez eximadas de	e fácil manu llagem de n as, compres 1.500 x 1.20	ıseio ível, ssor 00 x
11 044.001.126	BUFFET DUPLO 8 CUBAS CAPACIDADE: 8 CUBAS C POR TERMOSTATO; ROD	QUENTES E 4 FRIAS – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: QUENTES E 4 FRIAS, MODELO: EAD8TC4TCX; QUENTES E 4 CUBAS FRIAS; CONTROLE DE TEMPERATURA DÍZIOS PARA FACILITAR O TRANSPORTE; SISTEMA DE S: ALTURA: 129CM, PROFUNDIDADE: 68CM LARGURA:	80	UN	6
capacidade: 8 cubas	CUBAS QUENTES E 4 FRIAS quentes e 4 cubas frias; cont	5 – especificações mínimas: buffet duplo 8 cubas quentes e 4 Frias, trole de temperatura por termostato; rodízios para facilitar o transpo argura: 144,6cm, Peso:25kg. 127v			
12 044.001.052	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	O COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS	294	UN	30
PRESSÃO, ESPUM		STÁVEIS, SEM APOIO DE CABEÇA. ASSENTO PLÁSTICO FLEXÍ NO,. LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO DE 490 MM E PROFUNDI AVEL.			
13 042.001.423	CAMINHA EMPILHÁVEL P	ARA CRIANÇAS DE 01 A 05 ANOS	72	UN	260



Solicitante:

as peças com defeito.

DADOS DA SOLICITAÇÃO

MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO RUA CONCEIÇÃO DO RIO PARDO - 1725

CNPJ: 03.501.541/0001-91

Página 4 Data 15/05/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 00222/24

RAQUEL DE LIM	A SANTOS				
Descrição:					
SOLICITAÇÃO G	ERADA PARA COTA	ÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES DE VÁRIAS ENT	IDADES		
Poder	PODER EXECUTIVO				
Órgão	SECRETARIA DE E	DUCAÇÃO			
Centro de Custo		a Municipal de Educação (SED)			
Observação:					
SOLICITAÇÕES:					
00139/24 - Entidade: 00186/24 - Entidade:					
01952/24 - Entidade:	: 3				
01953/24 - Entidade:	: 3				
DADOS DA FIC	HAS				
Ficha:72		Fonte de Recurso: 5010(
Unidade:020		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SED)			
	361.0011.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENT	ΓAL		
Catec. Econ.: 3.3.		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
ITENS DA SOL	ICHAÇAU				
Item Cód. Produto D	-		Ficha	Unidade	Qtde
	escrição Detalhada do Pro L PARA CRIANCAS DE 0	duto 1 A 05 ANOS específicações minímas: capacidade até 50 kg. dim	ensão: dimen	sões: 110 x	550 x
1350 mm (a x I x c)	-				
caminna empilnavei - pa mm (a x l x c).	ara crianças de 01 a 05 an	os, leve, lavável, montada através de encaixe, em velcro e parafu:	sos. dimenso	es: 110 x 550) x 1350
características: selo do	inmetro; permite empilhan	nento; suporta até 50 kg; pés e cabeceira em polipropileno virgem	(pp não recic	lado) que pe	ermitam
		n borracha antiderrapante. estrutura lateral em barras de alumínio lo, umidade e salinidade. tela vazada em tecido 100% poliéster la			
antifungo, antiácaro, an manual.	tibacteriano, antichama, ar	nti-uv, antioxidante e isento de ftalatos. acabamento soldado unifo	rmemente res	sistente á tra	ção
manual.					
		OLT - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MATERIAL: INOX E AÇO	80	UN	25
	CILINDROS: 10 MM, ABER	IS CILINDROS: 40CM (400MM), ABERTURA MÁXIMA DOS RTURA MÍNIMA DOS CILINDROS: 00 MM DIÂMETRO DOS			
		NCIA DO MOTOR: 1/3 CV, PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 1 NO MÍNIMO. LAMINAR/CILINDRAR/SOVAR MASSAS DE	ļ	1	
Т	TODOS OS TIPOS.				
		naterial: Inox e Aço carbono, largura dos Cilindros: 40cm (400mm) ro dos cilindros: 57 mm, potência do Motor: 1/3 cv, peso líquido a			
	nar/cilindrar/sovar massas		proximado. To	,,o rtg. rto£t	,0 DL
		OLT FORFOLFIOACÕES MÍNIMAS, MATERIAL, INOVEACO			
		OLT - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MATERIAL: INOX E AÇO IS CILINDROS: 40CM (400MM), ABERTURA MÁXIMA DOS	294	UN	4
		RTURA MÍNIMA DOS CILINDRÓS: 00 MM DIÂMETRO DOS ENCIA DO MOTOR: 1/3 CV, PESO LÍQUIDO APROXIMADO:			
1	0,0 KG. ROLOS DE 40CM	1 NO MÍNIMO. LAMINAR/CILINDRAR/SOVAR MASSAS DE			
Cilindro Elátrico Bivolt	ODOS OS TIPOS.	naterial: Inox e Aço carbono, largura dos Cilindros: 40cm (400mm) abortura má	ivima dos cili	indros: 10
mm, abertura mínima do	os cilindros: 00 mm diâmet	ro dos cilindros: 57 mm, potência do Motor: 1/3 cv, peso líquido a			
40CM no mínimo. Lamir	nar/cilindrar/sovar massas	de todos os tipos.			
1/ 0// 001 100	COIFA INDUSTRIAL- ESP	ECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EM AÇO INOX 430 CHAPA DE 0,65	00	1.161	20
1 16 1044 001 173 1	MM	,	80	UN	30
COIEA INDUSTRIAL	asnacificações mínimas: e	oifa industrial em aço inox 430 chapa de 0,65 mm, escovado, sem	filtro e tubulc	rego modindo	0. 3500 v
1700 x 600. provido de	90°, tubulação em aço ino:	x, redução de 50 para 40 com frange, suporte caixa para travame	nto da tubulaç	ão, estirante	em cabo
de aço para travamento	da coifa, bico de pato na p	parte externa com tela de proteção contra chuvas, exaustor axial r	nodelo EA/53	, vazão 10.0	00m³/h,

pressão 10 mmca, motor 1 cv trifásico. garantia: mínima de 12 meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o

fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo



CNPJ: 03.501.541/0001-91

Página 5 Data 15/05/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 00222/24

DADOS	DA SOL	LICITAÇAO	
		_, , , , , , , , , , , ,	

Solicitante:

RAQUEL DE LIMA SANTOS

Descrição:

SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES DE VÁRIAS ENTIDADES

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Centro de Custo:14 501 - Secretaria Municipal de Educação (SED)

Observação:

SOLICITAÇÕES: 00139/24 - Entidade: 1 00186/24 - Entidade: 1 01952/24 - Entidade: 3 01953/24 - Entidade: 3

DADOS DA FICHAS

Ficha.....72 Fonte de Recurso: 5010(

Unidade.....:020501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SED)

Funcional....: 12.361.0011.2103.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Catec. Econ.: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto		Unidade	Qtde
		Descrição Detalhada do Produto			
17	042.001.417	COLCHONETE P/ GINÁSTICA (ENCAPADO EM NAPA)	72	UN	500

COLCHONETE P/ GINÁSTICA (ENCAPADO EM NAPA) - colchonete p/ ginástica - D28 (em napa), adequado p/ exercícios físicos e fisioterapêuticos, confeccionado em espuma 100% poliuretano de no mínimo 05cm (espessura), densidade D28, dimensões aproximadas de 1,00m de comprimento x 0,60m de largura x 0,03 de espessura, revestido em napa c/ proteção contra penetração de elementos líquidos.

18	044.001.098	CÔMODA COM 6 GAVETAS 100% MDP, NA COR MARRON, ALTURA: 1,20CM, LARGURA: 1,45CM	294	UN	6	
						l

Cómoda com 6 gavetas 100% MDP, na cor marron, gavetas com corrediças metálicas e puxadores em MDP, possui acabamento em pintura UV anti-riscos,

Bordas do tampo abauladas com pintura PU; Pés: Rodízios Deslizantes

DIMENSÕES DO PRODUTO: Altura: 1,20cm, Largura: 1,45cm

Comprimento: 46cm, Espaço Útil Interno Gavetas: Altura: 16cm, Largura: 62cm, Comprimento: 38cm

19 044.001.	CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - (SALA MULTIUSO) COMPOSTO POR 1 (UM) CONJUNTO DE 4 (QUATRO) MESAS ENCAIXAVEIS COM 4 (QUATRO) CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS	80	CJ	130	
-------------	---	----	----	-----	--



CNPJ: 03.501.541/0001-91

Página 6 Data 15/05/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 00222/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:

RAQUEL DE LIMA SANTOS

Descrição:

SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES DE VÁRIAS ENTIDADES

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Centro de Custo:14 501 - Secretaria Municipal de Educação (SED)

Observação: SOLICITAÇÕES: 00139/24 - Entidade: 1 00186/24 - Entidade: 1 01952/24 - Entidade: 3 01953/24 - Entidade: 3

DADOS DA FICHAS

Ficha.....80 Fonte de Recurso: 5010(

Unidade.....:020501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SED)

Funcional.....: 12.361.0011.2103.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Catec. Econ.: 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item Cód. Produto Descrição do Produto

Ficha I

Unidade Qt

Qtde

Descrição Detalhada do Produto

CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - (SALA MULTIUSO) COMPOSTO POR 1 (UM) CONJUNTO DE 4 (QUATRO) MESAS ENCAIXAVEIS COM 4 (QUATRO) CADEIRAS PARA CRIANCAS DE 1 A 4 ANOS

MESA: DESCRIÇÃO:

Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,93m a 1,16m, com tampo em MDP, revestido na fase superior em laminado melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço: Dimensões: Altura da mesa: 46 cm Tampo da mesa formato de trevo para 04 lugares: 80mmx80mmx20mm cada unidade Características: Tampo em MDP com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP,nas cores Azul, Amarelo, Verde e Vermelho. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura da mesa compostas de: pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm); travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm); anel central confeccionado com segmento de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 76,2mm (3"), com espessura de 3mm e h = 40mm; Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. RECOMENDAÇÕES: Para

fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamento e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre

si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.

CADEIRAS DESCRIÇÃO: assento e encosto revestido em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA e estrutura em tubo de aco carbono laminado a frio pintado na cor CINZA. Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: 26 cm Assento da cadeira: 26 cm x 34 cm Encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 cm Características: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto: Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 7,2 mm e máxima de 9,1mm. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, nas cores Azul Amarelo Vermelho e Laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm); Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas nas cores Amarelo Vermelho Azul e Laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões e design conforme projeto. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências). RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.



CNPJ: 03.501.541/0001-91

Página 7 Data 15/05/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 00222/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:

RAQUEL DE LIMA SANTOS

Descrição:

SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES DE VÁRIAS ENTIDADES

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Centro de Custo:14 501 - Secretaria Municipal de Educação (SED)

Observação: SOLICITAÇÕES:

00139/24 - Entidade: 1 00186/24 - Entidade: 1 01952/24 - Entidade: 3 01953/24 - Entidade: 3

DADOS DA FICHAS

Ficha.....80 Fonte de Recurso: 5010(

Unidade.....:020501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SED)

Funcional.....: 12.361.0011.2103.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Catec. Econ.: 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Ite	em	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
			Descrição Detalhada do Produto			
2	20	044.001.121	CONJUNTO MESA MATERNAL COM 5 LUGARES, CORES LARANJA, AMARELA, VERMELHA, ROSA PINK E LILÁS,	80	UN	45

CONJUNTO MESA MATERNAL COM 5 LUGARES – especificações mínimas: Cadeira Giratória Maternal: Estrutura constituída de plataforma e Coluna a gás, "L" base com rodízio, com regulagem de altura. O conjunto de sustentação do assento e encosto é constituído de uma estrutura em tubo de aço 20x20 em formato de "L" fixados ao mecanismo por meio de parafusos ¼ x 1 ¼ com respectivas porcas, com fechamento em ponteira plástica 20x20 com pino na mesma cor do assento/encosto. O assento e encosto são fixados à estrutura através de parafusos mitoplastic 5x25. O mecanismo por sua vez acopla ao pistão que é encaixado na base de cinco pernas com cinco rodízios. A altura máxima do assento até o chão de 425mm. Assento ergonômico (415x410mm) com abas e superfície anatômica em resina plástica (PP) texturizado. Encosto ergonômico (435x250mm) em resina plástica (PP) texturizado com curvaturas anatômicas e três orifícios de ventilação em forma de losango estilizado em ângulo. MESA MATERNAL COM 5 LUGARES: Estrutura com pés em tubo de aço 1 ½ (parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¼ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼ (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1/1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiras injetadas na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitadas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão por exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi-pó. Tampo (1800x850x750Mm) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas ém perfil PVC em forma arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4x43mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas E fixadas por parafusos 1/4x12mm. No tampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280mm x Profundidade 190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40mm para melhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. AS Bases de sustentação das conchas são em tubo de aço ¾ (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites 4,8x16. Cores laranja, amarela, vermelha, rosa pink e lilás.

21	044.001.108	ESPREMEDOR INDUSTRIAL DE LARANJA EXTRATOR SUCO FRUTAS EM GERAL	80	UN	30

ESPREMEDOR INDUSTRIAL DE LARANJA EXTRATOR SUCO FRUTAS EM GERAL - especificações minimas: espremedor industrial de laranja extrator suco frutas em geral 1/2 hp 650w rotação: 1750 rpm; - isolação: classe f; - peso: 8,7 kg; - uso: comercial/industrial; - corpo: aço inox; - cacamba: alumínio repuxado;

-potência: 650w 600w; - frequência: 60 hz; - tensão: 110V. o produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses

22	044.001.120	ESTANTE BAIXA PARA SALA DE AULA ESTANTE BAIXA COM 2 PRATELEIRAS, NA COR CINZA, DIMENSÕES ACABADAS 810MM (LARGURA) X 500 MM (PROFUNDIDADE) X 18 MM (ESPESSURA	80	UN	160	
----	-------------	--	----	----	-----	--



CNPJ: 03.501.541/0001-91

Página 8 Data 15/05/2024

Otde

Solicitação de Materiais / Serviços 00222/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:

RAQUEL DE LIMA SANTOS

Descrição:

SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES DE VÁRIAS ENTIDADES

PODER EXECUTIVO Poder.....

Órgão..... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Centro de Custo:14 501 - Secretaria Municipal de Educação (SED)

Observação: SOLICITAÇÕES: 00139/24 - Entidade: 1 00186/24 - Entidade: 1 01952/24 - Entidade: 3 01953/24 - Entidade: 3

DADOS DA FICHAS

Ficha....:80 Fonte de Recurso: 50 10(

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SED) Unidade....:020501

Funcional....: 12.361.0011.2103.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Catec. Econ.: 4.4.90.52.99 **OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item Cód. Produto Descrição do Produto

Ficha Unidade Descrição Detalhada do Produto

ESTANTE BAIXA PARA SALA DE AULA ESTANTE BAIXA COM 2 PRATELEIRAS - especificações minimas: em conformidade com a norma ABNT NBR 13961:2010 - Móveis para escritório - Armários: Tampo em MDP, com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 810mm (largura) x 500 mm (profundidade) x 18 mm (espessura). Peça inferior em MDP, com espessura de 18mm, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 768 mm (largura) x 482 mm (profundidade) x 18 mm (espessura). Peça laterais direita e esquerda em MDP, com espessura de 18mm, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 482 mm (largura) x 632 mm (altura) x 18 mm (espessura). Peça posterior em MDP, com espessura de 18mm, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 768 mm (largura) x 614 mm (altura) x 18 mm (espessura). Duas prateleiras em MDP, com espessura de 18 mm, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 768 mm (largura) x 455 mm (profundidade) x 18 mm (espessura). Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropíleno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal, e portas que receberão bordos coloridos nos quatro lados (Azul Pantone 320). Colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18 mm (largura) x 3 mm (espessura), ou de 18 mm (largura) x 0,45 mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3 mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3 mm. Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estrulurado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor CINZA. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. Espaçador/amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados (Azul Pantone 320). Nos moldes do espaçador/amortecedor deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs.: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixações: - Fixação dos painéis que compõe o corpo da estante com dispositivos conectores cilíndricos excêntricos, com pinos de aço e buchas de poliamida coláveis (Minifix ou equivalente); - Fixação da base metálica ao corpo da estante através de parafusos rosca métrica M6 X 30 mm e buchas de poliamida M6 x 11 mm coláveis; - Suportes metálicos, cromados para fixação das prateleiras; - Fixação dos espacadores / amortecedores através de parafusos de rosca métrica M6, cabeca redonda, fenda Philips. Soldas devem possuir superfície lisa é homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas, esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. Na montagem do móvel devem ser utilizados componentes plásticos de um único fabricante. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente com adesivo a` base de PUR através de processo de colagem "Hot Melting". Após a colagem, as fitas de bordo de 3mm de espessura devem receber acabamento fresado, configurando arredondamento dos bordos. A qualidade de colagem da fita de bordo deve apresentar resistência ao arrancamento mínima de 70N, quando ensaiada conforme Anexo A - Ensaio de colagem (resistência à tração), constante na ABNT NBR 16332: 2014 – Móveis de madeira - Fita de borda e suas aplicações - Requisitos e métodos de ensaio.

23	044.001.119	ESTANTE COLMEIA, DIMENSÕES: APROXIMADAS DE LARGURA: 1600 MM; ALTURA: 1400 MM	80	UN	160



CNPJ: 03.501.541/0001-91

> Página 9 Data 15/05/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 00222/24

DAI	OOS DA SC	LICITAÇÃO				
RAC Des SOL Pod Órg Cen Obs SOI 001 001	crição: LICITAÇÃO Ier ão	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EI to:14 501 - Secretaria de: 1 de: 1 de: 3		DADES		
Ficl Uni Fur	ADOS DA F ha8 dade0 ncional: 1 ec. Econ.: 4	0 20501 2.361.0011.2103.0000	Fonte de Recurso: 50 10(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SED) MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTA OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	AL		
ITI	ENS DA SC	DLICITAÇÃO				
ESTAN Técnic confec aproxir inferior em MD	NTE COLMEIA as-Composta policionado em 11 mm do em 18 mm do	oor 12 casulos, agrupados en dipropileno com formato sexta 0 mm cada lado, profundidad e diâmetro externo e 4 mm d e espessura, revestido por la	duto mensões: Aproximadas de Largura: 1600 mm; Altura: 1400 mm; DE n três linhas horizontais lado a lado, criando o efeito visual de uma o avado injetado em polipropileno, contendo aba externa em toda a su le de 240 mm e volume interno mínimo de 17 litros, munido de três e diâmetro interno, e fixado a placa de sustentação, um a um.Placa minado melamínico de alta pressão em ambas as faces, com bordo ITIA:Dois anos contra defeitos de fabricação.	colmeia. O (ua extensão pontos para de sustenta	Casulo deve , medindo fixação em ação, confec	ser sua parte ccionada
24	044.001.118	ESTANTE ESCOLAR EM F	ORMATO DE CASCATA	80	UN	160
Profun MDF d PVC fix unidos meio g sextava aba ex um vol	didade: 550 m e 18 mm de es xado ao substr por meio de s iro, confeccion ado constituído terna de apoio ume interno ap	m (+/-5) DESCRITIVO: Estan spessura, revestido por lamin ato de madeira por meio de a istemas de fixação que utiliza ados em Zamak para travam o por peça única em Polipropi em todo perímetro e suas di	TA - especificações minímas: dimensões Largura: 1250 mm (+/-5); te composta por nichos em cascata, contendo três prateleiras. Pain ado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com bordos idesivo a base de EVA termofusível, arestas arredondadas com raio pinos de aço carbono, niquelados, fixados ao substrato através de ento. Cada prateleira comporta três cavidades específicas para encileno copolímero, colorido por master-back compatível com o Polím mensões são aproximadamente 190 mm cada face, profundidade ir de apoio receberão sapatas reguláveis em Polipropileno com haste fabricação.	eis laterais, revestidos po de 2 mm. l buchas me taixe de um ero e atóxico aterna de 24	confecciona por perfil pla Prateleira e tálicas e tan nicho em fo o. Cada nich 0 mm, prop	no em estrutura, nbores de ormato no possui orcionando
25	044.001.107	ESTANTE ORGANIZADOR LARGURA 87CM	A LÚDICA, ALTURA 80CM X COMPRIMENTO 42CM X	80	UN	100
atóxico metálio Montaç	o, com aditivaç cas de sustenta gem através de	ões anti-UV e antiestático e p ação em 3 níveis encaixadas	ções minimas: estante organizadora lúdica – deverá ser confeccion igmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Deve a laterais com formato lúdico, cada uma comportando 3 cestas colo idas aproximadas (montada): altura 80cm x comprimento 42cm x la M 300-3.	rá ser forma oridas encaix	ida por barr káveis com	as alças.
26	044.001.122	EXAUSTOR ELÉTRICO DE	PAREDE - 50 CM	80	UN	28

EXAUSTOR ELÉTRICO DE PAREDE - 50 CM, especificações mínimas: confeccionado em chapa de aço n° 16, pintura fosfatizada eletrostática em epóxi-pó a base de resina híbrida c/ tratamento anti-ferrugem, hélice c/ 05 (cinco) pás, vazão aproximada de 6.000 m3/h, alimentação bivolt 127/220v, motor c/ no mínimo ¼ HP x 1.700 RPM, freqüência 50/60 Hz, medindo aproximadamente 50cm de diâmetro x 25cm de altura. Garantia mínima de 01

(um) ano.



ITENS DA SOLICITACÃO

MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO RUA CONCEIÇÃO DO RIO PARDO - 1725

CNPJ: 03.501.541/0001-91

Página 10 Data 15/05/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 00222/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO	
Solicitante: RAQUEL DE LIMA SANTOS	
Descrição:	
SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTA	AÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES DE VÁRIAS ENTIDADES
Poder PODER EXECUTIV	0
Órgão SECRETARIA DE E	DUCAÇÃO
Centro de Custo:14 501 - Secretari	ia Municipal de Educação (SED)
Observação: SOLICITAÇÕES: 00139/24 - Entidade: 1 00186/24 - Entidade: 1 01952/24 - Entidade: 3 01953/24 - Entidade: 3	
DADOS DA FICHAS	
Ficha:80	Fonte de Recurso: 5010(
Unidade:020501	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SED)
Funcional: 12.361.0011.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Cated Econ : 4 4 90 52 99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
		Descrição Detalhada do Produto			
27	044.001.106	FOGÃO DOMÉSTICO C/ FORNO - 04 QUEIMADORES (PISO)	80	UN	10

FOGÃO DOMÉSTICO C/ FORNO - 04 QUEIMADORES (PISO) - especificações minimas: fogão doméstico c/ forno - 04 queimadores (piso), a gás, c/mesa selada em aço inóx (sem furação), acendimento total, no mínimo 01 (um) queimador tamanho família, forno auto-limpante c/ visor em vidro duplo e contraposta lisa, puxador distanciado e 02 (duas) prateleiras em aço cromado, acendedor automático, manipuladores de controle das chamas confeccionados em nylon injetado c/ tubo condutor de gás e registros embutidos, tampa superior confeccionada em vidro temperado, isolamento térmico e proteção térmica traseira, alimentação bivolt 127/220v, O produto deverá ser certificado INMETRO e/ou CONPET, categoria convencional (A) em eficiência energética p/ mesa e forno, atendendo todos os padrões estabelecidos pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE). O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses.

28	044.001.109	FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO - 04 QUEIMADORES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 71 X 82 X 80CM (L X A X P).	80	UN	10	

FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO - 04 QUEIMADORES - especificações minimas: fogão industrial c/ forno - 04 queimadores (piso), a gás, estrutura confeccionada em cantoneiras de aço, c/ pintura externa eletrostática em epóxi-pó, c/ no mínimo 02 (dois) queimadores duplos, medindo no mínimo 40x40cm, contendo um espaçamento aproximado de 15cm de um para o outro, confeccionados em ferro fundido c/ controle individual das chamas internas/externas, painel e bandeja coletora de resíduos em chapa de aço esmaltada, forno confeccionado inteiramente em chapa de aço c/ 02 (duas) grades internas tipo prateleiras em aço cromado e puxador anatômico, manipuladores de controle das chamas confeccionados em nylon injetado c/ tubo condutor de gás e registros embutidos, isolamento térmico completo em chapas de cerâmica e injetor de gás horizontal, medindo aproximadamente 71 x 82 x 80cm (L x A x P). O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses.

29	044.001.110	FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO - 06 QUEIMADORES MEDINDO NO MÍNIMO 40X40 FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO - 06 QUEIMADORES (PISO)	80	UN	15

FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO - 06 QUEIMADORES MEDINDO NO MÍNIMO 40X40 fogão industrial c/ forno - 06 queimadores (piso), a gás, estrutura confeccionada em cantoneiras de aço, c/ pintura externa eletrostática em epóxi-pó, c/ no mínimo 03 (três) queimadores duplos, medindo no mínimo 40x40cm, com espaçamento aproximado de 15cm um do outro, confeccionados em ferro fundido c/ controle individual das chamas internas/externas, painel e bandeja coletora de resíduos em chapa de aço esmaltada, forno confeccionado inteiramente em chapa de aço c/ 02 (duas) grades internas tipo prateleiras em aço cromado e puxador anatômico, manipuladores de controle das chamas confeccionados em nylon injetado c/ tubo condutor de gás e registros embutidos, isolamento térmico completo em chapas de cerâmica e injetor de gás horizontal, medindo aproximadamente 105 x 82 x 80cm (L x A x P). O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses. NBR 14583/00

30	044.001.111	FORNO DE MICRO-ONDAS BIVOLT C/ NO MÍNIMO 30 LITROS, CAPACIDADE 1000 WATSS, LINHA BRANCA	80	UN	27



CNPJ: 03.501.541/0001-91

Página 11 Data 15/05/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 00222/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO
Solicitante: RAQUEL DE LIMA SANTOS
Descrição:
SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES DE VÁRIAS ENTIDADES
Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Centro de Custo:14 501 - Secretaria Municipal de Educação (SED)
Observação: SOLICITAÇÕES: 00139/24 - Entidade: 1 00186/24 - Entidade: 1 01952/24 - Entidade: 3 01953/24 - Entidade: 3
DADOS DA FICHAS

Ti-l-- 00

Ficha.....80 Fonte de Recurso: 50100

Unidade......:020501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SED)

Funcional.....: 12.361.0011.2103.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Catec. Econ.: 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item Cód. Produto Descrição do Produto

Ficha

Unidade

Qtde

Descrição Detalhada do Produto

FORNO DE MICRO-ONDAS BIVOLT C/ NO MÍNIMO 30 LITROS, CAPACIDADE 1000 WATSS, LINHA BRANCA - forno de micro-ondas bivolt c/ no mínimo 30 litros, capacidade 1000 watss, linha branca - dimensões e capacidade mínimas: largura 50 cm; altura mínima 29 cm, profundidade mínima 39 cm; volume mínimo: 30 litros, selo do INMETRO, gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca, iluminação interna, painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer, relógio, porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. dispositivos e travas de segurança. sapatas plásticas. prato giratório em

vidro, e classificação energética "A". A porta deve facilitar o manuseio na hora de abrir o aparelho, conter receitas pré-programadas: arroz, macarrão instantâneo, lasanha, pipoca, hambúrguer, brigadeiro, pudim, bolo de caneca e outras. Apresentar programas de descongelamento específicos para carne, feijão, frango e peixe e que permita ajustar o tempo e potência de aquecimento, ter painel de fácil utilização, trava de segurança na porta que evita acidentes durante o funcionamento do aparelho.

31 044.001.112 FORNO ELÉTRICO INDUSTRIAL 45X60 ELÉTRICO COM CAVALETE DE 0 A 300° 80 UN 27

FORNO ELÉTRICO INDUSTRIAL 45X60 ELÉTRICO COM CAVALETE DE 0 A 300° - forno elétrico industrial 45x60 elétrico com cavalete de 0 a 300° - Sistema de gaveta. Isolamento de lā de vidro. Porta de vidro temperado. Frente e laterais em aço inox, tampo em aço galvanizado. Equipado com 2 termostatos por câmara para o manuseio independente de cada resistência. Medidas internas aproximadas (A x L x P): 45 x 60 x 25 cm. Medidas externas aproximadas (A x L x P): 60 x 65 x 48 cm. Altura com cavalete: +100 cm. Quantidade de câmara: 1. Potência por câmara: 3000W. Amperes por câmara: 14. Tensão: 110v/ 220V bifásico. com selo ABNT. O produto deverá ter no minímo 12 meses de garantia.

32	044.001.112	FORNO ELÉTRICO INDUSTRIAL 45X60 ELÉTRICO COM CAVALETE DE 0 A 300°	294	UN	4
					ł

FORNO ELÉTRICO INDUSTRIAL 45X60 ELÉTRICO COM CAVALETE DE 0 A 300° - forno elétrico industrial 45x60 elétrico com cavalete de 0 a 300° - Sistema de gaveta. Isolamento de lā de vidro. Porta de vidro temperado. Frente e laterais em aço inox, tampo em aço galvanizado. Equipado com 2 termostatos por câmara para o manuseio independente de cada resistência. Medidas internas aproximadas (A x L x P): 45 x 60 x 25 cm. Medidas externas aproximadas (A x L x P): 60 x 65 x 48 cm. Altura com cavalete: +100 cm. Quantidade de câmara: 1. Potência por câmara: 3000W. Amperes por câmara: 14. Tensão: 110v/ 220V bifásico. com selo ABNT. O produto deverá ter no minímo 12 meses de garantia.

33	044.001.113	FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 404 LITROS, 2 TAMPAS/PORTAS	80	UN	20
					1

FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 404 LITROS, 2 TAMPAS/PORTAS - freezer horizontal, mínimo 404 litros, 2 tampas/portas. dimensões: altura: 94 cm; largura: 119.5 cm; profundidade: 78 cm. congelamento rápido: rapidez no congelamento e melhor conservação dos alimentos. dreno frontal: facilita na hora da limpeza. dupla função com acionamento frontal: pode ser usado como freezer ou geladeira, basta selecionar a função desejada no painel frontal. gabinete interno e externo com chapa de aço pintado: melhor acabamento, resiste mais à corrosão e aos impactos. 04 pés com rodízio: facilita a movimentação do freezer/geladeira e também a limpeza do local. voltagem: 110 v ou 220 v (não é bivolt). consumo aproximado de energia: 82,0 kwh/mês. congelamento rápido, dreno frontal, dupla função com acionamento frontal: sim. gabinete interno e externo com chapa de aço pintado: sim. armazenamento líquido: 404 l. capacidade bruta: 411 l. função: freezer ou refrigerador. grades: 01. não contém cfc. portas: 02. rodízios para transporte. termostato. tipo de degelo: cycle defrost. tipo de freezer: horizontal. controle de temperatura: termostato no painel frontal. painel de controle. garantia: mínima de 12 meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.



CNPJ: 03.501.541/0001-91

Página 12 Data 15/05/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 00	222/24		
DADOS DA SOLICITAÇÃO			
Solicitante: RAQUEL DE LIMA SANTOS Descrição: SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES DE VÁRIAS PODER EXECUTIVO Órgão	RIAS ENTIDADE	:S	
01953/24 - Entidade: 3			
DADOS DA FICHAS			
Ficha:294 Unidade:020702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA Funcional:08.244.0009.2070.0000 Catec. Econ.: 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	SERV. DE CONV.	E FORT. DE '	VINCL
ITENS DA SOLICITAÇÃO			
Item Cód. Produto Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Fich	a Unidade	Qtde
34 044.001.113 FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 404 LITROS, 2 TAMPAS/PORTAS	294	4 UN	2
FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 404 LITROS, 2 TAMPAS/PORTAS - freezer horizontal, mínimo 404 li cm; largura: 119.5 cm; profundidade: 78 cm. congelamento rápido: rapidez no congelamento e melhor con a hora da limpeza. dupla função com acionamento frontal: pode ser usado como freezer ou geladeira, be frontal. gabinete interno e externo com chapa de aço pintado: melhor acabamento, resiste mais à corrosa movimentação do freezer/geladeira e também a limpeza do local. voltagem: 110 v ou 220 v (não é bivolt) kwh/mês. congelamento rápido, dreno frontal, dupla função com acionamento frontal: sim. gabinete inter armazenamento líquido: 404 l. capacidade bruta: 411 l. função: freezer ou refrigerador. grades: 01. não o termostato. tipo de degelo: cycle defrost. tipo de freezer: horizontal. controle de temperatura: termostato mínima de 12 meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/contigratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças co	enservação dos alim lasta selecionar a fu ão e aos impactos. (la consumo aproxima la como e externo com ch la contém cfc. portas: (la painel frontal. pa la cratado é obrigado a	entos. dreno fro nção desejada i 04 pés com rodí: ado de energia: napa de aço pint 12. rodízios para inel de controle.	ntal: facilita no painel zio: facilita a 82,0 ado: sim. transporte. garantia:
35 044.001.114 GELADEIRA DUPLEX FROST FREE COM CAPACIDADE DE ATÉ 371 LITROS, V)	127V (110 80	UN	25
GELADEIRA DUPLEX FROST FREE COM CAPACIDADE DE ATÉ 371 LITROS, 127V (110 V) - Gelade 371 litros, refrigerador possui um puxador ergonômico e integrado, controle de funcionalidades através d porta latas, prateleiras regulares, prateleira 2 em 1, gaveta transparente para frutas e legumes, porta ovo frio, acompanha manual de instrução, Tensão Elétrica 127V (110 V), selo procel, o produto deverá ter ga	o painel localizado i os com espaço para	na porta superio 12 unidades e e	r, possui
36 044.001.114 GELADEIRA DUPLEX FROST FREE COM CAPACIDADE DE ATÉ 371 LITROS, V)	127V (110 29 ⁴	4 UN	2
GELADEIRA DUPLEX FROST FREE COM CAPACIDADE DE ATÉ 371 LITROS, 127V (110 V) - Gelade 371 litros, refrigerador possui um puxador ergonômico e integrado, controle de funcionalidades através d porta latas, prateleiras regulares, prateleira 2 em 1, gaveta transparente para frutas e legumes, porta ovo frio, acompanha manual de instrução, Tensão Elétrica 127V (110 V), selo procel, o produto deverá ter ga	o painel localizado i os com espaço para	na porta superio 12 unidades e e	r, possui
37 044.001.115 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PRESSÃO MÍNIMA: 150 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	80	UN	30
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PRESSÃO MÍNIMA: 150 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - Lavadora	de alta pressão co	mpleta com ace	ssórios,

LAVADORA DE ALTA PRESSAO PRESSAO MINIMA: 150 LAVADORA DE ALTA PRESSAO - Lavadora de alta pressao completa com acessorios, especificações mínimas: Motor de indução; Tensão 220 volt; Pistola de alta pressão com gatilho automático (tipo start/stop); Mangueira de alta pressão de no mínimo 9 metros de comprimento; Potência mínima: 2,5 CV; Pressão mínima: 150 BAR; Vazão mínima: 700 L/h; Motor: Indução; Garantia mínima de 12 meses. Acessórios Inclusos: 01 Suporte de lança; 01 Suporte da pistola; 01 Suporte da mangueira; 01 Suporte de cabo elétrico; 01 Carrinho leve e prático para a Lavadora De Alta Pressão, feito em aço tubular, com duas rodas, compatível com a lavadora.



CNPJ: 03.501.541/0001-91

Página 13 Data 15/05/2024

			Solicitação de Materiais / Serviços 00222/24			
DAI	DOS DA SO	LICITAÇÃO				
RAC Des SOI Poc Órg Cer Obs SOI 001 001	crição: _ICITAÇÃO ler	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE E to:14 501 - Secretario de: 1 de: 1 de: 3		DADES		
D/	ADOS DA FI	ICHAS				
Fic Uni Fur	ha29 idade02	94 20702 3.244.0009.2070.0000	Fonte de Recurso: 50 00(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERV. DE O EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	CONV. E FO	ORT. DE V	/INCL
IT	ENS DA SC	LICITAÇÃO				
Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Pro	duto	Ficha	Unidade	Qtde
38	044.001.115		SSÃO PRESSÃO MÍNIMA: 150 LAVADORA DE ALTA	294	UN	5
especi de no mínima	ficações mínim mínimo 9 metro a de 12 meses.	as: Motor de indução; Tensã os de comprimento; Potência . Acessórios Inclusos: 01 Sup	IMA: 150 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - Lavadora de alta preso 220 volt; Pistola de alta pressão com gatilho automático (tipo star mínima: 2,5 CV; Pressão mínima: 150 BAR; Vazão mínima: 700 L/porte de lança; 01 Suporte da pistola; 01 Suporte da mangueira; 01 ressão, feito em aço tubular, com duas rodas, compatível com a lav	t/stop); Mang h; Motor: Ind Suporte de d	gueira de al Iução; Gara	lta pressão Intia
39	044.001.116	LAVADORA DE ROUPAS	AUTOMÁTICA - 10 KG (BIVOLT) TIPO TANQUINHO	80	UN	25
capaci alvejar temper confec	dade para apro nte, sabão em p rado, puxador a ccionado em aç	oximadamente 10kg de roupa pó e amaciante, sistema agita anatômico, cesto interno de p	(BIVOLT) TIPO TANQUINHO - lavadora de roupas automática - 10 seca (ou superior), programação p/ níveis de água, dispenser c/ coador, centrifugação de no mínimo 650 rpm, painel eletrônico c/ tecla colipropileno, filtro que impede a passagem de fiapos e objetos esque ostática em epóxi-pó e tratamento fosfatizado anti-oxidante, na cordoze) meses.	ompartiment a toque, tamp uecidos nas	os separado oa c/ visor d roupas, gab	os para le vidro oinete
40	044.001.116	LAVADORA DE ROUPAS	AUTOMÁTICA - 10 KG (BIVOLT) TIPO TANQUINHO	294	UN	2
capaci alvejar temper confec	dade para apro nte, sabão em p rado, puxador a ccionado em aç	oximadamente 10kg de roupa pó e amaciante, sistema agita anatômico, cesto interno de p	(BIVOLT) TIPO TANQUINHO - lavadora de roupas automática - 10 seca (ou superior), programação p/ níveis de água, dispenser c/ co ador, centrifugação de no mínimo 650 rpm, painel eletrônico c/ tecla solipropileno, filtro que impede a passagem de fiapos e objetos esquostática em epóxi-pó e tratamento fosfatizado anti-oxidante, na cor doze) meses.	ompartiment a toque, tamp uecidos nas	os separado oa c/ visor d roupas, gab	os para le vidro oinete
41	042.001.419		DM ELÁSTICO NAS BORDAS- MEDINDO CM X 85 CM X 70 CM, COR AZUL	72	UN	850
		ÇO COM ELÁSTICO NAS Bo mente 209 cm x 85 cm x 70 d	ORDAS - especificações minímas: Lençol para berço com elástico r cm, cor azul.	nas bordas, 1	100% algod	ão
42	042.001.420		DM NO MINIMO 12 VELOCIDADES, C/ NO MINIMO 3 LITROS, NCIA DE 1200W E FACA COM 6 LÂMINAS AFIADAS E	72	UN	50



CNPJ: 03.501.541/0001-91

Página 14 Data 15/05/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 00222/24

DADOS D	A SOLICITAÇÃO				
Descrição SOLICITA Poder Órgão	DE LIMA SANTOS : ÇÃO GERADA PARA COT PODER EXECUTIV SECRETARIA DE Custo:14 501 - Secreta áo: DES: Intidade: 1 Intidade: 1 Intidade: 3		DADES		
DADOS I	DA FICHAS				
	• =	Fonte de Recurso: 50 10(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SED) MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTA OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A L		
ITENS D	A SOLICITAÇÃO				
LÂMINAS AFIA faca com 6 lâm pulsar/ autolim	DAS E RESISTENTES - liquidific inas afiadas e resistentes, acomp peza. acabamento metálico. Capa e Antiderrapante, Filtro Funções	Produto /FLOCIDADES, C/ NO MINIMO 3 LITROS, COR PRETO, COM POTÉ cador inox com no minimo 12 velocidades, c/ no minimo 3 litros, cor pr panha o filtro que separa o suco da semente e do bagaço. é dotado da acidade c/ no minimo 3L, Potência (W) - 1200 W Cor preto - Inox, Mat - Autolimpeza, Ice, Pulsar Número de Velocidades: c/ no minimo 12 V	reto, com po as funções id erial do Cop	tência de 12 ce, que tritu oo - Copo de	200w e ra gelo, e Acrílico
43 042.001		SPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO APROXIMADO 90CM X % MICROFIBRACORES AZUIS, LILÁS, VERDE, ROSA,	72	UN	400
	BEBÉ - especificações mínimas: érgica, aspecto macio e aveludad	tamanho aproximado 90cm x 1,10cm, material 100% microfibra, coredo.	s azuis, lilás	, verde, ros	a, estampa
44 044.001	124 MAQUINA DE LAVAR RO 12 PROGRAMAS DE LAV	OUPA C/ NO MÍNIMO 15 KG VOLTAGEM 110V, COM NO MÍNIMO VAGEM	80	NN	8
de 105 cm de a		15 KG VOLTAGEM 110V, COM NO MÍNIMO 12 PROGRAMAS DE LA dade de 72 cm, peso mínimo 44 kg, em conformidade com o inmetro. le 01 ano.			
45 044.001	MAQUINA DE LAVAR RO 12 PROGRAMAS DE LA	OUPA C/ NO MÍNIMO 15 KG VOLTAGEM 110V, COM NO MÍNIMO VAGEM	294	UN	2
de 105 cm de a		15 KG VOLTAGEM 110V, COM NO MÍNIMO 12 PROGRAMAS DE LA dade de 72 cm, peso mínimo 44 kg, em conformidade com o inmetro. le 01 ano.			
46 007.019	MESA CONECTADA EM TRIANGULAR)	L - COR AZUL (MESA 1,80 + MICRO 1,50 M + CONEXÃO	294	UN	3
laminado mela	nínico de alta pressão em ambas	A 1,80 + MICRO 1,50 M + CONEXÃO TRIANGULAR) confeccionada s as faces, na cor azul, c/ acabamento em perfil de PVC nas bordas, n icro) x 0,60m de largura x 0,74 de altura, gayeteiro c/ no mínimo 02 (d	nedindo apro	oximadame	nte 1,80m

MESA CONECTADA EM L - COR AZUL (MESA 1,80 + MICRO 1,50 M + CONEXÃO TRIANGULAR) confeccionada em MDF 18mm, revestido de laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces, na cor azul, c/ acabamento em perfil de PVC nas bordas, medindo aproximadamente 1,80m (mesa) + 0,60m (conexão) + 1,50m (mesa de micro) x 0,60m de largura x 0,74 de altura, gaveteiro c/ no mínimo 02 (duas) gavetas montadas em trilhos progressivos metálicos, teclado retrátil p/ microcomputador, estrutura tubular em aço de secção retangular 30 x 50mm, com tratamento fosfatizante e pintura epoxi-pó polimerizada em estufa, na cor preto, base c/ sapata de nylon anti-derrapante. O produto deverá atender integralmente a todos os padrões de avaliação técnica e ergonômica, contidos na NR-17 e especificações técnicas da NBR-13.961, NBR-13.965, NBR-13.966 e NBR-13.967 da ABNT - Associação Brasileira de Normas e Técnicas.



CNPJ: 03.501.541/0001-91

19,5L X 18A CENTÍMETROS. CERTIFICADO DE GARANTIA DE 1 ANOS.

Página 15 Data 15/05/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 00222/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO				
Solicitante: RAQUEL DE LIMA SANTOS				
Descrição:				
	AÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES DE VÁRIAS ENTI	DADES		
Poder PODER EXECUTIV	3			
Órgão SECRETARIA DE E				
Centro de Custo:14 501 - Secretar				
	ia Municipal de Eddeação (SED)			
Observação:				
SOLICITAÇÕES: 00139/24 - Entidade: 1				
00186/24 - Entidade: 1				
01952/24 - Entidade: 3 01953/24 - Entidade: 3				
DADOC DA FIOLIAC				
DADOS DA FICHAS	Fanta de Designe - FO OO/			
Ficha294 Unidade020702	Fonte de Recurso: 5000(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Funcional: 08.244.0009.2070.0000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERV. DE C	`ONV	ODT DE V	INCI
Catec. Econ.: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ONV. LT	OKT. DE V	INCC
ITENS DA SOLICITAÇÃO				
Item Cód. Produto Descrição do Produto		Ficha	Unidade	Qtde
Descrição Detalhada do Pr	oduto		oaaao	
47 007.019.003 MESA DE ESCRITÓRIO O	C/ 02 GAVETAS - 1,20 X 0,65 X 0,74 M (COR AZUL)	294	UN	12
47 007.017.003		274	ON	12
MESA DE ESCRITÓRIO C/ 02 GAVETAS - 1.20.	X 0,65 X 0,74 M (COR AZUL), gaveteiro na lateral c/ gavetas monta	 das em trilho	ns progressi	VOS
fosfatizante e pintura epoxi-pó polimerizada em e revestido em laminado melamínico de alta pressa produto deverá atender integralmente a todos os	as de 1,20 x 0,65 x 0,74m, estrutura tubular em aço de seção retanguestufa, na cor preto, tampo em madeira compensada de alta densida ão, na cor azul, acabamento nas bordas em perfil de PVC, base c/ sa padrões de avaliação técnica e ergonômica, contidos na NR-17 e es 3.967 da ABNT - Associação Brasileira de Normas e Técnicas.	de com 30m apata regula	m de espes: dora de níve	sura, el. O
48 007.019.687 MESA IMPRESSORA 0,60	0 X 0,40	294	UN	3
MESA IMPRESSORA 0,60 X 0,40 -MDP, Altura 7	75cm x Largura 60cm x Profundidade 40 cm, Material: Estrutura Em	I Aço Carbon	I I o E Tampo E	Em MDP
Com Borda ABS, Garantia miníma de 3 Meses.				
49 007.019.451 MESA P/ REUNIÃO DE 10	LUGARES - COR AZUL E CINZA (300X120X75 CM)	294	LINI	1
49 007.019.451 WESATT REGIMAS DE R	,	294	UN	!
MESA DI DELINIÃO DE 10 LUCADES COD A7	UL E CINZA (300X120x75 CM), estrutura tubular , tampo em MDP c	om no mínir	25mm	
WILSA F/ REUNIAO DE 10 LUGARES - COR AZ	OL E CINZA (300X120X73 CM), estrutura tubular , tampo en Mor C		110 2311111.	
50 042.001.422 MULTIPROCESSADOR, CDE 1,7L	CAPACIDADE DO COPO DO LIQUIDIFICADOR DE 3,2L E ÚTIL	72	UN	50
MULTIPROCESSADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍ	NIMAS: CAPACIDADE DO COPO DO LIQUIDIFICADOR DE 3,2L E	ÚTIL DE 1	7L CAPACI	DADE DA
JARRA DO PROCESSADOR 2,1L, DUAS VELO	CIDADES, 8 ACESSÓRIOS COM AS FUNÇÕES DE PROCESSAR, OR PRETA, POTÊNCIA 1000 WATTS, VOLTAGEM 110 VOLTS. DI	RALAR, CO	ORTAR, MIS	TURAR,
TA DATA COLL TOS MULTIPROCESSADOR (CAPACIDADE DO COPO DO LIQUIDIFICADOR DE 3,2L E ÚTIL	655	I	
51 042.001.422 DE 1,7L		299	UN	8
	NIMAS: CAPACIDADE DO COPO DO LIQUIDIFICADOR DE 3,2L E			
	CIDADES, 8 ACESSÓRIOS COM AS FUNÇÕES DE PROCESSAR, OR PRETA, POTÊNCIA 1000 WATTS, VOLTAGEM 110 VOLTS. DI			



CNPJ: 03.501.541/0001-91

Página 16 Data 15/05/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 00222/24

$D \lor D$	\cap	$D \Lambda$	$c \cap I$	$1 \cap 1 = 1$	$\Lambda \cap \Lambda \cap$
DAD	\cup	DΑ	SUL	.1011	'AÇAO

Solicitante:

RAQUEL DE LIMA SANTOS

Descrição:

SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES DE VÁRIAS ENTIDADES

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Centro de Custo:14 501 - Secretaria Municipal de Educação (SED)

Observação:

SOLICITAÇÕES: 00139/24 - Entidade: 1 00186/24 - Entidade: 1 01952/24 - Entidade: 3 01953/24 - Entidade: 3

DADOS DA FICHAS

Ficha.....80 Fonte de Recurso: 5010(

Unidade.....:020501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SED)

Funcional.....: 12.361.0011.2103.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Catec. Econ.: 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	em Cód. Produto Descrição do Produto		Ficha	Unidade	Qtde
		Descrição Detalhada do Produto			
52	044.001.117	POLTRONA AMAMENTAÇÃO	80	UN	20

POLTRONA AMAMENTAÇÃO - especificações minímas: poltrona de amamentação em corino branco com estrutura em madeira de pinus e eucalipto de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. A sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. O travamento de ESTRUTURA com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Terão sistema de balanço em madeira com molas fixadas com parafusos Altura: 100 cm. Largura: 74 cm. Profundidade: 80m. Altura do assento: 42 cm. Espaço livre do assento: 47cm de largura por 47cm profundidade. Altura do braço ref. assento: 22 cm. Espaço livre do encosto: 47cm de largura por 60cm Altura. Acabamento Inferior: Tela de Ráfia. Espumas: Espuma de poliuretano. Assento: Densidade D-23

Braço: Densidade D-20 Encostos: Densidade D-20

53	042.001.425	TOALHA DE BANHO ADULTO 100% ALGODÃO E GRAMATURA DE NO MÍNIMO 350GR/M² MED. APROX. 150CM X 80CM, EM TECIDO LISO E TOM DE COR AZUL ESCURO	72	UN	150	
----	-------------	---	----	----	-----	--

TOALHA DE BANHO ADULTO 100% ALGODÃO E GRAMATURA DE NO MÍNIMO 350GR/M² MED. APROX. 150CM X 80CM, EM TECIDO LISO E TOM DE COR AZUL ESCURO - UNIDADE. Uma unidade de toalha de banho tipo adulto, em 100% algodão, medindo 150cm x 80cm e gramatura de 350gr/m², aproximadamente - com variação de até 10cm e 40gr/m², resistente à lavagem industrial, em tecido liso com tom de cor azul escuro.

RAQUEL DE LIMA SANTOS