
IMPUGNAÇÃO PE 042/2023

De : Comercial Alucom Soluções Tecnológicas
<comercial@alucom.com.br>

sex., 05 de jan. de 2024 15:17



Assunto : IMPUGNAÇÃO PE 042/2023

 11 anexos

Para : licitacao@ribasdoriopardo.ms.gov.br

AO PREGOEIRO (A) DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DE RIO PARDO

Prezado (a),
Segue impugnação Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2023.

Atenciosamente,

 **Item 6 - Scanner Brother ADS-4700w.pdf**
270 KB

 **Item 5 - VersaLink ® C405 - Espec.pdf**
245 KB

 **Item 5 - VersaLink ® C405.pdf**
913 KB

 **Item 3 - Xerox ALTALINK® C8130.pdf**
2 MB

 **Item 3 - Xerox ALTALINK® C8130 + EX-c C8100.pdf**
1 MB

 **Item 4 - Xerox® VersaLink® B615.pdf**
664 KB

 **Item 3 - Xerox® EX-c C8100.pdf**
571 KB

 **Item 4 - Xerox® VersaLink® B615 - Espec.pdf**
598 KB

 **Item 1 - MFC-L6702DW.pdf**
1 MB

 **Item 2 - CANON IMAGEPROGRAF_TA30.pdf**
5 MB

 **IMPUGNAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DE RIO PARDO ass.pdf**
961 KB

AO PREGOEIRO (A) DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DE RIO PARDO

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2023

ALUCOM LTDA, CNPJ Nº 01.628.251/0001-88, Inscrição Estadual nº 06.984257-4, com sede na Rua Riachuelo nº 40, Papicu – Fortaleza – CE, CEP 60.175-205, por intermédio de seu representante legal Sr Regiano José Alves, brasileiro, analista de licitação, inscrito no CPF sob nº 283.390.008-29, vem, IMPUGNAR OS TERMOS DO EDITAL, conforme facultado no art. 41, §1º e §2º da Lei 8.666/93, pelos argumentos de fato e fundamentos de direito que passa a expor:

IMPUGNAÇÃO em face de dispositivo editalício desconforme aos ditames legais, nos exatos termos do disposto pelo art. 41, parágrafo 2º da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, cuja aplicação subsidiária ora se impõe, nos seguintes termos:

I – DA TEMPESTIVIDADE

Conforme previsão expressa do artigo 41, § 2º, da Lei 8.666/93, o prazo decadencial para oferecimento de Impugnação é de até DOIS (02) DIAS ÚTEIS ANTERIORES à data da abertura da sessão pública: Art. 41 - A Administração não pode descumprir as normas e condições do Edital, ao qual se acha estritamente vinculada. [...] § 2º - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

II – DOS FATOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DE RIO PARDO instaurou um procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico cujo objeto escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa especializada em outsourcing de impressão monocromática e policromática e fornecimento de insumos originais com disponibilização de software de gerenciamento de ativos e bilhetagem de páginas impressas, visando atender as necessidades do gabinete do prefeito e das secretarias do município de Ribas do Rio Pardo/MS .

O edital traz, como de sabença, todos os requisitos condições para participação das empresas interessadas, que em atenção aos interesses da Administração devem ser atendidas, a fim de oferecer ao bem público a proposta mais vantajosa, respeitados os princípios da legalidade, competitividade e da isonomia.

Destarte, o edital, que é o instrumento vinculatório do certame, estabeleceu no TERMO DE REFERÊNCIA, as especificações técnicas dos equipamentos que deverão ser ofertados e que deverão ser atendidas em seus fiéis termos, sob pena de afastamento da licitação.

Ao analisarmos as referidas especificações, podemos concluir que, conforme dispostas, tornam o procedimento licitatório eivado de vícios, posto que as especificações descritas só serão atendidas por um único fabricante, em cada um dos itens, em total infringência ao princípio da isonomia e da ampla competitividade, quais sejam:

ALUCOM LTDA – CNPJ Nº: 01.628.251/0001-88

Endereço: Rua Riachuelo, nº 40 - Papicu - CEP: 60.175-205 Fortaleza/CE

Fone: (85) 3262.3191 – 0800.285.2165 - 98814.6081 e-mail: alucomfortaleza@gmail.com

www.alucom.com.br

- Item 1 - brother MFC-L6702DW
- Item 2 - CANON IMAGEPROGRAF_TA30
- Item 3 - Xerox ALTALINK® C8130
- Item 4 - Xerox® VersaLink® B615
- Item 5 - VersaLink ® C405
- Item 6 - Scanner Brother ADS-4700w

Ao analisar as especificações técnicas dos equipamentos apresentadas no termo de referência, podemos constatar que resta incontroverso o direcionamento do certame aos respectivos modelos, pois somente os equipamentos das marcas indicadas, e ainda de modelos específicos, atenderão as referidas exigências, conforme se observa dos catálogos anexados,

Ora, evidente que há no mercado uma gama de outros equipamentos, das mais diversas marcas, que são reconhecidos pelo seu desempenho e padrão de qualidade. **Dessa forma, nada impediria que a Administração, objetivando ampliar a disputa e obter o melhor produto ao menor preço, se preocupasse em especificar no ato convocatório o bem a ser adquirido, definindo apenas as características essenciais desejadas, sem qualquer direcionamento ou imposição de condições que comprovadamente restringem a competitividade, ferindo de morte o princípio da isonomia. Posto que privilegia apenas determinados fabricantes em detrimento dos demais.** (grifo nosso)

Nossa intenção ao levantar esta impugnação é assegurar a maior lisura possível neste processo licitatório, promovendo um ambiente de concorrência saudável que beneficie a administração pública.

Nessa esteira, cumpre-nos trazer à baila que, conforme determinado no art. 7º, § 5º, da Lei nº 8.666/93, **é vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas.**

Destarte, esse R. Órgão estará alijando do certame as empresas que poderão ofertar outros vários tipos de equipamentos, que não os claramente especificados, mas que possuem desempenho e qualidade suficientes a atender os objetivos da Administração.

Dessa forma, para que seja garantida a legalidade do certame e ampliada a competitividade, **é necessário que sejam alteradas as especificações técnicas apontadas, posto que conforme acima, claramente, direcionam a licitação, viciando o certame.**

O afastamento da impugnante do certame e das demais potenciais licitantes, pautada na restrição imposta através da obrigatoriedade de se ofertar um único modelo de equipamento, produzido exclusivamente por determinado fabricante, repise-se, é totalmente ilegal, visto que impõe distinções descabidas entre as licitantes, fere de morte o princípio da isonomia. Frustrando assim o caráter competitivo da licitação, expressamente previsto no artigo 39. §1º da Lei 8666/93. in verbis:

(...)

§ 1º É vedado aos agentes públicos:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato;

O dispositivo mencionado proíbe que se atribua qualquer preferência ou vantagem a quem quer

ALUCOM LTDA – CNPJ Nº: 01.628.251/0001-88

Endereço: Rua Riachuelo, nº 40 - Papicu - CEP: 60.175-205 Fortaleza/CE

Fone: (85) 3262.3191 – 0800.285.2165 - 98814.6081 e-mail: alucomfortaleza@gmail.com

www.alucom.com.br

que seja, fabricantes, distribuidores e etc.. **Mais ainda, veda a inclusão no edital qualquer exigência que restrinja a participação das empresas**, (grifo nosso) salvo as dispostas em Lei, o que não é o caso das especificações técnicas em questão.

É indubitável que as exigências editalícias precisam ser condizentes com a lei e com os objetivos da licitação, o que não é o caso das especificações alvos da presente impugnação, posto que conforme demonstrado tornam o procedimento direcionado, em total afronta ao princípio da isonomia, impedindo ainda que haja o mínimo de competitividade, eivando, portanto, a licitação de vícios.

Acerca das cláusulas restritivas da competitividade, cumpre-nos trazer a colação o ensinamento do nobre jurista Marçal Justen Filho:

"Respeitadas as exigências necessárias para assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, serão inválidas todas as cláusulas que, ainda que indiretamente, prejudiquem o caráter "competitivo" da licitação".

Destarte, caso as exigências combatidas sejam mantidas, restará comprovado, claramente, o direcionamento do certame, numa verdadeira afronta aos princípios basilares da licitação anteriormente citados: legalidade, isonomia, ampla competitividade e proposta mais vantajosa.

Repise-se, o objetivo da licitação é possibilitar o maior número de participantes, para que haja a mais ampla competitividade e consequentemente, obtenha-se a proposta mais vantajosa, que em suma significa comprar melhor pelo menor preço.

Restringindo a concorrência, como no caso em comento, a Administração se sujeitará a fazer a contratação nas condições impostas pelo licitante a quem direcionou o certame, que sem correr o risco de não se sagrar vencedor, posto que não haverá competidores, poderá elevar substancialmente o preço, trazendo prejuízos significativos ao erário.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que devem ser descartadas as exigências desarrazoadas e que comprometam o caráter competitivo da licitação:

"Visa à concorrência pública fazer com que maior número de licitantes se habilitem para o objetivo de facilitar aos órgãos públicos a obtenção de coisas e serviços mais convenientes a seus interesses. Em razão desse escopo, exigências demasiadas e rigorismos inconstitucionais com a boa exegese da lei devem se arredados. (...)" (TJ/RS, in RDP14/240) grifo nosso

"As regras do edital de procedimento licitatório devem ser interpretadas de modo que, sem causar qualquer prejuízo à administração pública e aos interessados no certame, possibilitem a participação do maior número possível de concorrentes, a fim de que seja possibilitado se encontrar, entre várias propostas, a mais vantajosa. " (STJ, MS - 5606/DF, Relator Ministro José Delgado, 1ª seção, DJ 10.08.98.) (grifo nosso).

No caso em tela, evidente que este R. Órgão público está agindo ilegalmente ao inserir exigências descabidas no edital, não condizentes com os objetivos da licitação, visto que, como exaustivamente demonstrado, restringem a competitividade e prejudicam a obtenção da proposta mais vantajosa.

III – CONCLUSÃO E PEDIDO:

Diante do exposto, considerando que:

1 - Restou amplamente comprovado que as especificações técnicas direcionam claramente o certame, posto que apenas determinados modelos de equipamentos, produzidos unicamente pelos fabricantes apontados atendem em sua totalidade, ferindo o princípio da isonomia e o caráter competitivo da licitação;

2- E, considerando ainda que as exigências combatidas prejudicam obtenção da proposta mais vantajosa, além de ser irregular, a impugnante vem requerer que se digne esse R. Órgão em promover as retificações necessárias aos termos do edital ou proceda sua anulação, para que assim seja garantida a aplicação da mais lúdima justiça e integral legalidade deste certame.

Portanto, o edital em tela está claramente ferindo o disposto na legislação atual, impossibilitando a participação de potenciais licitante, inviabilizando, assim, as chances de uma contratação mais vantajosa econômica e tecnicamente.

Não sendo este o entendimento deste (a) Pregoeiro (a)/Comissão, requer-se, que o presente recurso seja encaminhado à autoridade competente.

Nesses Termos, pede deferimento.

Fortaleza, 05 de janeiro de 2024.

REGIANO JOSE
ALVES:28339000829

Assinado de forma digital por
REGIANO JOSE ALVES:28339000829
Dados: 2024.01.05 16:12:45 -03'00'

Regiano José Alves
Analista de Licitação
CPF nº 283.390.008-29
RG nº 2001010297021 SSP/CE

MFC-L6702DW

Impressão • Cópia • Digitalização • Fax

**Multifuncional Laser para Ambientes de Negócios
com Rede Wireless, Duplex Avançado e
Alta Capacidade de Papel**



Principais Características:

Impressão e Cópia Rápidas de Alta Qualidade

- Ajudam a aumentar a sua produtividade com velocidade de impressão e cópia em preto até 48/46 ppm (carta/A4).

Display Touchscreen Colorido de 5"

- Fácil navegação nos menus e criação de até 48 atalhos personalizados através do display Touchscreen colorido de 5". Além disso, oferece digitalização para serviços de nuvem^Δ populares, como DROPBOX, GOOGLE DRIVE™, ONENOTE®, entre outros.

Baixo Custo de Impressão

- Baixo custo por página através do cartucho de toner de reposição de altíssimo rendimento (12.000 páginas[▼]).

Manuseio Flexível de Papel

- Bandeja de papel ajustável para tamanho Carta ou Ofício, com capacidade para 520 folhas, e uma bandeja multiuso com capacidade para 50 folhas para envelopes ou mídias alternativas. Capacidade total expansível para até 1.610 folhas com bandejas adicionais (opcionais)*.

Rede Wireless Integrada

- Fácil compartilhamento através das redes Wireless ou Ethernet Gigabit integradas, ou impressão local via interface USB.

Digitalização Rápida e em Frente e Verso (Duplex)

- O alimentador automático de documentos frente e verso com capacidade para 70 folhas digitaliza as duas faces da folha em uma única passagem para a digitalização frente e verso de até 56 ipm (mono)^Δ.

Impressão/Digitalização com o Seu Dispositivo Móvel[□]

- Imprima do seu dispositivo móvel via: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Mopria®, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace e Wi-Fi Direct®.

Vidro de Documentos Tamanho Ofício

- Digitalização em cores ou cópia de materiais encadernados ou documentos de tamanho até Ofício.

Funções Avançadas de Segurança

- Função Active Directory para a autenticação de usuário da rede que impede acessos não autorizados ao dispositivo. Outras funções de segurança incluem o Secure Function Lock, LDAP, SSL/TLS, entre outras.

Suporte ao Consumidor

- 2 anos de garantia limitada.



* Devem ser adquiridos separadamente.

□ Requer conexão com uma rede wireless. Acesse www.connectprintshare.com para obter mais detalhes, como disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.

▼ Rendimento aproximado do cartucho de toner em conformidade com a ISO/IEC 19752 (Carta/A4).

Δ Requer conexão com a Internet e uma conta no serviço desejado. Acesse www.connectprintshare.com para mais informações.

▲ Velocidade de digitalização medida com todas as funções avançadas desativadas usando documentos de teste tamanho Carta em 200 dpi.

Especificações:

Tecnologia de Impressão	Laser Eletrofotográfico
Display LCD (tipo/tamanho)	Touchscreen Colorido de 5"
Tamanho do Papel (máximo)	Até 21,6 x 35,6 cm (Ofício)
Velocidade de Impressão (máxima)	Até 48/46 ppm (carta/A4)
Resolução de Impressão (máxima)	Até 1200 x 1200 dpi
Emulações	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3,* IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0
Memória (padrão/máxima)	512 MB / 512 MB
Duplex Automático	Para impressão e para cópia/digitalização/fax em uma única passagem
Capacidade de Entrada de Papel (máxima)*	Bandeja com capacidade até 520 folhas e uma bandeja multiuso com capacidade de 50 folhas
Capacidade de Entrada Opcional (máxima)*	1.610 folhas com bandejas opcionais
Capacidade de Saída (máxima)*	150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima)
Alimentador Automático de Documentos (ADF)*	Até 70 folhas
Interfaces Padrão	Wireless 802.11b/g/n, Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta velocidade
Host USB	Sim, frontal
Velocidade de Cópia / Resolução de Cópia (máxima)	Até 48/46 cpm (carta/A4) até 1200 x 600 dpi
Opções de Cópia	Ordenadas, N em 1, Cópias Múltiplas (até 99), Identidades (RG), Redução/Ampliação 25 - 400% em incrementos de 1%
Velocidade de Digitalização (máxima)*	Simplex (somente frente): até 28 ipm (preto) / 20 ipm (colorido) Duplex (frente e verso): até 56 ipm (preto) / 34 ipm (colorido)
Tamanho do Vidro de Documentos	21,6 x 35,6 cm (Ofício)
Resolução de Digitalização (máxima)	Ótica: até 1200 x 1200 dpi (do vidro de documentos) Interpolada: até 19200 x 19200 dpi
Função "Digitalizar para"	Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB*, SharePoint®, Nuve® (Web Connect), Servidor de E-mail*, Pasta de Rede** (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail
Web Connect*	GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®, ONEDRIVE®, ONENOTE®, DROPBOX, BOX, FACEBOOK™, FLICKR®, PICASA Web Albums™
Fax Modem / Memória de Páginas de Fax (máxima)	33,6K bps / até 500 páginas ²
Função PC-Fax³	Sim
Sistemas Operacionais Compatíveis^o	Windows®: XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edition / Windows Vista® / Windows® 7, 8, 8.1, 10 / Windows Server® 2003 / 2003 R2 (32/64 bits) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac® OS X® v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x Linux
Compatibilidade com Dispositivos Móveis[□]	AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace, Mopria®, Wi-Fi Direct®
Funções de Segurança	Secure Function Lock, Active Directory, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS, IPsec
Ciclo de Trabalho Mensal Máximo^o	Até 100.000 páginas/mês
Volume Mensal Recomendado[■]	Até 5.000 páginas/mês
Garantia	2 anos de garantia limitada

Suprimentos & Acessórios*:

TN-3422	Cartucho de Toner Preto Rendimento Padrão (aprox. 3.000 páginas) ▼
TN-3442	Cartucho de Toner de Alto Rendimento incluso (8.000 páginas) ▼
TN-3472	Cartucho de Toner de Altíssimo Rendimento (12.000 páginas) ▼
DR-3440	Unidade de Cilindro (aprox. 50.000 páginas) ^
LT-5500	Bandeja de Papel Opcional (capacidade de 250 folhas)
LT-6500	Bandeja de Papel Opcional (capacidade de 520 folhas)

Informações de Configuração:

Código UPC	012502642053
Dimensões da Unidade	49,5 x 42,7 x 51,8 cm (LxPxA)
Peso da Unidade	18,4 kg
Dimensões da Caixa	59,9 x 52,6 x 65,8 cm (LxPxA)
Peso da Caixa	22,1 kg
País de Origem	Vietnã
Código Tarifário Harmonizado	8443.31.0000

Conteúdo da Caixa:

MFC-L6702DW da Brother
Cartucho de Toner de Alto Rendimento (8.000 páginas) ▼
Unidade de Cilindro DR-3440 (50.000 páginas) ^
Guia de Configuração Rápida e Manual Básico do Usuário
CD-ROM de Instalação
Cabo de Alimentação CA
Cabo de Linha Telefônica

Código de Barras Digitalizável:



Trabalhando ao seu lado por um meio ambiente melhor
Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth. www.brotherearth.com

♦ Compatível com PostScript®3™.

* Devem ser adquiridos separadamente.

∞ Capacidade máxima baseada no uso de papel de 75 g/m².

▲ PDF (até ver. 1.7), JPEG, XPS e arquivos PDF Seguro (somente digitalização).

1 Requer suporte ao servidor de e-mail SMTP/POP3.

2 Usando o grã co de teste ITU-T #1 com codificação JBIG e resolução padrão.

3 Somente P&B. Recepção de PC-Fax não disponível para usuários Mac.

** Somente Windows.

o Somente impressão via rede a partir de Server 2003/2008/2012.

Δ Requer conexão com a Internet e uma conta no serviço desejado. Acesse www.connectprintshare.com para mais informações.

□ Requer conexão com uma rede wireless. Acesse www.connectprintshare.com para obter mais detalhes, como disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.

■ Faixa recomendada de páginas impressas mensalmente para a obtenção do melhor desempenho possível prolongando a vida útil da impressora. As impressoras são projetadas para atender ao uso ocasional além desta faixa, com pouco ou nenhum efeito sobre o equipamento. No entanto, a impressão constante com volume acima do recomendado pode afetar adversamente a qualidade da impressão ou a vida do equipamento. É sempre aconselhável escolher uma impressora com volume de impressão recomendado que seja adequado e que permita qualquer aumento nas suas necessidades de impressão.

◇ O número máximo de páginas impressas mensalmente pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos semelhantes da Brother. Para maximizar a vida útil do seu equipamento, recomendamos a escolha de uma impressora que ofereça um ciclo de trabalho bem maior que as suas necessidades de impressão.

▼ Rendimento aproximado do cartucho de toner em conformidade com a ISO/IEC 19752 (Carta/A4).

^ Aproximadamente 50.000 páginas baseadas em 3 páginas por trabalho [páginas tamanho Carta/A4, simplex (somente frente)]. O número de páginas pode variar de acordo com uma variedade de fatores incluindo, por exemplo, o tipo e tamanho de mídia.

▲ Velocidade de digitalização medida com todas as funções avançadas desativadas usando documentos de teste tamanho Carta em 200 dpi.

Todas as marcas comerciais e marcas registradas mencionadas neste documento são propriedade de suas respectivas empresas. Windows, Windows Vista, Windows Server, SharePoint, OneDrive, OneNote e o logotipo Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac OS, o logotipo Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. ©2015 Google Inc. Todos os direitos reservados. Google Drive, Google Cloud Print e Picasa são marcas comerciais da Google, Inc. O logotipo Mopria é uma marca comercial da Mopria Alliance, Inc. Cortado é uma marca comercial da Cortado AG. EVERNOTE é uma marca comercial da Evernote Corporation e é usada sob licença. FLICKR é uma marca registrada da Yahoo! Inc. Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem prévio aviso. As imagens têm propósitos meramente ilustrativos.

Canon



**imagePROGRAF
TA-30**



imagePROGRAF TA-30

E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Cabeça de impressão	PF-06
Tecnologia	FINE (Photolithography Inkjet Nozzle Engineering)
Resolução de impressão	2400 x 1200 dpi
Precisão da linha*	±0.1% ou menos
Número de Nozzles	Matte Black: 5.120 Nozzles Outras cores: 2.560 Nozzles por cor
Tamanho da gota de tinta	Mínimo de 5 picolitros
Tipo de tinta	Pigmento: Matte Black (MBK), Cyan (C), Magenta (M), Amarelo (Y), Black (BK)
Tanque de tinta	Inicial: (2) MBK, BK, C, M, Y (55 ml) Reposição: PFI-030 (55 ml)
Método de fornecimento de tinta	Sistema com sub-tanques para suprimento contínuo de tinta
Sistema de recuperação de Nozzle	Deteção e compensação Nozzle entupido
Controlador da impressora	L-COA PRO
Memória RAM	2 GB
Alimentação de mídia	Por rolo: Um rolo, carregamento superior, saída frontal Folha solta: Carregamento superior, saída frontal
Largura da mídia	Alimentação por rolo: 8" - 36" (203 mm - 914 mm) Folha cortada: 8" - 17" (203 mm - 432 mm)
Margens imprimíveis	Por rolo: Todos os lados: 3 mm ou 0" sem margem Folha solta: Topo: 3 mm; inferior 20 mm; lados: 3 mm
Larguras de impressão sem margem (somente mídia em rolo)	8" - 36" (203 - 914 mm)
Cortador de mídia	Cortador giratório
Espessura da mídia	0.07 - 0.8 mm
Tamanhos do centro da mídia	Diâmetro central de 2" e 3" com adaptador
Diâmetro máximo do rolo	5.9" (150 mm)
Saída de mídia	Cesto
Utilitários de software de impressão	Accounting Manager, Canon Print Service, Device Management Console, Direct Print & Share, Free Layout Plus, imagePROGRAF Printer Driver para Windows®/Mac®, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite para Windows, Canon PRINT Inkjet Selphy, Easy-Photo PrintEditor, Optimized Driver para AutoCAD, Free Layout
Sistema operacional	Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 10 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, (32/64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit), Macintosh OS X v10.10.5-v10.12x
Idioma de impressão	SGRaster, HP-GL/2, HP RTL, JPEG

Interface	Standard(Built-in): USB2.0 Hi-Speed, 10/100/1000Base-T/TX, Wireless LAN (IEEE 802.3 b/g /n)*
Ruído acústico	Operação: 42 dB (A) ou menos Em espera: 35 dB (A) ou menos Potência acústica: 5.8 Bels ou menos
Fonte de energia	AC 100 - 240V (50 - 60 Hz)
Consumo de energia	Máximo: 59 W ou menos Em espera: 3.6 W ou menos Desligando: 0.3 W ou menos (Em conformidade com a ordem executiva)
Certificações	Regulamentos de segurança elétrica C TUVus (U.S.A.) Regulamentos de interface eletromagnética FCC Part 15B (U.S.A.) Regulamentos de Rádio FCC Part 15C (U.S.A.) Certificações ambientais ENERGY STAR® (Mundo todo)
Ambiente Operacional	Temperatura: 59° - 86° F (15° - 30° C) Umidade relativa: 10 - 80% (Sem condensação)
Dimensões da impressora (AxLxP) e Peso	Com suporte (cesto aberto): 106 x 130 x 89 cm; Aprox. 53 Kg
Dimensões da embalagem (A x L x P) e peso	Com suporte, cesto e palete: 81 x 150 x 91 cm; Aprox. 90 Kg
Opcionais	• 2"/3" Roll Holder Set (RH2-35) • PosterArtist Itens substituíveis pelo usuário • Ink Tank (PFI-030) • Print Head (PF-06) • Maintenance Cartridge (MC-31) • Cutter Blade (CT-08)
O que há na caixa	Impressora, Cabo de força, ferramentas e parafusos, cabeça de impressão, cartucho de manutenção (instalado), 6 cartuchos de tinta (55 ml: MBK x 2/BK/C/M/Y), placa de rede (embutido), USB 2.0 High-speed Interface, conexão USB, manual do usuário, guia de instalação rápida, CD do software do usuário para Windows (utilitários do driver de impressora)

* A repetibilidade da precisão da linha é garantida depois que o usuário realiza o ajuste necessário e nas mesmas condições ambientais. Aplica-se à mídia apenas para desenho de linhas (papel comum, papel revestido, filme translúcido fosco CAD e papel vegetal CAD).

■ A impressão sem fio requer uma rede funcional com capacidade sem fio 802.11b / g ou 802.11n. O desempenho sem fio pode variar de acordo com o terreno e a distância entre a impressora e os clientes da rede sem fio.

Canon

www.canon.com.br

Como parceira da ENERGY STAR®, a Canon U.S.A., Inc. qualificou este modelo como cumprindo os critérios de eficiência energética da ENERGY STAR através de um organismo de certificação reconhecido pela EPA. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas de propriedade da Agência de Proteção Ambiental dos EUA. Canon e imagePROGRAF são marcas registradas da Canon Inc. nos Estados Unidos e também podem ser marcas registradas ou comerciais em outros países. Todos os outros nomes e marcas de produtos referenciados são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Todas as saídas da impressora e imagens de tela são simuladas. Especificações e disponibilidade sujeitos a alteração sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos por erros tipográficos.

© 2019 Canon Portugal, Inc. Todos os direitos reservados.



C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink®

O assistente de local de trabalho digital ideal para equipes exigentes



ConnectKey®
Tecnologia

xerox™

Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Deseja que o trabalho seja feito corretamente? A AltaLink® o ajudará a fazer muito mais do que apenas imprimir. Você pode automatizar fluxos de trabalho de documentos e conectar-se aos sistemas que operam os seus negócios – sem complicações. Protegidos por recursos de segurança abrangentes, eles são verdadeiros assistentes de local de trabalho que liberarão tempo para você fazer mais do que realmente importa.

UMA EXPERIÊNCIA DE TRABALHO PRODUTIVA PARA TODOS

Familiarize-se instantaneamente com a AltaLink®.

A interface intuitiva e personalizada, semelhante a um tablet, equilibra simplicidade e eficiência e reduz as etapas para concluir tarefas com um único toque.

Os recursos de mobilidade nativos facilitam para os funcionários imprimirem a partir de seus dispositivos móveis com os recursos avançados da AltaLink®, como Xerox® @PrintByXerox App, Xerox® Print Service Plug-in para Android™ ou AirPrint™. Você pode até mesmo copiar, digitalizar ou enviar por e-mail sem clicar na tela do usuário com os fluxos de trabalho sem toque da AltaLink.

Os dispositivos AltaLink® interligam o mundo físico e digital com aplicativos e recursos avançados de digitalização que permitem digitalizar, rotar e processar informações em um piscar de olhos. Automatize tarefas tediosas para economizar tempo, reduzir os erros com atalhos de 1 toque ou simplesmente permitir que o aprendizado adaptável da AltaLink automatize tarefas repetitivas e complexas.

Traduza documentos para mais de 40 idiomas. Converta a cópia impressa em áudio para facilitar a escuta em qualquer lugar. Faça suas anotações manuscritas fora da página e em um texto compartilhável. Edite o conteúdo para fins de confidencialidade. E converta as digitalizações em aplicativos da Microsoft a partir da Plataforma Xerox® Workflow Central, cada vez maior.

ADEQUADA PARA TODAS AS NECESSIDADES

Trabalhos grandes, trabalhos pequenos e tudo mais – a AltaLink® pode ser personalizada para realizar tudo. Sua escolha de opções de acabamento e acessórios significa que você pode configurar seu dispositivo para qualquer tipo de documento.

Mantenha-se no caminho rápido com acesso ao Xerox App Gallery. É sua porta de entrada para uma coleção cada vez maior de aplicativos projetados para simplificar processos demorados, repetitivos ou complexos à medida que sua empresa evolui.

Simplifique o suporte de TI à medida que seu parque de impressão cresce. O Fleet Orchestrator permite que você ajuste as configurações e definições de forma

automática e segura em todos os seus dispositivos de uma só vez. Execute treinamento interativo e dê suporte aos seus usuários diretamente da sua área de trabalho com o Pannel de controle remoto.

SEGURANÇA ABRANGENTE

Interrompa as ameaças onde elas começam com a proteção abrangente que é confiável para as empresas e governos mais preocupados com a segurança.

Integre a segurança, incluindo o AltaLink® Trusted Boot, que protege a integridade do processo de inicialização do dispositivo contra ações maliciosas e a lista de permissões e integrações do Trellix com o Trellix ePO e o Cisco ISE, que neutralizam as ameaças instantaneamente no dispositivo e protegem a rede. O Configuration Watchdog monitora e corrige automaticamente as configurações de segurança críticas definidas por TI. O Security Dashboard simplifica o gerenciamento de segurança, apresentando visão geral, status de configurações e fácil navegação para configuração - tudo a partir de um único painel de visualização.

Proteja documentos sigilosos contra a divulgação não intencional com a Segurança de imagem da AltaLink, uma tecnologia proprietária de identificação e detecção por infravermelho.

A integração nativa com as ferramentas de SIEM populares simplifica a emissão de relatórios e o gerenciamento de eventos de segurança. O Xerox® Printer Security Audit Service, disponível como parte dos Xerox® Managed Print Services, ajuda a maximizar a segurança do parque de impressão, dos documentos e do conteúdo.

COR ONDE IMPORTA

A alta resolução de saída de 1200 x 2400 dpi e o melhor toner EA HD Super Fine, além de renderização e consistência de cores superiores darão aos seus documentos clareza e impacto. Você também pode fazer o upgrade da sua AltaLink® série C8100 com o Servidor de Impressão Xerox® EX-c C8100 com tecnologia Fiery®, oferecendo mais opções para documentos com aparência profissional.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Experiência de usuário intuitiva

Desfrute de uma experiência semelhante a um tablet com controles da tela de seleção por toque baseados em gestos e fáceis de personalizar, além de fluxos de trabalho e funções simples.

Pronta para a mobilidade e a nuvem

Seja mais móvel com serviços hospedados na nuvem e conectividade instantânea com dispositivos móveis e na nuvem, diretamente da interface com o usuário.

Segurança abrangente

Evite o acesso não autorizado, detecte ameaças e proteja dados e documentos com recursos de segurança abrangentes integrados.

Habilita Managed Print Services

A integração perfeita com os Xerox® Managed Print Services proporciona eficiência, produtividade e segurança no local de trabalho de nível superior.

Porta de entrada para novas possibilidades

Transforme a maneira como você trabalha com os aplicativos do Xerox App Gallery. Ou solicite a um de nossos parceiros para desenvolver uma solução personalizada para você.

Saiba mais sobre como você trabalhará de maneira mais inteligente em www.xerox.com/pt-br/connectkey.



Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem economiza tempo digitalizando simultaneamente ambos os lados de documentos em até 270 impressões por minuto (ipm).



ENTRADA DE PAPEL³

Duas bandejas ajustáveis para 520 folhas (comum em todas as configurações). A bandeja 1 trabalha com materiais de tamanhos até 11,7 x 17 pol. (A3) e a bandeja 2 trabalha com materiais de até 12 x 18 pol. (SRA3).



Kit de envelope (opcional – substitui a bandeja 1) permite a alimentação de até 60 envelopes.



Configuração de bandeja tandem de alta capacidade com capacidade total de até 3.140 folhas de papel.

Configuração de módulo de quatro bandejas (disponível para C8130/C8135) acomoda um total de até 2.180 folhas.

Bandeja manual comporta até 100 folhas; tamanhos personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm (3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol.).



Alimentador de alta capacidade (opcional) comporta 3.000 folhas de papel Carta/A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 6.140 folhas.



IMPRESSÃO EM FOLHAS LONGAS

Kit de alimentação de folhas longas (opcional) oferece a capacidade de imprimir em material de até 320 x 1.320 mm (12,6 x 52 pol.).



INTERFACE COM O USUÁRIO



Tela de seleção por toque intuitiva do tipo Tablet de 10,1 polegadas é personalizável e permite que você execute tarefas com apenas alguns toques. Experimente em xerox.com/AltaLink8100UI.

TECNOLOGIAS INOVADORAS



Leitor de cartão RFID integrado Xerox® (opcional) acrescenta autenticação baseada em cartão com suporte para mais de 90 cartões de acesso.



Emparelhamento com um toque NFC permite que os usuários emparelhem seus dispositivos com o painel de usuário da AltaLink® Série C8100 com um toque, conectando-os rapidamente à impressora multifuncional.



Sensor de proximidade inteligente detecta quando os usuários estão próximos. Ele conserva energia durante períodos inativos e ativa automaticamente o dispositivo quando um usuário se aproxima.

SAÍDA DE PAPEL/MÓDULOS DE ACABAMENTO³



Módulo de acabamento Office (opcional) oferece funções avançadas de acabamento e capacidade opcional de confecção de livretos com grampeamento na lombada e vinco/ marcação de até 60 páginas (2 a 15 folhas).



Módulo de acabamento Business Ready (BR) (opcional) proporciona a você funções avançadas de acabamento de grande valor.



Unidade de dobra C e dobra Z (opcional) adiciona os recursos de dobra C, dobra Z e meia dobra Z ao Módulo de acabamento BR ou Módulo de acabamento do Criador de livretos BR.



Módulo de acabamento do Criador de livretos BR (opcional) oferece capacidade para confecção de livretos com grampeamento na lombada de até 64 páginas (2 a 16 folhas).



Bandeja coletora de deslocamento dupla (disponível quando não há módulos de acabamento instalados; bandeja coletora de deslocamento simples com módulos de acabamento).



Módulo de acabamento Office integrado (opcional para C8130/C8135/C8145/C8155) oferece empilhamento de 500 folhas e grampeamento de 50 folhas em duas posições.



Grampeador de conveniência (opcional) grampeia até 50 folhas de material de 75 g/m² (20 lb.).

³ As capacidades de papel são baseadas em material de 75 g/m² (20 lb.); as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes

Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink®

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

ConnectKey®

Tecnologia

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Velocidade¹ (em cores/preto e branco)	Até 30/30 ppm	Até 35/35 ppm	Até 45/45 ppm	Até 55/55 ppm	Até 70/70 ppm
Ciclo mensal de funcionamento²	Até 90.000 páginas	Até 110.000 páginas	Até 200.000 páginas	Até 300.000 páginas	Até 300.000 páginas
Disco rígido/Processador/Memória	SSD mínimo de 128 GB; Opcional: Disco rígido de 500 GB/INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/4 GB de memória de sistema (AltaLink® C8170 com 8 GB de memória de sistema)				
Conectividade	Ethernet 10/100/1000Base-T, impressão direta por USB 2.0 de alta velocidade, NFC; Opcional: WiFi/WiFi Direct com kit sem fio de banda dupla Xerox®, Bluetooth (iBeacon)				
Controlador opcional	Servidor de impressão Xerox® EX-c C8100 com tecnologia Fiery®				
Cópia e impressão	Resolução de cópia: Até 600 x 600 dpi; Resolução de impressão: Até 1.200 x 2.400 dpi				
Tempo de saída da primeira cópia	6,10 segundos em cores/4,50 segundos em preto e branco		5,50 segundos em cores/ 4,40 segundos em preto e branco	4,70 segundos em cores/ 3,70 segundos em preto e branco	4,00 segundos em cores/ 3,20 segundos em preto e branco
Tempo de saída da primeira impressão	5,70 segundos em cores/4,20 segundos em preto e branco		4,90 segundos em cores/ 3,80 segundos em preto e branco	4,50 segundos em cores/ 3,20 segundos em preto e branco	3,80 segundos em cores/ 3,00 segundos em preto e branco
Linguagens de descrição de página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
Entrada de papel³	Padrão	Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única: Até 82 ppm só frente/141 ipm frente e verso (200 dpi). Capacidade de 130 folhas para AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155. Tamanhos de papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm (3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol.). Até 135 ppm só frente/270 ipm frente e verso (200 dpi). Capacidade de 250 folhas para AltaLink® C8170. Tamanhos de papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm (3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol.) Bandeja manual: 100 folhas; Tamanhos personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm/3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol. (ABC) Bandeja 1: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm/5,5 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol. (ABC) Bandeja 2: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 140 x 182 mm/5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol. a SRA3 (ABC)			
	Escolha uma	Módulo de quatro bandejas: (Bandejas 3 e 4 – disponível com a AltaLink® C8130/C8135): 1.040 folhas; 520 folhas cada; Tamanhos personalizados: 140 x 182 mm/5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol. a SRA3 (ABC). Capacidade total de papel padrão: 2.180 folhas Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade: 2.000 folhas; Tamanhos: 8,5 x 11 pol. (A4). Capacidade total de papel padrão: 3.140 folhas			
	Opcional	Alimentador de Alta Capacidade (AAC): Até 3.000 folhas; Tamanho 8,5 x 11 pol./A4 com alimentação pela borda longa. Capacidade máxima de papel com AAC: 6.140 folhas Bandeja de envelope (substitui a bandeja 1): Até 60 envelopes com detecção de Tamanho Automático de alguns tamanhos Kit de alimentação de folha longa (impressão de banner): 320 x 1.320 mm/12,6 x 52 pol. Kit de detecção de várias alimentações (disponível apenas para AltaLink® C8170)			
Saída de papel/ Acabamento³	Padrão	Bandeja coletora de deslocamento dupla (padrão, disponível quando não há módulos de acabamento acoplados): 250 folhas cada; Bandeja com face para cima: 100 folhas			
	Opcional	Módulo de acabamento Office integrado: Disponível com a AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155, posições de grampos: reto frontal e traseiro. Empilhador de 500 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em 2 posições Módulo de acabamento Office: Empilhador de 2.000 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em 2 posições, furador opcional, criador de livretos opcional (dobra V, grampeamento na lombada de 2 a 15 folhas (60 páginas)) Módulo de acabamento BR: Empilhador de 3.000 folhas e bandeja superior para 500 folhas, grampeamento em várias posições até 50 folhas e perfuração 2/3 furos Módulo de acabamento BR com criador de livretos: Empilhador de 1.500 folhas e bandeja superior de 500 folhas, grampeamento em várias posições de 50 folhas e perfuração de 2/3 furos além de criação de livretos com grampo na lombada (2 a 16 folhas, 64 páginas) e unidade de dobra V Unidade de dobra em C / Z: Acrescenta dobra em Z, Carta com dobra em Z e Carta com dobra em C ao Módulo de acabamento BR e Módulo de acabamento BR com Criador de livretos Grampeador de conveniência: Grampeamento de 50 folhas, inclui Superfície de trabalho⁴			

EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA

Personalizar	Personalize a interface do usuário, mostre/oculte as funções, personalize a experiência do usuário com a autenticação, crie aplicativos de 1 toque, ativação automática com o Sensor de proximidade inteligente, habilite o aprendizado adaptável para configurar atalhos para trabalhos repetitivos e complexos. Copie, digitalize e envie e-mails sem tocar na tela do usuário usando os aceleradores de fluxo de trabalho sem toque automáticos
Drivers de impressão	Identificação do trabalho, Status bidirecional, Monitoramento do trabalho, Xerox® Global Print Driver®, padrões de aplicativos, Xerox® Pull Print Driver, impressão universal da Microsoft
Servidor da Web incorporado Xerox®	PC ou dispositivo móvel: informações de status, configurações, gerenciamento de dispositivos, clonagem, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Painel de controle remoto
Recursos de impressão	Imprimir de USB, imprimir de repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), jogo de amostra, trabalho salvo, criação de livretos, configurações de armazenamento e recuperação, dimensionamento, monitoramento de trabalhos, controle de aplicativos, impressão em frente e verso, modo de rascunho, impressão de folha longa (banner)
Digitalização e Fax	Pré-visualização de digitalização, digitalização para USB/PC via porta USB/e-mail/rede (FTP/SFTP/SMB), formatos de arquivo de digitalização: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalização para Home, PDF pesquisável, PDF/TIFF de uma/várias páginas, PDF protegido por senha, driver TWAIN (digitalização); Recursos de fax: Walk-up Fax (opções de uma linha ou duas linhas disponíveis, inclui Fax LAN, Fax Direto, Encaminhamento de Fax para E-mail), discagem de Fax, Livro de Endereços Unificado, Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR), Fax do Servidor; Opcional: Digitalizar para repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive)

PRONTA PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS E A NUVEM

Conectividade móvel	Comunicação a curta distância (NFC, Near Field Communication); Opcional: WiFi Direct, WiFi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) incluindo iBeacon (Bluetooth)
Impressão móvel	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Opcional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Digitalização móvel	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Opcional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Pronta para a nuvem	Serviços remotos habilitados, repositórios nativos "Print from" Cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integração com Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; Opcional: Repositórios em nuvem nativos da função "Digitalizar para" (Dropbox, OneDrive, Google Drive), conexão direta com serviços hospedados na nuvem via aplicativos opcionais (acessados pelo aplicativo Xerox App Gallery ou pelo site www.xerox.com/AppGallery), Plataforma Xerox WorkFlow Central

SEGURANÇA ABRANGENTE

Segurança de rede	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e e-mail criptografado, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, autenticação de rede, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de segurança utilizando ECDSA, certificado autoassinado automático, integração com Cisco® Identity Services Engine (ISE), resposta automatizada a ameaças pela integração com Trellix DXL/Cisco pxGrid, autenticação local (banco de dados interno), FIPS 140-3
Acesso ao dispositivo	Acesso de usuário e firewall interno, filtragem de porta/IP/domínio, log de auditoria, controles de acesso, permissões de usuário, Configuration Watchdog, TPM, login com Okta, identidade de Ping e credenciais do Microsoft Azure; Opcional: Kit de ativação por cartão inteligente (CAC/PIV.NET/SIPNet)⁵, Leitor de cartão Xerox® Integrated RFID, NFC padrão (autenticação via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security opcional; saiba mais em www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gestao-de-impressao)
Segurança do dispositivo	Lista de permissões da Trellix, Verificação de Firmware, Security Dashboard, Trusted Boot; Opcional: Controle de Integridade Trellix
Segurança de dados e documentos	Certificação de Critérios Comuns (ISO 15408) sistema completo com relação ao HCP PP, Impressão protegida criptografada, Dados criptografados FIPS 140-3 com drivers de impressão, Segurança de imagem com tecnologia proprietária de identificação e detecção por infravermelho da AltaLink, Criptografia no nível do trabalho via HTTPS e drivers, Unidade de armazenamento criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-3), e-mail criptografado e assinado; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, disco rígido encriptado (AES 256-bit, FIPS 140-3) com sobreposição de imagem

HABILITA MANAGED PRINT SERVICES

Gerenciamento de impressão	Contabilidade padrão Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service; saiba mais em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement
Gerenciamento de dispositivos/parque de impressão	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Leitura automatizada do medidor, Fleet Orchestrator, Clonagem de configuração, aplicativo Xerox® Easy Assist ; Opcional: Pacote de Managed Print Services, gerenciamento remoto baseado em nuvem com a Solução de Gerenciamento de Parque de Impressão Xerox® Cloud
Segurança	Gerenciamento de dispositivos seguros: Xerox® Printer Security Audit Service (autoconfiguração de definições, monitoramento e correção automática de segurança), Gerenciamento de certificado digital, Relatório SIEM, Relatórios do painel interativo

PORTA DE ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES

Aplicativos Xerox e de parceiros	Automatize os processos diários com aplicativos que traduzem, editam, convertem texto em áudio ou anotações manuscritas em arquivos de texto, e documentos em papel para aplicativos Microsoft, tudo a partir de uma única plataforma baseada na nuvem. Visite www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho para encontrar aplicações por setor ou fluxo de trabalho
Software e soluções	Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/pt-br/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-conteudo-corporativo), XMPie® (www.xerox.com/pt-br/digital-printing/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacao-personalizado-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gestao-de-impressao), Xerox WorkFlow Central Platform

¹ Declarado de acordo com a ISO/IEC 24734

² Capacidade máxima de volume esperado em um mês regular. Não se espera que seja mantida com regularidade.

³ As capacidades de papel são baseadas em material de 20 lb./75 g/m²; as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

Certificações: www.xerox.com/OfficeCertifications

Saiba mais em www.xerox.com/pt-br/connectkey/altalink.

© 2023 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® e Global Print Driver® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. XMPie® é marca da XMPie, Inc. Mopria® é marca da Mopria® Alliance.

As informações neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 01/23 TSK-3117 BR29460 AC8BR-05PE

xerox™

Multifuncionais Coloridas

Xerox® AltaLink®



C8130/C8135/C8145/C8155/C8170



As Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® Série C8100 são desenvolvidas com a tecnologia Xerox® ConnectKey®. Saiba mais em www.xerox.com/pt-br/connectkey.

Especificação do sistema	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Velocidade¹					
Cor/preto-e-branco	Até 30/30 ppm	Até 35/35 ppm	Até 45/45 ppm	Até 55/55 ppm	Até 70/70 ppm
Ciclo de funcionamento mensal²	Até 90.000 páginas	Até 110.000 páginas	Até 200.000 páginas	Até 300.000 páginas	Até 300.000 páginas
Disco rígido/Processador/Memória	Mínimo 128 GB SSD/ Opcional: Disco rígido de 500 GB/Intel Atom® Quad Core, 1,91 GHz/4 GB de memória de sistema (AltaLink® C8170 com 8 GB de memória de sistema)				
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Impressão direta USB 2.0 de alta velocidade, NFC, Opcional: WiFi/WiFi Direct com kit sem fio de banda dupla Xerox®, Bluetooth (iBeacon)				
Recursos da controladora	Clonagem de configuração, Configuration Watchdog, Fleet Orchestrator, Pannel de controle remoto, Catálogo de endereços unificado				
Controlador opcional	Servidor de impressão Xerox® EX-c C8100 com tecnologia Fiery®				
Cópia e impressão					
Resolução de Cópia e Impressão	Cópia: Até 600 x 600 dpi; Impressão: Até 1.200 x 2.400 dpi				
Tempo de saída da primeira impressão (tão rápida quanto)	5,7 segundos em cores/4,2 segundos em preto e branco		4,9 segundos em cores/ 3,8 segundos em preto e branco	4,5 segundos em cores/ 3,2 segundos em preto e branco	3,8 segundos em cores/ 3,0 segundos em preto e branco
Tempo de saída da primeira cópia (tão rápida quanto) (no vidro de originais/estado aquecido)	6,1 segundos em cores/4,5 segundos em preto e branco		5,5 segundos em cores/ 4,4 segundos em preto e branco	4,7 segundos em cores/ 3,7 segundos em preto e branco	4,0 segundos em cores/ 3,2 segundos em preto e branco
Linguagem de descrição de página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
Recursos de impressão	Padrões do aplicativo, status bidirecional em tempo real, layout de livreto, impressão protegida criptografada, retenção de todos os trabalhos, segurança de imagem com tecnologia proprietária de identificação e detecção por infravermelho da AltaLink, identificação do trabalho, monitoramento do trabalho, impressão de folha longa (banner), impressão Print Around, impressão a partir de repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), impressão de USB, impressão em papel alternativo, dimensionamento, configurações de driver de armazenamento e recuperação, impressão em frente e verso (como padrão), configurações do driver Xerox® Earth Smart; Opcional: Imprimir de e Digitalizar para o gerenciamento de conteúdo do Xerox® DocuShare Go®				
Pronta para a mobilidade e a nuvem					
Conectividade móvel	Comunicação a curta distância (NFC, Near Field Communication); Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluindo iBeacon (Bluetooth)				
Impressão móvel	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox App; Opcional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android), AirPrint™ (iOS) incluindo iBeacon (Bluetooth)				
Digitalização móvel	Digitalização Mopria®, Apple AirPrint™, Opcional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)				
Aplicativos para dispositivos móveis e Xerox App Gallery	Automatize processos diariamente com aplicativos que traduzem, redigem, assinam eletronicamente, personalizam, imprimem, convertem, roteiam, colaboram e comunicam. Visite www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho para localizar aplicativos por setor da indústria ou fluxo de trabalho. Software e serviços: Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/pt-br/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-conteudo-corporativo), XMPie® (www.xerox.com/pt-br/digital-printing/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacao-personalizado-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao)				
Plataforma Xerox® Workplace Central	Consistência de uma plataforma para produtividade perfeita em todos os computadores, dispositivos móveis e impressoras. Com o conjunto cada vez maior de fluxos de trabalho baseados em nuvem da Workflow Central, você pode transformar documentos em arquivos de áudio para ouvir facilmente, converter arquivos em PDF ou imagem em formatos populares da Microsoft para compartilhamento com um público mais amplo, transformar a caligrafia em texto legível, editável e compartilhável, traduzir para/de mais de 40 idiomas diferentes e automaticamente editar informações de identificação pessoal usando palavras ou frases definidas				

Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Opcional: O Xerox® Workplace Suite é um conjunto modular de fluxos de trabalho concebidos para economizar tempo e dinheiro do cliente ao oferecer controle efetivo sobre a sua frota de impressão, ao mesmo tempo que possibilita a produtividade e a mobilidade do trabalhador por meio de um conjunto de fluxos de trabalho consistentes. A Xerox proporciona flexibilidade máxima ao cliente com a oferta destes recursos em uma versão de servidor local (Workplace Suite) e com uma versão em nuvem (Workplace Cloud) desta solução
Integração do Provedor de Identidade na Nuvem (IdP)	Use as credenciais de login da área de trabalho, notebook ou dispositivo móvel para fazer login em suas MFPs AltaLink® com conexões diretas com provedores de identidade em nuvem populares, como o Okta, Ping Identity e Microsoft® Azure
Digitalização	
Recursos padrão	Destinos: Digitalizar para USB/PC via porta USB/E-mail/Rede (FTP/SMB), destinos HTTP, HTTPS, SFTP; Formatos de arquivo: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; Recursos de conveniência: Aplicativos de 1 toque, Segurança de imagem com a tecnologia proprietária de identificação e detecção por infravermelho da AltaLink, Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), PDF protegido por senha, Visualização de digitalização, Digitalizar para pasta, Digitalizar para Página inicial, PDF pesquisável, PDF/TIFF de página única/múltiplas páginas, Aceleradores de fluxo de trabalho sem toque, Suporte TWAIN, Catálogo de endereços unificado
Funções opcionais	Digitalizar para repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive). Aplicativo de Digitalização Xerox® para DocuShare®, outras soluções disponíveis por meio de vários Parceiros de Inovação Comercial da Xerox® em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao , Imprimir de e Digitalizar para o gerenciamento de conteúdo Xerox® DocuShare® Go
Fax	
Recursos padrão	Criação de trabalho de Fax, ativação de fax do servidor de rede
Funções opcionais	Fax Walk-up (opções de uma linha e duas linhas, inclui LAN Fax, Fax direto e Encaminhamento de fax para e-mail ou Compartilhamento SMB)
Segurança	
Recursos padrão	802.1x, Controle de acesso, Registro de auditoria, Resposta automatizada a ameaças por meio da integração Trellix DXL/Cisco® pxGrid, Certificado automático autoassinado, Integração Cisco® Identity Services Engine (ISE), Certificação de Critérios Comuns (ISO 15408), Configuration Watchdog, Impressão protegida criptografada, Unidade de armazenamento criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-3), FIPS 140-3, Verificação de firmware, HTTPS, Segurança de imagem (cópia, impressão, digitalização, e-mail) com a tecnologia proprietária de identificação e detecção por infravermelho da AltaLink, IPsec, Criptografia em nível do trabalho via HTTPS e drivers, Autenticação local (Banco de dados interno), Lista de permissões* de controle integrado Trellix, Trellix ePolicy Orchestrator®, Autenticação de rede, Filtragem de porta/IP/domínio, Certificados de segurança que utilizam ECDSA, Painel de segurança, SFTP e E-mail criptografado, Autenticação de mensagem hash SHA-256, integração SIEM (Splunk, LogRhythm, Trellix ESM*), ESM assinado, E-mail assinado SNMPv3, TLS1.1/1.2/1.3, TPM, Inicialização confiável, Acesso de usuário e Firewall interno, Permissões de usuário
Funções opcionais	Controle* de integridade da Trellix, Kit de ativação por cartão inteligente (CAC/PIV/.NET) ³ , Leitor de cartão RFID Xerox® integrado, Disco rígido criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-3) com sobregravação de imagens em várias passagens ⁹ , Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management e Segurança de conteúdo; WPA2 e WPA3 com Kit sem fio de banda dupla; saiba mais em www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao
Gerenciamento de impressão	
Recursos padrão	Contabilidade Padrão Xerox® (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax, E-mail), Ativação da contabilidade de rede
Funções opcionais	Xerox® Workplace Cloud/Suite, outras soluções de contabilidade de rede disponíveis por meio de vários Parceiros de Inovação Comercial da Xerox®. Xerox® Virtual Print Management Service; saiba mais em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement

Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Funções e acessórios

Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem economiza tempo ao digitalizar simultaneamente ambos os lados de documentos em até 270 impressões por minuto (ipm).




ENTRADA DE PAPEL⁴

Duas bandejas ajustáveis para 520 folhas (comum em todas as configurações). A bandeja 1 trabalha com materiais de tamanhos até 11,7 x 17 pol. (A3) e a bandeja 2 trabalha com materiais de até 12 x 18 pol. (SRA3).



Kit de envelope (opcional – substitui a bandeja 1) permite a alimentação de até 60 envelopes.



Configuração de bandeja Tandem de alta capacidade com capacidade total de até 3.140 folhas de papel.

Configuração de módulo de quatro bandejas (disponível para C8130/C8135) aceita um total de até 2.180 folhas.

Bandeja manual aceita até 100 folhas; tamanhos personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm (3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol.).



Alimentador de alta capacidade (opcional) aceita 3.000 folhas de papel Carta/A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 6.140 folhas.



IMPRESSÃO EM FOLHAS LONGAS

Kit de alimentação de folhas longas (opcional) oferece a capacidade de imprimir em material de até 320 x 1.320 mm (12,6 x 52 pol.).



INTERFACE DO USUÁRIO



Tela de seleção por toque intuitiva do tipo Tablet de 10,1 polegadas é personalizável e permite que você execute tarefas com apenas alguns toques. Experimente em xerox.com/AltaLink8100UI.

TECNOLOGIAS INOVADORAS



Leitor de cartão RFID integrado Xerox® (opcional) acrescenta autenticação baseada em cartão com suporte para mais de 90 cartões de acesso.



Comunicação a curta distância (NFC, Near Field Communication) permite que os usuários emparelhem seus dispositivos com o painel de usuário da AltaLink® Série C8100 com um toque, conectando-os rapidamente à impressora multifuncional.



Sensor de proximidade inteligente detecta quando os usuários estão próximos. Ele conserva energia durante períodos inativos e ativa automaticamente o dispositivo quando um usuário se aproxima.

SAÍDA DE PAPEL/MÓDULOS DE ACABAMENTO⁴



Módulo de acabamento Office (opcional) oferece funções avançadas de acabamento e capacidade opcional de confecção de livretos com grampeamento na lombada e vinco/marcação de até 60 páginas (2 a 15 folhas).



Módulo de acabamento Business Ready (BR) (opcional) proporciona a você funções avançadas de acabamento de grande valor.



Unidade de dobra em C e dobra em Z (opcional) adiciona os recursos de dobra em C, dobra em Z e meia dobra em Z ao Módulo de acabamento BR ou Módulo de acabamento BR com Criador de livretos.



Módulo de acabamento BR com Criador de livretos (opcional) oferece capacidade para confecção de livretos com grampeamento na lombada de até 64 páginas (2 a 16 folhas).



Bandeja coletora de deslocamento dupla (disponível quando não há módulos de acabamento instalados; bandeja coletora de deslocamento simples com módulos de acabamento).



Módulo de acabamento Office integrado (opcional para C8130/C8135/C8145/C8155) oferece empilhamento de 500 folhas e grampeamento de 50 folhas em duas posições.



Grampeador de conveniência (opcional) grampeia até 50 folhas de material de 75 g/m² (20 lb).

Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Especificação do dispositivo					
Idiomas do painel de controle	Inglês dos EUA, inglês internacional, francês internacional, italiano, alemão, espanhol internacional, holandês, português do Brasil, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, turco, grego, russo, checo, polaco, húngaro, romeno, catalão, árabe				
Acessórios					
Opcional	HDD de 500 GB Kit bluetooth Criador de livretos para Módulo de acabamento Office Módulo de acabamento BR (Business Ready) (requer Kit de transporte horizontal) Módulo de acabamento BR com Criador de livretos (requer Kit de transporte horizontal), Unidade de dobra em C/dobra em Z para Módulo de acabamento BR ou Módulo de acabamento BR com Criador de livretos Grampeador de conveniência (inclui Superfície de trabalho ⁵) Bandeja de envelopes (substitui a bandeja 1) Interface de dispositivo de terceiros (também conhecida como Interface do dispositivo de acesso auxiliar) para dispositivos de controle de acesso de terceiros, como máquinas de moedas e leitores de cartão Alimentador de alta capacidade: 3.000 folhas A4/Carta Perfurador (2/3, 2/4, sueco) Kit de transporte horizontal Módulo de acabamento Office integrado (disponível com a AltaLink® C8130, C8135, C8145, C8155) Kit de alimentação de folha longa (impressão de banner) Kit* de ativação de Controle de Integridade Trellix Kit de detecção de alimentação múltipla (somente AltaLink® C8170) Módulo de acabamento Office Kit de habilitação de digitalizar para a nuvem Kit de ativação de cartão inteligente ³ Kit de fonte Unicode Kit de teclado/prateleira USB Fax Walk-up (Opções de uma ou duas linhas, inclui LAN Fax) Wi-Fi/Wi-Fi Direct com kit sem fio de banda dupla Servidor de impressão Xerox® EX-c C8100 com tecnologia Fiery® Kit de leitor de cartão RFID Xerox® integrado				
Requisitos elétricos	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
América do Norte	Tensão: 110-127 VAC +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 15 A				Tensão: 110-127 VAC +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 20 A
Europa	Tensão: 220-240 VAC +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A				Tensão: 220-240 VAC +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A

Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Especificações do dispositivo (continuação)					
Consumo de energia	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Em execução (média)	115 V: 576 watts 230 V: 586 watts	115 V: 600,3 watts 230 V: 595,8 watts	115 V: 717 watts 230 V: 674 watts	115 V: 806 watts 230 V: 760 watts	115 V: 929 watts 230 V: 908 watts
Modo em espera	115 V: 67 watts 230 V: 71 watts	115 V: 64 watts 230 V: 70 watts	115 V: 71 watts 230 V: 71 watts	115 V: 72 watts 230 V: 70,3 watts	115 V: 91,1 watts 230 V: 79 watts
Desligamento Automático/ Modo de Repouso	115 V: 0,69 watts 230 V: 0,71 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 0 minutos)	115 V: 0,69 watts 230 V: 0,72 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 0 minutos)	115 V: 0,67 watts 230 V: 0,71 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 0 minutos)	115 V: 0,67 watts 230 V: 0,71 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 0 minutos)	115 V: 0,68 watts 230 V: 0,75 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 0 minutos)
Aquecimento (a partir de desligado)	Até 8,5 segundos				
Recuperação do modo de repouso	Até 4,5 segundos				
Ambiente operacional					
Intervalo de temperatura exigido	10 a 28° C				
Umidade relativa necessária	15 % a 85 %				
Níveis de potência do ruído	Em operação: 63,7/64,2 dB(A) Modo de espera: 40,0/40,0 dB(A)		Em operação: 65,2/67,3 dB(A) Modo de espera: 43,0/43,0 dB(A)		Em operação: 70,4 dB(A) Modo de espera: 43,0 dB(A)
Dimensões e pesos					
Configuração básica	Largura: 620 mm (24,4 pol.) Profundidade: 723 mm (28,5 pol.) Altura: 1.130 mm (44,5 pol.) Peso: 143,1 kg (316 lb)				Largura: 620 mm (24,4 pol.) Profundidade: 793 mm (31,2 pol.) Altura: 1.169 mm (46 pol.) Peso: 159,7 kg (352,1 lb)
Com Módulo de acabamento Office integrado (C8130, C8135, C8145, C8155)	Largura: 819 mm (32,2 pol.) Profundidade: 723 mm Altura: 1.130 mm (44,55 pol.) Peso: 154,2 kg (340 lb)				N/D
Com Módulo de acabamento Office (com Criador de livretos)	Largura: 1.207 mm (47,5 pol.) Profundidade: 723 mm Altura: 1.130 mm (44,5 pol.) Peso: 182,5 kg (402,3 lb)				Largura: 1.207 mm (47,5 pol.) Profundidade: 793 mm (31,2 pol.) Altura: 1.169 mm (46 pol.) Peso: 199 kg (439 lb)
Configuração básica com o Módulo de acabamento Business Ready (BR)	Largura: 1.395 mm (55 pol.) Profundidade: 723 mm Altura: 1.130 mm (44,5 pol.) Peso: 187 kg (412,3 lb)				Largura: 1.395 mm (55 pol.) Profundidade: 723 mm (31,2 pol.) Altura: 1.169 mm (46 pol.) Peso: 203,4 kg (448,4 lb)
Configuração básica com módulo de acabamento BR com Criador de livreto	Largura: 1.496,3 mm (59 pol.) Profundidade: 723 mm Altura: 1.130 mm (44,5 pol.) Peso: 204 kg (449,7 lb)				Largura: 1.496,3 mm (59 pol.) Profundidade: 723 mm (31,2 pol.) Altura: 1.169 mm (46 pol.) Peso: 220,6 kg (486,3 lb)
Configuração básica com Módulo de acabamento BR com Criador de livreto e unidade de dobra em C/ dobra em Z	Largura: 1.632 mm (64,3 pol.) Profundidade: 723 mm Altura: 1.130 mm (44,5 pol.) Peso: 254,3 kg (560,6 lb)				Largura: 1.632 mm (64,3 pol.) Profundidade: 723 mm (31,2 pol.) Altura: 1.169 mm (46 pol.) Peso: 270,9 kg (597,2 lb)
Configuração básica com Módulo de acabamento BR com Criador de livretos, Unidade de dobra em C/ dobra em Z e Alimentador de alta capacidade	Largura: 2.361 mm (93 pol.) Profundidade: 723 mm Altura: 1.130 mm (44,5 pol.) Peso: 285,2 kg (628,8 lb)				Largura: 2.361 mm (93 pol.) Profundidade: 723 mm (31,2 pol.) Altura: 1.169 mm (46 pol.) Peso: 302 kg (665,8 lb)
Certificações do sistema/Conformidade regulatória					
Certificações	Para visualizar a lista mais recente de certificações, acesse xerox.com/OfficeCertifications				

Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Manuseio de papel	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Alimentador automático de originais em frente e verso de passagem única (AAOFV)					
Capacidade ⁴	130 folhas				250 folhas
Velocidade (até)	82 ppm em preto e branco e em cores (1 face) 141 ipm em preto e branco e em cores (frente e verso)				135 ppm em preto e branco e em cores (1 face) 270 ipm em preto e branco e em cores (frente e verso)
Tamanhos de papel detectados	85 x 125 mm a 297 x 432 mm (3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol.)				
Gramaturas	16 a 32 lb bond/60 a 128 g/m²				
Bandeja manual (padrão)					
Capacidade ⁴	100 folhas				
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm (3,5 x 3,9 a 12,6 x 52 pol.) (ABC); Opcional: Kit de alimentação de folha longa (impressão de banner)				
Gramaturas	16 lb Bond para 110 lb Capa/ 52 a 300 g/m², Folhas longas/banners (>483 mm/19 pol.): 28 lb comum a 120 lb Índice / 106 a 220 g/m²				
Tipos de mídia	Bond Cartão Cartão (para 2 Faces) Personalizado Envelopes Cartão brilhante Cartão brilhante (para 2 Faces) Cartão de alta gramatura Cartão de alta gramatura (para 2 Faces) Cartão brilhante de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura (para 2 Faces) Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão de baixa gramatura Cartão de baixa gramatura (para 2 Faces) Cartão brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura (para 2 Faces) Comum Comum (para 2 Faces) Pré-impresso Reciclado Transparências Folhas longas/Banners: Cartão Cartão (para 2 Faces) Cartão de baixa gramatura Cartão de baixa gramatura (para 2 Faces)				
Bandejas 1 e 2 (Padrão)					
Capacidade ⁴	520 folhas cada				
Tamanhos	Bandeja 1: Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (ABC) Bandeja 2: Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol./140 x 182 mm a SRA3 (ABC)				
Gramaturas	16 lb comum a 110 lb capa (52 a 300 g/m²)				
Tipos de mídia	Bond Cartão Cartão (para 2 Faces) Personalizado Envelopes Cartão brilhante Cartão brilhante (para 2 Faces) Cartão de alta gramatura Cartão de alta gramatura (para 2 Faces) Cartão brilhante de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura (para 2 Faces) Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão de baixa gramatura Cartão de baixa gramatura (para 2 Faces) Cartão brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura (para 2 Faces) Comum Comum (para 2 Faces) Pré-impresso Reciclado Transparências				

Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Manuseio do papel (Continuação)	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Módulo de quatro bandejas (Bandejas 3 e 4) (disponível na C8130/C8135)					
Capacidade ⁴	Bandeja 3: 520 folhas Bandeja 4: 520 folhas				
Tamanhos	Bandejas 3 e 4: 140 x 182 mm / 5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol. a SRA3 (ABC)				
Gramaturas	16 lb comum a 110 lb capa (52 a 300 g/m²)				
Tipos de mídia	Bond Cartão Cartão (para 2 Faces) Personalizado Envelopes Cartão brilhante Cartão brilhante (para 2 Faces) Cartão de alta gramatura Cartão de alta gramatura (para 2 Faces) Cartão brilhante de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura (para 2 Faces) Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão de baixa gramatura Cartão de baixa gramatura (para 2 Faces) Cartão brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura (para 2 Faces) Comum Comum (para 2 Faces) Pré-impresso Reciclado Transparências				
Bandeja Tandem de alta capacidade (Disponível para todos os modelos)					
Capacidade ⁴	Bandeja 3: 867 folhas Bandeja 4: 1.133 folhas				
Tamanhos	8.5 x 11 pol. / A4, JIS B5, Executivo (7,25 x 10,5 pol.) ABL				
Gramaturas	16 lb comum a 110 lb capa (52 a 300 g/m²)				
Tipos de mídia	Bond Cartão Personalizado Cartão brilhante Perfurado Etiquetas Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Comum Pré-impresso				
Bandeja de Envelope (Opcional – substitui a Bandeja 1)					
Capacidade ⁴	Até 60 envelopes				
Tamanhos	N° 10 Comercial (9,25 x 4,125 pol.) / Monarch, DL, C5 Tamanhos personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm (3,9 x 5,8 pol. a 6,4 x 9,5 pol.)				
Gramaturas	20 lb a 24 lb bond (75 a 90 g/m²)				
Alimentador de alta capacidade (AAC) (Opcional com todos os modelos)					
Capacidade ⁴	3.000 folhas				
Tamanhos	Tamanhos padrão: 8,5 x 11 pol. ou 7,25 x 10,5 pol. / A4 ou B5 ABL				
Gramaturas	16 lb comum a 110 lb capa (52 a 300 g/m²)				
Capacidade total					
Capacidade total do dispositivo ⁴	Módulo de quatro bandejas: 2.180 folhas Módulo de quatro bandejas com alimentador de alta capacidade: 5.180 folhas Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade: 3.140 folhas Módulo de bandeja Tandem com alimentador de alta capacidade: 6.140 folhas				

Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Acabamento	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Bandejas de saída (padrão) (Bandejas coletoras de descolamento duplas não disponíveis com o Módulo de acabamento Office integrado e limitado a um com Módulo de acabamento Office e Módulos de acabamento BR)					
Capacidade da bandeja de empilhamento ⁴	Bandeja coletora de deslocamento dupla: Até 250 folhas cada Bandeja voltada para cima à esquerda: Até 100 folhas				
Módulo de acabamento Office integrado (Opcional com AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155)					
Capacidade da bandeja de empilhamento ⁴	500 folhas de 20 lb bond (80 g/m²) – 8,5 x 11 pol./A4 ou 250 folhas de 20 lb bond (80 g/m²) – 11 x 17 pol./A3				
Tamanhos	89 x 98 mm a 297 x 432 mm (3,5 x 3,9 pol. a 11,7 x 17 pol.)				
Gramaturas	16 lb comum a 110 lb capa (52 a 300 g/m²)				
Grampeamento	Posição única/dupla Grampeamento automático: Máximo de 50 folhas: Folhas de tamanho Carta/A4/B5 (menor que capas de 90 g/m² ou (2) 220 g/m²) Máximo de 30 folhas: Folhas de tamanho Ofício/Tabloide/A3/B4 (menor que capas de 90 g/m² ou (2) 220 g/m²)				
Módulo de acabamento Office (Opcional)					
Capacidade da bandeja de empilhamento ⁴	2.000 folhas não grampeadas ou 1.000 folhas com grampo único ou 750 folhas com grampo duplo (8,5 x 11 pol./A4)				
Tamanhos de bandeja de empilhamento	210 x 182 mm a 297 x 432 mm (8,3 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol.)				
Gramaturas	16 lb comum a 110 lb capa (52 a 300 g/m²)				
Grampeamento de várias posições	Máximo de 50 folhas: Folhas de tamanho Carta/A4/B5 (menor que capas de 90 g/m² ou (2) 220 g/m²) Máximo de 30 folhas: Folhas de tamanho Ofício/Tabloide/A3/B4 (menor que capas de 90 g/m² ou (2) 220 g/m²)				
Furador (Opcional)	América do Norte: Furador de 2/3 furos Europa: Furador de 2/4 furos Opcional: Furação "sueca" de 4 furos				
Criador de livretos para Módulo de acabamento Office (Marcação/Vinco, Grampo na lombada) (Opcional)					
Capacidade da bandeja superior ⁴	40 livretos (2 a 15 folhas por livreto – 20 lb/80 g/m² ou menos)				
Tamanhos	Carta: 8,5 x 11 pol./A4 ABC Ofício I: 8,5 x 14 pol./B4 ABC Tabloide: 11 x 17 pol./A3 ABC				
Grampeamento na lombada	Livreto de 2 a 15 folhas/8 a 60 páginas 16 lb comum a 67 lb comum / 60 a 256 g/m²				
Dobra em V/Vinco	1-15 folhas/sem grampo 18 lb comum a 28 lb comum / 60 a 105 g/m²				
Módulo de acabamento Business Ready (BR) (Opcional) (requer Kit de transporte horizontal)					
Capacidade ⁴	Bandeja superior de deslocamento: 500 folhas Bandeja de grampeamento e empilhamento: 3.000 folhas não grampeadas ou 100 jogos (grampo duplo ou em 4 posições) 11 x 17 pol., 8,5 x 14 pol., A3 ou 200 jogos (grampo em 1 posição) 8,5 x 11 pol. / A4				
Tamanhos	100 x 148 a 320 x 488 mm (3,9 x 5,8 a 12,6 x 19,2 pol.) para bandeja superior 182 x 203 a 320 x 488 mm (7,25 x 10,5 a 12,6 x 19 pol.) para empilhamento 7,25 x 10,5 pol. a 11 x 17 pol. (B5 a A3) para grampeamento				
Gramaturas	16 lb comum a 110 lb capa (52 a 300 g/m²)				
Grampeamento	Grampeamento único e várias posições Grampeamento automático (50 folhas no máximo) – 24 lb (90 g/m²) Tamanhos compatíveis: Carta, Ofício I, Tabloide, A3, A4, B4 e B5				
Furador	América do Norte: Furador de 2/3 furos Europa: Furador de 2/4 furos Opcional: Furação "sueca" de 4 furos				
Módulo de acabamento BR com Criador de livretos (Opcional) (requer Kit de transporte horizontal)					
Capacidade ⁴	Bandeja superior de deslocamento: 500 folhas de 8,5 x 11 pol./A4 não grampeadas Bandeja de grampeamento e empilhamento: 1.500 folhas de 8,5 x 11 pol. (11 x 17 pol./A4/A3) não grampeadas ou 200 conjuntos grampeados de 8,5 x 11 pol./A4 (grampeamento em posição única ou grampeamento duplo ou de 4 posições) ou 100 jogos grampeados de 11 x 17 pol./A3				
Tamanhos	100 x 148 a 320 x 488 mm (3,9 x 5,8 a 12,6 x 19,2 pol.) para bandeja superior 182 x 203 a 320 x 488 mm (7,25 x 10,5 a 12,6 x 19 pol.) para empilhamento 7,25 x 10,5 pol. a 11 x 17 pol. (B5 a A3) para grampeamento				
Gramaturas	16 lb comum a 110 lb capa (52 a 300 g/m²)				
Grampeamento	Grampeamento único e várias posições Grampeamento automático (50 folhas no máximo) – 24 lb (90 g/m²) Tamanhos compatíveis: Carta, Ofício I, Tabloide, A3, A4, B4 e B5				
Furador	América do Norte: Furador de 2/3 furos Europa: Furador de 2/4 furos Opcional: Furação "sueca" de 4 furos				
Criador de livretos	Grampeamento na lombada de 2 a 16 folhas (7 folhas de 106 a 176 g/m² revestidas ou 5 folhas de 177 a 220 g/m² revestidas) Dobra dupla de até 5 folhas Carta, Ofício I, Tabloide, A3 e A4 compatíveis				

Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Acabamento (continuação)	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Unidade de dobra em C/ dobra em Z (Opcional para Módulo de acabamento BR e Módulo de acabamento BR com Criador de livretos)					
Tipos	Dobra em C, dobra em Z e meia dobra em Z				
Capacidade ⁴	40 folhas				
Tamanhos	Dobra em C e Dobra em Z: Carta – 8,5 x 11 pol./A4 apenas ABC Meia dobra em Z: Tabloide – apenas 11 x 17 pol./A3				
Gramaturas	16 lb a 24 lb bond/64 a 90 g/m²				
Bandejas de saída	Bandeja de envelopes: Dobra em C, dobra em Z e dobra tripla Bandeja do empilhador ou bandeja superior: Meia dobra em Z				
Grampeador de conveniência (Opcional – inclui superfície de trabalho ⁵)					
Capacidade ⁴	Grampeamento de 50 folhas 5.000 grampos Requer tomada de energia separada				
Cópia	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Tempo de saída da primeira cópia (do vidro de originais / aquecido em cores / preto ebranco)	Em 6,1 segundos / Em 4,5 segundos		Em 5,5 segundos / Em 4,4 segundos	Em 4,7 segundos / Em 3,7 segundos	Em 4,0 segundos / Em 3,2 segundos
Faces (entrada-saída)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
Quantidade	1 a 9.999				
Resolução (máx.)	Até 600 x 600 dpi				
Redução/Ampliação	Zoom variável de 25 % a 400 % em incrementos de 1 %				
Simultaneidade	Programação com antecedência para permitir que o trabalho seja enfileirado enquanto o trabalho inicial é processado (cópia, impressão, fax e digitalização)				
Recursos de cópia	Anotação e carimbo Bates™ (com capacidade de cores e ajuste do tamanho da fonte) Autenticação para Serviços (ou seja, cópia colorida) Seleção automática de papel Redução e ampliação automática (para se ajustar ao tamanho do papel selecionado) Troca automática de bandejas Criação de livretos de 2 faces/frente e verso automático Criar trabalho: (habilita a programação de nível de página e também permite uma prova de cada seção ou exclusão da última seção enquanto o trabalho é criado) Alceamento Capas (somente frente, frente e verso, somente verso, impressão por dentro e por fora: em branco ou impressa) Divisores (em branco) Apagamento da borda Ajuda das funções (texto intuitivo e descrições gráficas) Cópia de cartão de ID Ajustes de qualidade de imagem Deslocamento de imagem (com opção de centralização automática) Segurança de imagem Inverter imagem (imagem em negativo ou espelho) Interrupção de trabalho grande Várias em 1 (até 15 colunas por 15 linhas) Jogo de amostras Salvar configurações do trabalho Cor única Grampeamento Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque Transparências				

Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Impressão	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Resolução (máxima)	1200 x 2400 dpi				
Recursos de impressão	Padrões de aplicativo Ativar/desativar folha de banner Layout de livreto Seleção de capa Opções de cor personalizada (cor por palavras) Status bidirecional em tempo real Impressão programada (hora específica) Permissões de usuário Acabamento Ajustar ao novo tamanho de papel Reter todos os trabalhos Opções de imagem (economia de toner, resolução (padrão, alta, aprimorada)) Segurança de imagem Identificação do trabalho (Imprimir ID ou folha de identificação, Imprimir ID nas margens somente na primeira página ou em todas as páginas) LAN Fax (requer Kit de Fax opcional) Layout/Marca d'água Folha Longa/Banner Várias em 1 (até 16 páginas por folha) Seleção de papel por jogo de amostra de atributos Imprimir a partir de repositórios na nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive) Trabalho salvo (trabalhos em cores podem ser impressos como monocromáticos) Impressão protegida com exclusão programada Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, inserções, páginas de exceção) Armazenamento e reutilização de configurações de driver Funções de sustentabilidade (configurações do Xerox® Earth Smart, Frente e verso, Várias em 1, Desativar banner e ID de impressão, Jogo de amostra inteligente, Reter todos os trabalhos) Impressão em frente e verso (como padrão)				
Imprimir de USB	Permite impressão walk-up da porta USB Tipo A no painel frontal É compatível com a impressão direta do computador via porta USB tipo B Formatos de arquivos compatíveis: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL Trabalhos em cores podem ser impressos como preto e branco				
Sistemas operacionais	Windows 10 (32 e 64 bits) Windows 11 (32 e 64 bits) MacOS 10.13.x, 10.14.x, 10.15.x, 11.0.x, 12.x Red Hat Linux 6.x, 7.x, 8.x Ubuntu Linux 20.04.x, 22.04.x SuSe Linux Server 12.3-13.x, 15.x Servidor MS Windows 2012 (32 e 64 bits) Servidor MS Windows 2016 (32 e 64 bits) Servidor MS Windows 2019 (32 e 64 bits) Servidor MS Windows 2022 (32 e 64 bits) Red Hat Linux Server 7.x, 8.x SuSe Linux Server 12.2-12.4, 15.x				
Protocolos de rede	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Porta 9100, IPv4/IPv6, WSD Microsoft Windows Networking via IP Bonjour®/AirPrint™ IPv6 A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada				
Capacidade de fonte	PCL: 93 fontes escaláveis, impressora de linha e fonte de bitmap (inclusive suporte a fontes cirílicas) PostScript 3: 173 fontes Tipo 1, 2 fontes Multiple Master				
Xerox® Global Print Driver®	Um driver de impressão verdadeiramente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e dispositivos não Xerox a partir de um único controlador. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas de suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão. Suporte para Microsoft Universal Print				
Xerox® Pull Print Driver	Facilita para os gerentes de TI qualificar, implantar e gerenciar todos os dispositivos de impressão usando um único driver em um ambiente pull print. Utiliza uma única fila e um único driver. O Xerox® Pull Print Driver aumenta a praticidade em uma grande variedade de recursos de impressão. Os administradores de TI não precisam mais gerenciar e configurar vários drivers. Usado em conjunto com o Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, entre outros				
Catálogo de Endereços Unificado para Fax, E-mail e Digitalizar para...					
Recursos	Serviços compatíveis: Fax, E-mail, Digitalizar para Contatos máximos: 5.000 Contatos: Aceita 1 ou mais destinos Favoritos para acesso rápido a todos os serviços compatíveis				

Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Digitalização	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Simultaneidade	Digitalizar enquanto o sistema está imprimindo, copiando ou enquanto está sendo transmitida a digitalização para a rede ou trabalhos de fax (prioridade para o retorno de originais digitalizados e impressão de trabalhos simultâneos)				
Velocidade de entrada (até)	82 ppm em preto e branco e em cores (1 face) 141 ipm em preto e branco e em cores (frente e verso)				135 ppm em preto e branco e em cores (1 face) 270 ipm em preto e branco e em cores (frente e verso)
Resolução	150 x 150 dpi a 600 x 600 dpi				
Profundidade de bit	1 bit (preto e branco), 8 bits (níveis de cinza), 24 bits (cor)				
Área máxima de digitalização	11 x 17 pol./A3				
Gerenciamento de modelo de digitalização	Compatível com 250 modelos de digitalização Crie modelos de digitalização Xerox® CentreWare® IS e compartilhe por meio de clonagem de dispositivos com outras Multifuncionais				
Protocolos de rede	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
Compactação de arquivos	TIFF em cores (TIFF 6.0 ou TTN2 com JPEG, LZW) TIFF em preto e branco (compactação G3MH, G4 MMR – página única ou várias páginas) PDF/OCR pesquisável e PDF/A 1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, JBIG Arithmetic Compression, Deflate (para preto e branco e em MRC)) PDF linearizado/PDF/A				
Campos de gerenciamento de documentos (metadados)	Funções disponíveis apenas em Digitalização em rede para Modelos de arquivos: 1 a 6 campos de metadados programáveis pelo usuário por varredura de rede para modelos de arquivo e campos ilimitados dentro do modelo – O campo de metadados consiste no nome do campo, no valor padrão e em outras configurações - Campos personalizados visualizados na interface do usuário para entrada de dados variáveis				
Funções de digitalização	Supressão de fundo e sombra automática Originais encadernáveis Qualidade da compactação/Controle de tamanho do arquivo Apagamento da borda Segurança de imagem Criar trabalho de digitalização de originais de tamanhos diferentes Tipo do original (Foto e texto, Foto, Texto, Mapa, Jornal/Revista) Redução/Ampliação Visualização da digitalização Botões de digitalização com 1 toque (até 10) Tamanho para tamanho (para originais de tamanhos diferentes) Aceleradores sem toque de fluxos de trabalho Compatível com TWAIN/WIA 2.0				
Digitalização para e-mail (Padrão)					
Funções de digitalização	- Autoenvio automático - Assinaturas de e-mail (6 linhas com um máximo de 128 caracteres cada), corpo da mensagem de e-mail (usuário configurável), opções da folha de confirmação do Servidor da Web incorporado do e-mail - Assinatura de e-mail (requer a opção de cartão inteligente) - Criptografia S/MIME de Digitalizar para e-mail - Aceleradores sem toque de fluxos de trabalho				
Acesso de diretório	Lista de endereços via LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Catálogo de endereços do dispositivo				
Digitalizar para					
Recursos padrão	Digitalizar para e-mail Digitalizar para página inicial Digitalizar para caixa postal Digitalizar para de rede (usando FTP seguro/HTTP/HTTPS) Digitalizar para pasta de rede (usando FTP seguro/HTTP/HTTPS) Digitalizar para computador/Servidor cliente (SMB ou FTP) Digitalizar para PC via porta USB Digitalizar para USB				
Funções opcionais	Digitalização nativa para repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive) ³				
Digitalização de fluxo de trabalho (recursos opcionais)					
Software de digitalização	Autostore v7 eCopy ScanStation v5.2 eCopy ShareScan v5.2				
Aplicativos de digitalização e Xerox App Gallery	Digitalizar para: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android) Consulte a lista completa de aplicativos disponíveis na Xerox App Gallery: xerox.com/AppGallery				

Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Segurança	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Recursos	• Registro de auditoria • Compatível com Cisco® Identity Services Engine (ISE) • Configuration Watchdog (monitora e corrige 75 configurações de segurança nas seguintes áreas): - 802.1x - Redefinição de senha do administrador - Registro de auditoria - Atualização automática de software - Alertas de e-mail - FIPS 140-3 - Reter todos os trabalhos - Sobregravação imediata de trabalho⁹ - Políticas de instalação - Trellix Embedded Control* - PII - Nome do login - Senhas PostScript - Ativação de serviços remotos - Início remoto (Mopria® ou AirPrint™) - Início remoto (TWAIN) - Reimpressão de trabalhos salvos - Digitalizar para caixa postal (armazenamento interno) - Sobregravação programada de disco⁹ - Comprimento da senha segura - Políticas do dispositivo de impressão protegida - SIEM - SNMP - Tempo de espera do sistema - USB (imprimir de USB) - USB (Digitalizar para USB) - Gerenciamento de portas USB - Criptografia de dados do usuário • Autenticação Expandida - PDF assinado digitalmente (ao usar a autenticação por cartão inteligente) - Criptografado e autenticação para o servidor SMTP para Digitalizar para e-mail - PDF criptografado/protegido por senha (somente ao usar modelos de digitalização de e-mail e rede) - FIPS 140-3, criptografia de disco rígido de 256 bits, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 - Sobregravação de imagem imediata/Excluir trabalhos com segurança usando algoritmos aprovados⁹ - Autenticação Local (banco de dados interno) - Autenticação de rede para acessar serviços de dispositivo e/ou dispositivo via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, autenticação LDAP - Sobregravação de imagem sob demanda (programada, manual), inclui a higienização da área não utilizada do disco⁹ - Autenticação por cartão inteligente – Suporte à placa CAC/PIV de 144k (chave de certificado de 2.048 bits)/.NET - Dados Seguros - Impressão protegida (PIN de até 10 dígitos ou Autenticação de rede) • Autorização Expandida - Autorização por usuário por serviço - Acesso de SA baseado em credenciais de rede - Acesso seguro à rede - As permissões de usuário necessárias para acessar os recursos de impressão e a impressão (por exemplo, acesso a cores ou restrições de tempo) refletem no driver de impressão • Certificação de critérios comuns do sistema completo pela NIAP em HD Protection Profile for Hardcopy Devices v1.0 (HCD-PP v1.0) • Ocultar nomes dos trabalhos de impressão • Segurança de imagem • Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS V1.1, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPs, 802.1X, SFTP • Trellix Embedded Control* (lista de permissões), Trellix Integrity Control* (opcional) • Desativação de porta incluindo as portas USB • Painel de segurança • Suporte às informações de segurança e gerenciamento de eventos (SIEM) para o Trellix Enterprise Security Manager*, LogRhythm e Splunk • WPA2 e WPA3 são compatíveis com o kit sem fio de banda dupla				
Leitor de cartão RFID Xerox® integrado (Kit Opcional)	Suporte integrado para a maioria dos cartões de segurança do setor, oferecendo segurança adicional; com leitores de cartão de Multifuncionais incorporados no painel da impressora multifuncional				

Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Fax	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Funções de fax de servidor de rede					
Compatibilidade	ITU (CCITT) Group 3; vários Parceiros de Inovação Comercial da Xerox®				
Área máxima de digitalização	11 x 17 pol./A3				
Funções de envio de fax	Digitalização unilateral ou bilateral (até 11 x 17 pol./A3) Adicionar à lista de envio (máximo de 200 números) Criar trabalho, Favoritos, Programar envio (hora específica) Tipo do original (foto, texto ou foto e texto)				
Funções de impressão de fax	Impressão de uma ou duas faces, grampo, impressão protegida				
Resolução da transmissão	Superfina: 400 x 200 dpi (digitalizar a 600 x 600 dpi) Fina: 200 x 200 dpi Padrão: 200 x 100 dpi				
Recursos de fax walk-up (Opcional; instalado pelo cliente – 1 e 2 linhas)					
Compatibilidade	ITU (CCITT) Grupo 3				
Velocidade/Modems	Um ou dois modens V.34: 33.600 bps. Menos de 4 segundos por tempo de transmissão de página				
Compactação/velocidade	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3				
Resolução	Enviar walk-up: Padrão: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 600 x 600 dpi Receber: Aceita todos os tamanhos				
Funções de envio de fax	Redução de transmissão de fax automático Folhas de rosto automáticas Reenvio automático de memória Envio em lote (até capacidade da memória) Início programado, Criar trabalho, Favoritos Catálogo de endereços do dispositivo (até 5.000 contatos) LAN Fax (fax do driver de impressão) Status do trabalho página por página na máquina Fax PSTN Aceleradores sem toque de fluxos de trabalho				
Funções de recebimento de fax	Atraso na resposta automática Impressão só frente ou em frente e verso Seleção da bandeja de saída Modo de impressão de recebimento – Manual (tamanho, margem, material de impressão, cabeçalho) e Automático Carimbo de data/hora de recebimento Recebimento protegido Com ou sem grampeamento Até 200 caixas postais protegidas por senha				
Encaminhamento de fax	Encaminhar para e-mail ou localização SMB Encaminhamento de fax somente para recebimento				
Relatórios de fax	Atividade, Diretório de discagem, Diretório de grupo, Confirmação de transmissão, Fax pendente, Relatório de opções, Relatório de sobregravação sob demanda ⁹ , Relatório de caixa de correio, Relatório de transmissão				
Acesso do diretório	Usa o catálogo de endereços unificado Fax de grupo disponível				
Rediscagem automática	Até 14 tentativas (de acordo com os requisitos do país) Intervalos de 1 a 25 minutos				
Reenvio automático	Até 5 tentativas				

Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Gerenciamento de dispositivos	
Protocolos administrativos	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS
Suporte do gerenciamento	SNMP Versão 1, SNMP Versão 2c e SNMP Versão 3 com interceptação via TCP/IP e IP Acesso MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Recursos do host MIB RFC 2790, Impressora MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Xerox® Easy Assist App
Xerox® CentreWare® Web	Um aplicativo de servidor baseado na Web para administradores de rede, que permite o gerenciamento de dispositivo baseado em navegador da Web a partir de qualquer estação de trabalho, que execute o Windows, UNIX ou qualquer outro sistema operacional: • Funciona com qualquer impressora gerenciada por protocolo SNMP de qualquer fabricante • Configuração remota do SNMP v3 • Fornece ajuda com a descoberta do dispositivo e instalação, verificações de estado de funcionamento e solução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos • Requer Windows 7 e Internet Explorer versão 6.0 e superior • Detecção automática do servidor Xerox® CentreWare® Web e download de arquivos de configuração para uma instalação remota sem contato
Gerenciador de dispositivos Xerox®	O Gerenciador de Dispositivos Xerox® coleta e gerencia os dados que conduzem a decisões baseadas em fatos para o ambiente de gerenciamento de dispositivos da empresa. É uma ferramenta única para instalar filas de impressão e configurar, gerenciar, monitorar e fazer relatórios sobre dispositivos conectados em rede e localmente, independentemente do fornecedor, por toda a sua empresa. O Gerenciador de Dispositivos Xerox® oferece: • Monitoramento e solução de problemas de dispositivo • Configuração remota do SNMP v3 • Relatório abrangente e descoberta de novos dispositivos • Recursos de coleta de uso, cobrança e faturamento • Detecção automática do servidor Gerenciador de dispositivos Xerox® e download de arquivos de configuração para a instalação remota sem contato
Xerox® Workplace Cloud	Gestão remota para configurar e auditar dados de configuração de dispositivos com o Xerox® Workplace Cloud, eliminando a necessidade de um servidor no local
Fleet Orchestrator (Organizador de frota)	A função Fleet Orchestrator oferece a capacidade de criar um grupo de dispositivos que compartilham informações entre si por meio de uma conexão hierarquizada segura. Os dados a seguir podem ser compartilhados: Arquivos de atualização de software, arquivos clone e arquivos de aplicativo de 1 toque. O recurso de montagem automática permite que uma nova AltaLink® se instale automaticamente na rede e realize a configuração
Novell NDP/NEPS	Aplicativo de gateway do servidor: ferramenta de gerenciamento centralizado
Tipos de dispositivos Xerox® para ambiente SAP	A Xerox, em conjunto com a SAP, por meio da nossa associação ao nível Gold no SAP Printer Vendor Program, oferece uma conectividade contínua entre os sistemas SAP e suas impressoras e multifuncionais Xerox®. Como cliente SAP, você se beneficia de ter os tipos de dispositivos Xerox® certificados pela SAP disponíveis diretamente do modelo de entrega on-line da SAP. Os tipos de dispositivos certificados pela SAP para impressoras e multifuncionais Xerox® estão disponíveis para download. www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao
Tipos de dispositivos Xerox® para SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opcional)	Fornecer inteligência de processo integrada que permite a impressão de códigos de barra em qualquer impressora PostScript configurada apropriadamente em versões específicas do ambiente SAP e somente nas páginas de códigos do sistema SAP do Latin-1 (ISO8859-1). Usado em conjunto com os tipos de dispositivos Xerox® PostScript para ambiente SAP e as fontes de código de barras do Xerox® Font Center. Informações disponíveis em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao
Servidor Web incorporado Xerox® – Páginas da Web do dispositivo integrado fornecidas pelo dispositivo	
Status do dispositivo	Servidor da Web integrado no controlador de rede: • Status/conteúdo da bandeja • Status dos consumíveis • Alertas • Painel de controle remoto
Envio do trabalho	Arquivos prontos para impressão: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Seleção de recursos de saída (2 faces, saída em cores, alcear, orientação, grampo, perfurador, dobra, destino da saída); opções de entrega (imediata, jogo de amostra, programada e protegida; salvar trabalho ou reimprimir)
Administração do dispositivo	Permite a configuração de instalação simples e remota de opções de configuração e gerenciamento do dispositivo, Fleet Orchestrator, Painel de Segurança
Navegadores	Microsoft Edge versão 88+ Microsoft Chromium Edge versão 79+ Mozilla Firefox 91.9.0, 100.0 Safari 13.1.2, 14.1.2, 15.4 Opera 2020, 2021 Google Chrome versão 80.0.x+
Suporte	Instalar os drivers de impressão/digitalização e suporte on-line disponível via www.support.xerox.com/pt-br
Idiomas compatíveis	Inglês internacional, francês internacional, italiano, alemão, espanhol internacional, holandês, português brasileiro, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, russo, chinês simplificado, coreano, japonês, árabe
Serviços remotos	
Leituras Automáticas do Medidor Xerox® (AMR, Automatic Meter Readings)	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras do medidor para acompanhamento e faturamento do uso do dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final que consome tempo e garante que as leituras do medidor são enviadas à Xerox dentro do prazo
Reposição Automática de Consumíveis Xerox® (ASR, Automatic Supplies Replenishment)	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos de saída Xerox com base no uso real, eliminando a necessidade de se gerenciar manualmente o inventário de suprimentos

Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Contabilidade	
Contabilidade padrão Xerox® (Padrão)	
Rastreamento	Uso de cópia, impressão, fax, digitalização e e-mail
Contabilidade	Até 2.497 contas de usuário (ID do usuário) Até 500 contas gerais (cliente) Até 498 contas de grupo (departamento)
Recursos	- O administrador pode gerenciar o recurso por meio da interface do usuário da Web ou do painel de controle do dispositivo em ferramentas - O administrador tem a capacidade de importar ou exportar contas de usuários, contas de grupos, contas gerais e limites de usuários por meio de um arquivo CSV padrão do setor
Opções de contabilidade – Contabilidade de rede (permite que o servidor central gerencie toda a contabilização)	
	- Contabilidade de rede aprimorada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado - Gerenciamento abrangente e rastreamento e relatório em escala corporativa do uso de dispositivos de cópia, impressão, digitalização e fax do servidor - Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Para mais informações, visite www.xerox.com.br - Aprimoramentos de segurança com a adição do suporte ao protocolo HTTPS - O dispositivo solicita autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas - Aceita o login de autenticação no painel de controle e passa para a conta de rede de terceiros - Interface com terminal de contabilidade de terceiros para interface do usuário de contabilidade
Servidor de Impressão Xerox® EX-c C8100 com tecnologia Fiery® (Opcional)	
Processador	Processador AMD® GX-424CC, 2,4 GHz, Quad-Core, cache de 2 M
Memória (ESS)	2 GB
Disco do sistema	HDD de 500 GB
Linguagem de descrição de página	PostScript v 3020
Recursos	Controles de acesso Impressão automática em frente e verso Criador de Livretos – assistente de livretos para a criação de livretos Calibração Atualizações de software assinadas digitalmente Configurações profissionais de cor: Perfil, renderização e simulação Criptografia de informações confidenciais Fiery API Fiery Command WorkStation para clientes Mac e Windows (fornecida pelo cliente) Drivers Fiery para Mac e Windows Fiery FreeForm Create para criar arquivos personalizados gratuitamente Aprimoramento de imagem Filtragem de IP Integração com software comum de contabilidade de custos, Contabilidade padrão Xerox®, aplicativos Xerox® App Gallery e muito mais Visualização de trabalho Predefinições de trabalho Várias páginas em uma Habilitado para cores PANTONE® Impressão de unidade USB Segurança PostScript Bloqueio de portas Apagamento seguro Impressão protegida Impressão Spool-RIP simultaneamente Suporte padrão para banners de folhas longas Autenticação de usuário Marcas d' água
Conectividade	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Opcional	Opções de pacotes Fiery (Fiery Spot-On, Auto Trapping, Hot Folders, Virtual Printers), pastas ativas/impressoras virtuais Fiery, Fiery Spot-On, Fiery Color Profiler Suite com espectrofotômetro EFI ES-2000, comutação de rede para conexão de impressora e do Fiery Server à rede

Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Suprimentos	Descrição	Rendimento
Cartucho de toner⁶	Preto Ciano Magenta Amarelo	59.000 páginas 28.000 páginas 28.000 páginas 28.000 páginas
Limpador da correia de transferência	1 conjunto	160.000 páginas
Segundo rolo polarizado de transferência	1 conjunto	200.000 páginas
Cartuchos de grampo	Para módulo de acabamento BR, módulo de acabamento Office integrado, módulo de acabamento Office LX e grampeador de conveniência (1 cartucho por caixa)	5.000 cada cartucho
	Para o módulo de acabamento BR (1 cartucho por caixa)	5.000 cada cartucho
	Para o Módulo de acabamento Office com Criador de livretos (8 cartuchos por caixa)	2.000 cada cartucho
Refil de grampos	Para o Módulo de acabamento Office integrado, Módulo de acabamento Office, Módulo de acabamento BR e Grampeador de conveniência (3 refis por caixa)	5.000 cada refil
Filtro do ventilador	1 conjunto (AltaLink® C8170)	500.000 páginas
Xerox® Smart Kit⁸		
Cartucho do fotorreceptor⁷	1 Cartucho por cor	180.000 páginas
Recipiente de resíduos sem filtro de sucção⁹	1 cartucho (AltaLink® C8130/35/45/55)	69.000 páginas
Recipiente de resíduos com filtro de sucção⁹	1 cartucho (AltaLink® C8170)	69.000 páginas

¹ Declarado de acordo com a ISO/IEC 24734.

² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não é esperado que seja mantida com regularidade.

³ Não disponível em todas as regiões.

⁴ As capacidades de papel são baseadas em material de 20 lb/75 g/m²; as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

⁵ Vendido separadamente em algumas regiões.

⁶ Média de páginas padrão. Declarado de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento do toner pode variar devido a vários fatores, incluindo, mas não limitado a, cobertura da área da imagem, conteúdo da imagem, tamanho do material, orientação do material, modo da tiragem do trabalho, tipos de aplicativos, volumes de impressão mensais e ajustes da qualidade da imagem.

⁷ O rendimento médio do cartucho se baseia em um comprimento da tiragem de 5 páginas de 8,5 x 11 pol./A4 ABL, com divisão de 35 % de páginas coloridas/65 % de páginas em preto e branco.

⁸ O rendimento do recipiente de resíduos variará de acordo com o tipo de imagem, o percentual da cobertura da área e o tamanho da tiragem do trabalho.

⁹ Com disco rígido opcional.

^{*} Trellix DXL anteriormente conhecido como McAfee® DXL, Trellix Embedded Control Whitelisting anteriormente conhecido como McAfee® Embedded Control Whitelisting, Trellix ePolicy Orchestrator® anteriormente conhecido como McAfee® ePolicy Orchestrator®, Trellix ESM anteriormente conhecido como McAfee® ESM, Trellix Integrity Control Enablement Kit anteriormente conhecido como McAfee® Integrity Control Enablement Kit, Trellix Enterprise Security Manager anteriormente conhecido como McAfee® Enterprise Security Manager. O nome da marca Trellix será expresso em lançamentos futuros de firmware.

Devolva os suprimentos de imagem usados por meio do programa de coleta/reutilização/reciclagem Xerox® Green World Alliance®. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html.

Para obter mais informações, acesse www.office.xerox.com/index/ptbr.html.

Xerox® EX-c C8100

Servidor de Impressão desenvolvido pela Fiery®

IMPRIMA MAIS DOCUMENTOS COM MAIS RAPIDEZ

Aumente a produtividade do seu pessoal diminuindo o tempo que se gasta esperando o processamento e a impressão dos arquivos. O Fiery SmartRIP processa arquivos grandes, repletos de gráficos, como Microsoft® PowerPoint® ou Adobe® PDF, produzindo impressões acabadas com rapidez. Quando há vários arquivos em fila na impressora multifuncional, a Fiery Technology processa um arquivo enquanto imprime outro para minimizar o tempo de espera. O suporte oferecido pelos padrões de impressão Adobe PDF e PostScript integrados permite os mais altos níveis de compatibilidade de arquivos e garante a impressão precisa de todos os arquivos.

CORES PRECISAS E CONSISTENTES

Ideal para as empresas que precisam imprimir documentos coloridos de alta qualidade de modo simples e rápido, o Servidor de Impressão EX-c C8100 inclui ferramentas de gerenciamento de cor fáceis de usar que produzem cores de qualidade incomparável em todos os formatos de arquivos e aplicativos.

- Imprima corretamente logotipos e cores corporativas
- Garanta a consistência de cores em toda a extensão do documento
- Produza fotos de alta qualidade com cores precisas, incluindo tons de pele
- Adicione ferramentas integradas extras para calibração de cores, criação de perfis e cores PANTONE personalizadas, além de outras funcionalidades de cor avançadas

CRIE MATERIAIS COM ACABAMENTO PROFISSIONAL DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL

- Crie documentos personalizados com simplicidade e rapidez usando o aplicativo Fiery™ FreeForm Create gratuito
- Produza facilmente trabalhos com tipos e tamanhos diferentes de papel com acabamento em seções ou livreto

INTEGRE A FLUXOS DE TRABALHO PADRÃO

- Integra a vários aplicativos do Xerox® App Gallery® para aumentar a produtividade do usuário por meio da simplificação e redução das tarefas diárias
- Compatível com aplicativos de fornecedores como Kofax, YSoft, Cirrato e PaperCut

REDUZA OS CUSTOS

Os administradores de TI podem criar Fiery Virtual Printers (opcionais) ou drivers de impressão personalizados com as opções apropriadas para cada diferente grupo de usuários. Isso permite que os usuários imprimam corretamente, eliminando desperdícios com a simples operação do comando Arquivo>Imprimir.

Deixe a sua Impressora Multifuncional em Cores Xerox® AltaLink® Série C8100 ainda mais produtiva, adicionando o Servidor de Impressão Xerox® EX-c C8100. Produza documentos com acabamento profissional e precisão de cores com facilidade, sem precisar ser especialista.



Servidor de Impressão Xerox® EX-c C8100

Especificações

MECANISMOS FIERY DRIVEN™

- Impressoras Multifuncionais em Cores Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170
- Suporta todos os dispositivos de acabamento do mecanismo

HARDWARE E PLATAFORMA

- Processador AMD® GX-424CC, 2,4 GHz, Quad-Core, cache de 2M
- 2 GB de RAM
- 500 GB de HDD
- Software Fiery® FS350
- Sistema operacional Linux®
- Servidor de mídia USB
- Fiery Installer Builder

SUPORTE A FORMATOS DE ARQUIVO

- Adobe® PostScript® Níveis 1, 2, 3
- Adobe PDF
- TIFF
- EPS
- Fiery FreeForm™
- Formatos de documentos Microsoft® Office: docx, xlsx, pptx, pub (via Driver Fiery ou Pastas Ativas Fiery opcionais)
- Imprima usando o Driver Fiery diretamente de aplicativos Adobe, como InDesign®, Photoshop® e Illustrator®

SOFTWARE FIERY

- Drivers Fiery para Mac® e Windows®
 - Usabilidade Seção 508
 - Certificação WHQL, Package Aware (Windows)
 - Drivers personalizados para controle de custos
- Fiery Command WorkStation®
- Fiery WebTools™
- Backup e restauração

FIERY COLOR AND IMAGING TECHNOLOGY

- ICC-based Fiery color management
- Calibração
 - Fiery Calibrator
 - ColorCal (padrão, no vidro)
 - Espectrofotômetro EFI ES-2000 (opcional)

- Ativado para cores PANTONE
- Fiery Spot-On™ (opcional)
 - Crie cores sólidas personalizadas
- Fiery ImageViewer Curve Presets
- Configurações profissionais de cor
- Perfil de origem RGB
- Estilo de renderização RGB
- Perfil de simulação CMYK
- Perfil de saída
- Configurações de imagem
- Brilho
- Suavização de imagem

GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS

- Suporte padrão para banners em folhas longas
- Fiery SmartRIP
- Impressão Spool-RIP simultaneamente
- RIP durante a Impressão
- Pastas Ativas/Impressoras Virtuais Fiery (opcionais)
- Impressão de livreto
- Impressão em frente e verso automática
- Seleção de capa
- Várias em 1
- Marcas d'água
- Comunicação personalizada com o Fiery FreeForm Create
- Impressão com ajuste dimensional
- Catálogo de papéis
- Impressão em materiais mistos

REDE/CONECTIVIDADE

- TCP/IP
- Suporte para Bonjour
- SNMP
- Porta 9100
- IPP
- PME
- WSD
- Apontar e imprimir
- Imprimir por e-mail
- Suporte de IPv6
- Autenticação LDAP
- Conectividade TCP/IP simples e dupla para integração com Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

SEGURANÇA

- Apagamento seguro
- Criptografia de informações críticas
- Controles de acesso
- Bloqueio de porta
- Filtro IP
- Criptografia de rede IPsec
- Conexões seguras usando HTTPS
- Impressão protegida
- Arquitetura fechada que impede a instalação de programas não autorizados que possam expor o sistema a vulnerabilidades
- Atualizações de software assinadas digitalmente
- Segurança PostScript

EMC

- FCC (Canadá e EUA)
- C-TICK (Austrália e Nova Zelândia)
- CE Mark (União Europeia)

SEGURANÇA

- CB Scheme
- TÜV/CU Mark (Canadá e EUA)
- TÜV/T-Mark (União Europeia)
- CE Mark (União Europeia)

OPÇÕES FIERY

- Pacote de opções Fiery, inclui:
 - Fiery Spot-On
 - Auto Trapping
 - Pastas Ativas/Impressoras Virtuais
- Fiery Hub Kit (ativa as configurações de IP duplo)
- Fiery Color Profiler Suite com espectrofotômetro EFI ES-2000
- Fiery Hot Folders & Virtual Printers
- Fiery Spot-On

INTEGRAÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO

- Contabilidade Padrão Xerox®
- Fiery API
- Compatível com aplicativos de gerenciamento de impressão, como Xerox Workplace Suite, PaperCut MF/NG, Kofax Equitrac Office/Express, YSoft SafeQ, Cirrato One e outros
 - Para obter uma lista completa de integrações, acesse: fiery.efi.com/xerox-apps

Para obter mais informações, visite-nos no site <https://www.office.xerox.com/index/ptbr.html>.

Xerox® VersaLink®

Impressora multifuncional B615

As impressoras VersaLink® B615 foram projetadas com base na tecnologia Xerox® ConnectKey®. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/pt-br/connectkey.



ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA	VERSALINK® B615
Velocidade de 1 face¹ 8,5 x 11 pol. A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 pol./216 x 356 mm	Até 65 ppm em preto e branco Até 63 ppm em preto e branco Até 54 ppm em preto e branco
Velocidade de frente e verso¹ 8,5 x 11 pol. A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 pol./216 x 356 mm	Até 58,5 ppm em preto e branco Até 56 ppm em preto e branco Até 30,1 ppm em preto e branco
Ciclo máximo mensal²	Até 300.000 páginas/mês
Volume médio mensal recomendado de impressão³	Até 30.000 páginas
Unidade de disco rígido	320 GB de HDD
Processador	1.05 GHz ARM Dual-Core
Memória	2 GB
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas), NFC Tap-to-Pair
Características do controlador	Catálogo de endereços unificados, Clonagem de configuração, Visualização de digitalização, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicativo Xerox® App Gallery, Ferramenta de contabilidade padrão Xerox®, Contabilidade de rede habilitada, Permissões baseadas em funções, Autenticação de conveniência habilitada, Suporte on-line
Idiomas da interface do usuário	Inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, português brasileiro, russo, holandês, sueco, dinamarquês, finlandês, norueguês, grego, turco, polonês, tcheco, húngaro, romeno, catalão, ucraniano, croata

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO				
REQUISITOS ELÉTRICOS				
América do Norte	Tensão: 110-127 VAC +/- 10 % Frequência: 50/60 Hz +/- 3 % Hz, 12 A			
Europa e outras regiões	Tensão: 220-240 VAC +/- 10 % Frequência: 50/60 Hz +/- 3 % Hz, 8 A			
CONSUMO DE ENERGIA				
Impressão contínua ⁴	950 Watts ou menos			
Pronto (em espera) ⁴	79 Watts ou menos			
Economia de energia (modo de repouso) ⁴	0,88 Watts ou menos			
Modo desligado ⁴	220-240 VAC: 0,3 Watts ou menos 110-127 VAC: 0,2 Watts ou menos			
AMBIENTE OPERACIONAL				
Faixa de temperatura necessária (armazenamento)	32 a 95 °F/0 a 35 °C			
Faixa de temperatura necessária (operação)	50 a 90 °F/10 a 32 °C			
Umidade relativa necessária	15 % a 85 %			
Níveis de potência do ruído Em execução Em espera	70 dB(A) ou menos 43 dB(A) ou menos			
Níveis de pressão do ruído Em execução Em espera	58,3 dB(A) ou menos 29 dB(A) ou menos			
Tempo de inicialização (de Desligado a IU Pronta)	Menos de 79 segundos			
Tempo de aquecimento (de Repouso para a IU Pronta)	Menos de 47 segundos			
DIMENSÕES E PESO (DESEMBALADA)	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PESO
Unidade básica (baixa)	18,5 pol./470 mm	19,8 pol./502,8 mm	25,3 pol./643,7 mm	67,2 lb/30,5 kg
Unidade básica (alta)	18,5 pol./470 mm	19,8 pol./502,8 mm	33,3 pol./843,7 mm	71,7 lb/32,5 kg
Unidade básica com módulo de acabamento	18,5 pol./470 mm	19,8 pol./502,8 mm	33,3 pol./843,7 mm	86,7 lb./39,3 kg
Unidade básica com caixa postal	18,5 pol./470 mm	19,8 pol./502,8 mm	33,3 pol./843,7 mm	83,4 lb./37,8 kg
Unidade básica com alimentador de alta capacidade e módulo de acabamento	18,5 pol./470 mm	19,8 pol./502,8 mm	56,1 pol./1425,7mm	144,6 lb./65,6 kg
Unidade básica com alimentador de alta capacidade e caixa postal	18,5 pol./470 mm	19,8 pol./502,8 mm	56,1 pol./1425,7mm	141,3 lb./64 kg
Bandeja de 550 folhas	16,5 pol./420 mm	10,4 pol./464,5 mm	4,8 pol./123 mm	14,6 lb./6,6 kg
Alimentador de alta capacidade (inclui base de rodízios)	28,5 pol./724,2 mm	30,4 pol./772,1 mm	18 pol./459 mm	43,3 lb./19,7 kg
Gabinete (inclui base de rodízios)	28,5 pol./724,2 mm	30,4 pol./772,1 mm	13,2 pol./336 mm	37 lb./16,6 kg
Base de rodízios	28,5 pol./724,2 mm	30,4 pol./772,1 mm	3,5 pol./90 mm	18,7 lb./8,5 kg
Caixa Postal	17,7 pol./450,8 mm	18,8 pol./477,6 mm	9,8 pol./248,0 mm	11,7 lb./5,3 kg

Impressora multifuncional Xerox® VersaLink® B615

Módulo de acabamento	17,7 pol./450,8 mm	16,2 pol./411,0 mm	9,8 pol./248,0 mm	15 lb./6,8 kg
DIMENSÕES E PESO (EMBALADA)	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PESO
Unidade básica (baixa)	23,4 pol./594 mm	25,8 pol./655 mm	31,1 pol./789 mm	83,8 lb./38 kg
Unidade básica (alta)	23,4 pol./594 mm	25,8 pol./655 mm	39,2 pol./996 mm	94,8 lb./43 kg
Bandeja de 550 folhas	21 pol./535 mm	23 pol./584 mm	9,8 pol./248 mm	18,7 lb./8,5 kg
Alimentador de alta capacidade	22,4 pol./568 mm	26,1 pol./663 mm	28 pol./711 mm	79,4 lb./38 kg
Alimentador de alta capacidade (inclui base de rodízios)	22,4 pol./568 mm	26,1 pol./663 mm	28 pol./711 mm	79,4 lb./38 kg
Gabinete (inclui base de rodízios)	23 pol./584 mm	24,8 pol./629 mm	23,5 pol./597 mm	57,3 lb./28 kg
Base de rodízios	23 pol./585 mm	24,4 pol./619 mm	13 pol./330 mm	39,7 lb./18 kg
Caixa Postal	22,6 pol./573 mm	20,4 pol./518 mm	15,2 pol./386 mm	16,3 lb./7,8 kg
Módulo de acabamento	22,6 pol./573 mm	15,7 pol./398 mm	15,2 pol./386 mm	18,6 lb./8,8 kg
Adaptador de rede sem fio (kit Wi-Fi)	7,4 pol./188 mm	5,4 pol./136 mm	2,2 pol./55 mm	1,05 lb./0,1 kg

CERTIFICAÇÕES

Para visualizar a lista mais recente de certificações, vá para www.xerox.com/OfficeCertifications.

IMPRESSÃO

Tempo de saída da primeira impressão	Em 3,7 segundos
Resolução de impressão	Até 1200 x 1200 dpi
Linguagens de descrição de página	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™
Área máxima de impressão	4 mm da borda de ataque do papel, 2 mm das bordas lateral e de fuga do papel

Impressora multifuncional Xerox® VersaLink® B615

Recursos de impressão	Padrões de Aplicativo Ativar/Desativar Folha de rosto Estado em tempo real bidirecional Layout de livreto Modo rascunho Ajustar ao novo tamanho de papel Identificação do trabalho (imprimir ID ou folha de rosto, imprimir ID nas margens somente na primeira página ou em todas as páginas) Monitoramento do trabalho (cliente ou interface de usuário local) Fax LAN (requer Kit de Fax) Layout da página várias em 1 (até 16 páginas por folha) Seleção do papel por atributo Impressão pessoal Ativar/desativar Print Around Impressão a partir de USB Jogo de amostra Trabalho salvo Dimensionamento Impressão protegida Pular páginas em branco Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, inserções, páginas de exceção) Armazenar e recuperar configurações do driver Exclusão de trabalhos armazenados Impressão em frente e verso (como padrão) Marca d' água (predefinida e personalizada) Configurações de driver Earth Smart
Imprimir de USB	Permite a impressão Walk-Up a partir da porta USB tipo A Compatível com a impressão direta do computador via porta USB tipo B Formatos de arquivos compatíveis: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
Sistemas operacionais	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Nota: Para obter informações sobre as versões compatíveis dos sistemas operacionais acima, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique o seu dispositivo em www.support.xerox.com
Fontes	Fontes PostScript: 136 Fontes PCL: 83
Xerox® Global Print Driver®	Um driver de impressão realmente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e não Xerox® a partir de um único driver. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas de suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão.
Xerox® Pull Print Driver	Torna fácil para os gerentes de TI qualificar, implantar e gerenciar todos os dispositivos de impressão usando um único driver em um ambiente Pull Print (impressão com liberação segura). Usa uma única fila e um único driver. O Xerox® Pull Print Driver aumenta a praticidade em uma grande variedade de recursos de impressão. Os administradores de TI não precisam mais gerenciar e configurar vários drivers. Usado em conjunto com Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e outros.

CÓPIA	
Scanner de documentos	Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única para 100 folhas
Área máxima de digitalização	Vidro de originais: Até 8,5 x 14 pol./215,9 mm x 355,6 mm AAOFV: Até 8,5 x 14 pol./215,9 mm x 355,6 mm
Velocidade de cópia de 1 face	Até 65 cpm (cópias por minuto) 8,5 x 11 pol. em preto e branco
Velocidade de cópia de 2 faces	Até 58,5 ppm 8,5 x 11 pol. em preto e branco
Tempo de saída da primeira cópia	Em 5,3 segundos
Lados (entrada:saída)	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
Quantidade	1 a 999
Resolução (máx.)	Até 600 x 600 dpi
Redução/Ampliação	Zoom variável de 25 % a 400 % em incrementos de 1 %
Simultaneidade	Impressão e digitalização simultâneas
Recursos de cópia	Anotação (números de página, comentários, carimbo de data, carimbo Bates) incluindo opções de formato de fonte e estilo Supressão de fundo automática Cópia de alta gramatura com apagamento da borda de encadernação Alceamento Controle de escuridão Apagamento de borda Tampa dianteira Cópia de cartão de ID Aprimoramento de imagem Deslocamento de imagem Clarear/Escurecer Várias em 1 Orientação do original Tamanho do original Tipo do original Layout da página Cópia de amostra Saturação Nitidez Redução/Ampliação de 25 % a 400 %
DIGITALIZAÇÃO	
Capacidade	Digitalização colorida e em preto e branco
Simultaneidade	Digitalize enquanto o sistema está executando trabalhos de cópia ou impressão em rede, ou enquanto está transferindo a digitalização para rede ou trabalhos de fax.
Velocidade de entrada de 1 face	Preto e branco: Digitaliza até 65 ipm (imagens por minuto) 8,5 x 11 pol./215,9 x 279,4 mm/62 ipm A4 Cor: Digitaliza até 55 ipm – 8,5 x 11 pol./215,9 x 279,4 mm/52 ipm A4
Velocidade de entrada de 2 faces	Preto e branco: Digitaliza até 65 ipm (imagens por minuto) 8,5 x 11 pol./215,9 x 279,4 mm/62 ipm A4 Cor: Digitaliza até 55 ipm – 8,5 x 11 pol./215,9 x 279,4 mm/52 ipm A4
Resolução	600 x 600 dpi
Profundidade de bit	Cores de 24 bits/nível de cinza de 8 bits
Área máxima de digitalização	Vidro de originais: Até 8,5 x 14 pol./215,9 x 355,6 mm Alimentador automático de originais: Até 8,5 x 14 pol./215,9 x 355,6 mm
Protocolos de arquivamento de rede	FTP SMTP SMB sFTP

Impressora multifuncional Xerox® VersaLink® B615

Formatos de arquivo	JPG TIFF (página única e várias páginas), XPS (página única e várias páginas), PDF (página única e várias páginas) PDF pesquisável via Reconhecimento óptico de caracteres (OCR) PDF protegido por senha PDF linearizado (definido via servidor Web incorporado) e PDF/A
Compatibilidade de driver de digitalização	WIA TWAIN
Destinos de digitalização aceitos	Digitalizar para página inicial Digitalizar para USB Digitalizar para e-mail Digitalizar para rede (FTP ou Navegar no SMB)
DIGITALIZAÇÃO DE REDE – SOLUÇÕES DE SOFTWARE	
Aplicativos Xerox® ConnectKey® (presentes na Xerox® App Gallery)	Aumente a produtividade do usuário simplificando e reduzindo as tarefas diárias. De modo diferente do software tradicional, os aplicativos ConnectKey® não exigem um servidor dedicado, PC ou recursos de TI. Em vez disso, basta fazer o download destes aplicativos ConnectKey® leves e sem servidor para o dispositivo habilitado com a Tecnologia ConnectKey®.
FAX⁵	
Velocidade do fax	33,6 Kbps
Memória	4 MB
Resolução	Padrão 200x100 dpi, Muito bom 200x200 dpi, Excelente 300x300, 400x400, 600x600 dpi
Compactação	MH/MR/MMR/JBIG
Recursos de Fax	Fax presencial, Fax de LAN, Fax direto, Habilitação de fax de servidor, Discagem de fax de e-mail via Catálogo de endereços unificado (até 2.000 contatos)
SOLUÇÕES MÓVEIS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS	
Apple® AirPrint®	Imprima e-mail, fotos e documentos importantes do escritório diretamente de um iPhone® ou iPad® da Apple, sem precisar instalar drivers e conectar cabos. Com o AirPrint, o iPhone ou iPad localiza e conecta-se automaticamente ao dispositivo ativado para AirPrint por meio da rede Wi-Fi do escritório.
Certificação Mopria®	Os dispositivos de impressão habilitados para a Tecnologia ConnectKey® são certificado por Mopria®. A certificação Mopria® garante que você possa imprimir sem fio a partir do seu smartphone, tablet ou outros dispositivos móveis compatíveis com o Mopria® (Android) de forma instantânea e rápida.
Aplicativo Xerox® @printbyXerox	O aplicativo @printbyXerox é um serviço gratuito que permite a impressão segura a partir de qualquer dispositivo habilitado com e-mail (computador, telefone, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e mais) em uma impressora Xerox® ou MFP usando um único endereço de e-mail sem intervenção de TI. Não é necessário treinamento. Os usuários finais simplesmente enviam os anexos para o endereço de e-mail e os liberam na painel da MFP.
Plug-in Xerox® Print Services para Android™ (Gratuito no Google Play™ Store)	O plug-in de Serviços de impressão Xerox® para dispositivos Android KitKat (4.4 ou superior) agiliza a impressão móvel sem aplicativos de terceiros ou drivers de impressão adicionais. Você pode imprimir facilmente fotos, páginas da Web e documentos, quando o dispositivo móvel estiver conectado às impressoras multifuncionais, utilizando uma rede sem fio. Um conjunto robusto de opções de impressão inclui a impressão em frente e verso, o agrupamento e a liberação segura de código. Está disponível o download gratuito na Google Play™ Store.
O aplicativo Xerox® Easy Assist	Este aplicativo simplifica a instalação, o monitoramento e o gerenciamento de sua impressora ou MFP diretamente do seu telefone celular. Ele fornece acesso fácil a serviços de autoatendimento e monitoramento em tempo real do desempenho da impressora. E o Software Xerox® Smart Start elimina o trabalho de adivinhação da configuração automatizando a instalação do software mais recente para sua impressora ou MFP no computador – tudo sem o suporte de TI – permitindo que você comece a trabalhar rapidamente.

Impressora multifuncional Xerox® VersaLink® B615

Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	O Xerox® Workplace Suite é um conjunto modular de fluxos de trabalho concebidos para economizar tempo e dinheiro dos clientes ao oferecer controle efetivo sobre seu parque de impressão, ao mesmo tempo que possibilita a produtividade e a mobilidade do trabalhador por meio de um conjunto de fluxos de trabalho consistentes. A Xerox proporciona flexibilidade máxima ao cliente, oferecendo esses recursos em uma versão de servidor local (Workplace Suite) e com uma versão em nuvem (Workplace Cloud) desta solução.
SEGURANÇA	
Recursos de segurança	Controles de acesso Criptografia AES 256 bits Registro de auditoria Validação do caminho do certificado Lista de Certificados Revogados (CRL)/Protocolo de Status (OCSP) Detecção de Falsificação do Programa Externo (Plug-in XCP) Integração de Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtro de domínios FIPS 140-2 Verificação de Firmware Sobregravação de disco imediata Filtro de endereço IP IPsec Autenticação de rede Filtro de porta Certificados pré-instalados autoassinados Permissões com base na função E-mail protegido Fax protegido Impressão protegida Digitalização segura via SFTP Gerenciamento de certificado de segurança Ativação do Cartão Inteligente (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocolo de status (OCSP) TLS 1.3/SSL Módulo de plataforma confiável (TPM)
CONTABILIDADE	
CONTABILIDADE PADRÃO XEROX®/CONTABILIDADE DE REDE (PADRÃO)	
Rastreamento	Uso de cópia, impressão, fax, digitalização e e-mail
Contabilidade	Ferramenta de Contabilidade Padrão Xerox® Até 9.999 contas de usuário Até 500 contas gerais Contabilidade de rede (contabilidade baseada em trabalho) Até 60.000 IDs do usuário; Até 60.000 IDs de conta Até 14.000 registros de contabilidade (transações)
Funções	O Administrador pode gerenciar o recurso por meio do Servidor da Web incorporado.
OPÇÕES DE CONTABILIDADE – CONTABILIDADE DE REDE (PERMITE QUE O SERVIDOR CENTRAL GERENCIE TODA A CONTABILIDADE)	
	- Contabilidade de rede aprimorada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado - Gerenciamento abrangente e rastreamento e relatório em escala corporativa do uso de dispositivos de cópia, impressão, digitalização e fax do servidor - Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Para obter detalhes, acesse www.xerox.com.br - Os aprimoramentos de segurança incluem suporte simultâneo para protocolos HTTP/HTTPS - O dispositivo solicita autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas - Aceite o Login de autenticação no painel de controle e passe para a conta de rede de terceiros - Interface com terminal de contabilidade de terceiros para interface de usuário contábil

MANUSEIO DO PAPEL	
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	
Capacidade⁶	Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única: 100 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm (5,5 x 5,5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
Gramaturas Uma face: Frente e verso:	16 a 32 lb. bond/60 a 128 g/m ² 16 a 32 lb. bond/60 a 128 g/m ²
BANDEJA MANUAL	
Capacidade⁶	150 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
Gramaturas Uma face: Frente e verso:	16 lb comum a 80 lb capa/60 a 220 g/m ² 16 lb comum a 65 lb capa/60 a 176 g/m ²
Tipos de mídia	Papel comum Bond Perfurado Pré-impresso Reciclado Envelopes Etiquetas Cartão de baixa gramatura Cartão Timbrado Personalizado 1 - 5
BANDEJA 1	
Capacidade⁶	550 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 76,2 x 190 mm a 216 x 356 mm (3 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
Gramaturas Uma face: Frente e verso:	16 lb comum a 80 lb capa/60 a 220 g/m ² 16 lb comum a 65 lb capa/60 a 176 g/m ²
Tipos de mídia	Pré-impresso Reciclado Envelopes (somente bandeja 1) Etiquetas Cartão de baixa gramatura Cartão Timbrado Personalizado 1 - 5
ATÉ 4 BANDEJAS ADICIONAIS (OPCIONAL)	
Capacidade⁶	550 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 76,2 x 190 mm a 216 x 356 mm (3 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
Gramaturas Uma face: Frente e verso:	16 lb comum a 80 lb capa/60 a 220 g/m ² 16 lb comum a 65 lb capa/60 a 176 g/m ²

Impressora multifuncional Xerox® VersaLink® B615

Tipos de mídia	Pré-impresso Reciclado Envelopes (somente bandeja 1) Etiquetas Cartão de baixa gramatura Cartão Timbrado Personalizado 1 - 5
ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDADE (PODE SER COMBINADO COM 1 BANDEJA ADICIONAL)	
Capacidade⁶	2.000 folhas
Tamanhos	Tamanhos padrão: A4 ABC, Carta ABC
Gramaturas Uma face: Frente e verso:	16 lb comum a 65 lb capa/60 a 176 g/m ² 16 lb bond a 65 lb capa/60 a 176 g/m ²
Tipos	Papel comum Bond Perfurado Pré-impresso Reciclado Cartão de baixa gramatura Timbrado Personalizado 1 - 5
CAPACIDADE TOTAL DO PAPEL⁶	
Capacidade máxima de papel	3.250 folhas
SAÍDA DO PAPEL	
BANDEJA DE SAÍDA	
Capacidade⁶	400 folhas com sensor de bandeja cheia (sem módulo de acabamento ou caixa postal)
Impressão automática em frente e verso	Padrão
MÓDULO DE ACABAMENTO	
Capacidade⁶	Bandeja de 500 folhas, grampeamento de 50 folhas
CAIXA POSTAL	
Capacidade⁶	Quatro escaninhos de 100 folhas

GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS	
Protocolos de rede	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impressão via Internet, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Porta 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint® FTP A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS 1.3, SNTP, MDNS
PAINEL DE CONTROLE REMOTO	
	• Ativação mais rápida, suporte técnico mais conveniente e treinamento do usuário • Os administradores de TI e outros usuários autorizados podem controlar o dispositivo remotamente a partir de um site na Web, em qualquer dispositivo • A experiência do usuário remoto é idêntica à execução de tarefas diretamente no dispositivo
XEROX® CENTREWARE® WEB	
	• Um aplicativo de servidor com base na Web para administradores de rede que permite o gerenciamento de dispositivo baseado em navegador da Web a partir de qualquer estação de trabalho em execução no Windows, no UNIX ou em qualquer outro sistema operacional • Funciona com qualquer impressora gerenciada por protocolo SNMP de qualquer fabricante • Fornece ajuda com descoberta de dispositivo e instalações, verificações de estado de funcionamento e solução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos
SERVIDOR WEB INCORPORADO – PÁGINA DA WEB DO DISPOSITIVO INCORPORADO	
Status do dispositivo	• Status/conteúdo da bandeja • Status de suprimentos • Faturamento/Uso • Links rápidos • Suporte on-line
Visualização de fila de impressão	Gerenciamento de filas de impressão de trabalho – exibir e excluir
Envio do trabalho	Arquivos de leitura de impressão (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administração do dispositivo	Permite instalação simples e remota das opções de configuração e gerenciamento do dispositivo
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
SERVIÇOS REMOTOS	
Automated Meter Readings (AMR)	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras métricas para acompanhamento e faturamento do uso do dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final, o que consome tempo, e assegura que as leituras do medidor sejam enviadas à Xerox no prazo.
Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos de saída Xerox® com base no uso real, eliminando a necessidade de gerenciar manualmente o estoque de suprimentos.

Impressora multifuncional Xerox® VersaLink® B615

CONTEÚDO DA CAIXA		
	Impressora multifuncional VersaLink® B615 Cartucho de impressão de capacidade padrão – Preto: Capacidade de impressão de 10.300 ⁷ Software and Documentation disc (CD de software e documentação) (com Manual do usuário; Guia de instalação rápida; Guias sobre Segurança, Reciclagem e Descarte; Drivers de impressão; e Certificado de garantia) Guia de instalação Guias de uso rápido Cabo de alimentação Cabo de fax	
SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS	QUANTIDADE	CÓDIGO DO PRODUTO
SUPRIMENTOS		
Cartucho de toner de capacidade extra alta	Preto: 46.700 páginas padrão ⁷	106R03945
Cartucho de toner de alta capacidade	Preto: 25.900 páginas padrão ⁷	106R03943
Cartucho de toner de capacidade padrão	Preto: 10.300 páginas padrão ⁷	106R03941
Cartucho do fotorreceptor	Preto: 60.000 páginas ⁸	101R00582
ACESSÓRIOS/OPÇÕES		
Alimentador de alta capacidade para 2.000 folhas (inclui base de rodízios)		097S04948
Alimentador de 550 folhas		097S04949
Módulo de acabamento (500 folhas, grampeador de 50 folhas)		097S04952
Caixa postal de 4 escaninhos (100 folhas por escaninho)		097S04953
Base de rodízios		097S04954
Gabinete (inclui estabilizadores)		097S04994
Adaptador de rede sem fio (kit Wi-Fi)		497K16750

¹ Velocidade de impressão declarada conforme ISO/IEC 24734.

² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

³ A produção média recomendada não é a mínima, mas foi idealizada para cobrir uma faixa de volumes para diferentes ambientes.

⁴ Estados de potência definidos de acordo com os requisitos do Programa ENERGY STAR® para equipamentos de imagem.

⁵ Requer linha telefônica analógica.

⁶ As capacidades de papel são baseadas em material de 20 lb./75 g/m²; as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

⁷ Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC 19752. O rendimento varia de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de impressão.

⁸ Páginas aproximadas. O rendimento definido varia de acordo com a tiragem, tamanho/orientação do material e velocidade da máquina. Para obter mais informações, acesse:

<https://www.office.xerox.com/Latest/SUPGL-01.pdf>.

Devolva os suprimentos de imagem usados por meio do programa de coleta/reutilização/reciclagem da Xerox Green World Alliance.

Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html.

Para obter mais informações, acesse www.office.xerox.com/index/ptbr.html.

As configurações variam de acordo com a região.

IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS XEROX® VERSALINK®

A assistente do local de trabalho rápida, adaptável e bem conectada.



B610/B615

ConnectKey®
Technology

xerox™

Impressora Xerox® VersaLink® B610 e Multifuncional Xerox® VersaLink® B615

A VersaLink® B610/B615 rápida, completa e adaptada ao escritório é qualquer coisa menos a sua impressora básica em preto e branco. De fato, a VersaLink® define um novo padrão para o que se pode esperar de produtividade do grupo de trabalho da Xerox. Em qualquer lugar, este assistente do local de trabalho altamente personalizável e conectado à nuvem oferece recursos completamente novos, que vão muito além da concorrência – a um preço competitivo.

FÁCIL, INTELIGENTE E SEGURA.

Desde o primeiro momento, você conta com a VersaLink® B610 ou B615 para fazer sua empresa funcionar com maior eficiência. De assistentes de instalação sem o auxílio do pessoal de TI até opções de configuração passo a passo, você estará pronto para fazer o seu trabalho sem complicações.

A maior confiabilidade resulta de um novo design de hardware com menos peças móveis, componentes do trajeto de papel reforçados e um cabeçote de impressão em LED de alta qualidade.

Os dispositivos VersaLink® contêm recursos desenvolvidos para diminuir a ineficiência. O gerenciamento do dispositivo e o treinamento do usuário podem ser feitos em qualquer lugar, com o painel de controle remoto criado para economizar tempo.

As empresas e os governos mais preocupados com a segurança escolhem a Xerox. Oferecemos uma abordagem abrangente para a segurança de impressão, que inclui uma poderosa combinação de recursos e serviços internos que atenuam riscos através de um enfoque vigoroso para impedir o acesso não autorizado, detectar comportamentos suspeitos ou maliciosos e proteger os dados e documentos.

FUNCIONALIDADE PERSONALIZÁVEL BASEADA EM APLICATIVOS.

A tela de seleção por toque colorida, capacitiva e personalizável de 7 polegadas (5 polegadas na B610) permite a realização de tarefas com a mesma facilidade que de um dispositivo móvel.

Os aplicativos Xerox® ConnectKey®, acessados por meio da extensa Xerox App Gallery, oferecem funcionalidade expandida, como os conectores de nuvem opcionais, que fornecem acesso seguro a vários repositórios em nuvem para facilitar a impressão de arquivos.

Usuários em qualquer lugar se tornam mais eficientes com o suporte nativo do @printbyXerox. Eles só precisam enviar o trabalho de impressão com qualquer dispositivo que tenha e-mail. Quando estiver no escritório, o usuário pode fazer login com segurança em @printbyXerox no dispositivo

VersaLink® para recuperar o seu trabalho. E com o ID Único (Simple ID), usuários e grupos individuais inserem um ID e senha de usuário uma vez para ter acesso rápido e seguro a predefinições específicas de tarefas e aplicativos comumente usados em uma tela inicial personalizada.

O APLICATIVO XEROX® EASY ASSIST.

Este aplicativo simplifica a instalação, o monitoramento e o gerenciamento de sua impressora ou MFP diretamente do seu telefone celular. Ele fornece acesso fácil a serviços de autoatendimento e monitoramento em tempo real do desempenho da impressora. E o Software Xerox® Smart Start elimina o trabalho de adivinhação da configuração automatizando a instalação do software mais recente para sua impressora ou MFP no computador – tudo sem o suporte de TI – permitindo que você comece a trabalhar rapidamente.

CONECTIVIDADE MÓVEL E NA NUVEM.

A impressora VersaLink® B610 e a impressora multifuncional VersaLink® B615 oferecem a liberdade para trabalhar de onde e como você quiser – com acesso ao Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e DropBox™, além de opções adicionais na Xerox App Gallery.

Os dispositivos VersaLink® disponibilizam os seguintes recursos para o trabalhador dinâmico da atualidade: Apple® AirPrint®, Plug-in Xerox® Print Services para Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria®, além de Wi-Fi e Wi-Fi Direct opcionais.

Saiba mais por que a Xerox é a única opção para os profissionais móveis atuais acessando www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel.

GERENCIAMENTO SUSTENTÁVEL.

Os dispositivos VersaLink® atendem ou superam os requisitos das certificações mais renomadas mundialmente sobre o desempenho sustentável de produtos, incluindo o EPEAT®, que verifica as informações disponibilizadas pelo fabricante relativas ao design, produção, consumo de energia e reciclagem. (**Confira a lista completa de produtos VersaLink®**

com certificação EPEAT.) Para mais informações sobre as nossas iniciativas para o meio ambiente, saúde, segurança e sustentabilidade, acesse www.xerox.com.br.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®.

Experiência de usuário intuitiva

Uma maneira familiar de interagir que inclui uma experiência semelhante a um tablet, com controles de tela de seleção por toque baseados em gestos e fácil personalização.

Pronta para a mobilidade e a nuvem

Conectividade instantânea com a nuvem e dispositivos móveis diretamente da interface do usuário, com acesso a serviços hospedados na nuvem que permitem a você trabalhar onde, quando e como quiser.

Referência em segurança

Segurança abrangente que inclui uma poderosa combinação de recursos e serviços integrados para impedir o acesso não autorizado, detectar comportamentos suspeitos ou maliciosos e proteger dados e documentos.

Serviços de última geração

Integração fácil do Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite o monitoramento remoto da entrega de serviços e consumíveis.

Porta de entrada para novas possibilidades

Expanda suas habilidades instantaneamente com aplicativos do mundo real da Xerox App Gallery ou converse com um dos nossos parceiros para criar e desenvolver uma solução específica para as necessidades do seu negócio.

Saiba mais sobre como você pode trabalhar de maneira mais inteligente em www.xerox.com/pt-br/connectkey.

Para saber mais sobre os recursos do dispositivo VersaLink®, acesse www.xerox.com/VersalinkEG



Impressora Xerox® VersaLink® B610
Imprima.



Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B615
Imprima. Copie. Digitalize. Fax. E-mail.



- 1 Bandeja de saída de 500 folhas** na VersaLink® B610 e **bandeja de saída de 400 folhas** na VersaLink® B615, ambas com sensores de bandeja cheia.
- 2 Compartimento do leitor de cartão** para o kit de leitor de cartão interno/RFID (na B610, é necessário um kit de leitor de cartão externo/RFID quando as opções de módulo de acabamento ou caixa postal são adicionadas).
- 3 Uma porta USB frontal¹** permite que os usuários imprimem ou digitalizem rapidamente para² qualquer dispositivo de memória USB padrão.
- 4 Bandeja manual de 150 folhas** aceita materiais em tamanhos de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

- 5 Bandeja 1** aceita até 550 folhas com tamanhos personalizados de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.
- 6 O Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV)² de passagem única de 100 folhas** digitaliza originais em frente e verso para trabalhos de cópia, digitalização e fax.
- 7 O suporte opcional** (inclui base com rodízios) oferece armazenamento para cartuchos de toner e outros suprimentos.
- 8 O Alimentador de alta capacidade** (inclui base com rodízios) adiciona até 2.000 folhas com tamanhos padrão A4.

- 9 Adicione até 4 bandejas de papel de 550 folhas** que aceitam tamanhos de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (máximo de 2 bandejas adicionais com gabinete opcional, máximo de 1 bandeja adicional com Alimentador de alta capacidade).
- 10 O módulo de acabamento opcional** coleta e grampeia jogos de até 50 folhas e inclui uma bandeja de saída de 500 folhas.
- 11 A caixa postal opcional** inclui 4 escaninhos e cada bandeja pode aceitar até 100 folhas.

¹ As portas USB podem ser desativadas.

² Somente a VersaLink® B615.

APRESENTANDO UMA TELA DE SELEÇÃO POR TOQUE SUPERIOR.

Conheça a interface da tela de seleção por toque colorida mais avançada do setor. Seja uma tela de 7 polegadas (B615) ou de 5 polegadas (B610), é a experiência do usuário que define o mais alto padrão para a personalização e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência “móvel” familiar – com suporte para entrada gestual e aplicativos com foco em tarefas que compartilham uma aparência e apresentação comuns – são necessárias menos etapas para concluir até os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta você por cada tarefa, do início ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais na parte superior da tela e as opções mais utilizadas na frente e no centro da tela. Não gostou de onde uma função ou aplicativo está localizado? Personalize o seu próprio layout.

Este equilíbrio inigualável de tecnologia de hardware e capacidade de software ajuda a todos que interagem com a impressora VersaLink® B610 e com a impressora multifuncional VersaLink® B615 a executar mais trabalhos com maior rapidez.



Xerox® VersaLink® B610/B615

ConnectKey®
Technology

A Impressora VersaLink® B610 e a multifuncional B615 são desenvolvidas com base na Tecnologia Xerox® ConnectKey®. Para ver mais informações, acesse www.xerox.com/pt-br/connectkey.

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO		Impressora VersaLink® B610 DN	Impressora multifuncional VersaLink® B615 X, XL
Velocidade¹		Até 65 ppm carta/até 63 ppm A4	
Ciclo de operação²		300.000 páginas/mês	
Processador/Memória/Unidade de disco rígido		1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/HDD opcional de 320 GB	1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/HDD de 320 GB
Conectividade		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas), NFC Tap-to-Pair	
Características do controlador		Catálogo de endereços unificado (B615), Clonagem de configuração, Visualização de digitalização (B615), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicativo Xerox App Gallery, Ferramenta de contabilidade padrão Xerox®, Suporte on-line (acessado a partir da interface do usuário e do driver de impressão)	
Manuseio de papel Entrada de papel	Padrão	N/D	Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única: 100 folhas; Tamanhos personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm (5,5 x 5,5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
		Bandeja manual: Até 150 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.) Bandeja 1: Até 550 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (3 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol.)	
	Opcional	Até 4 bandejas adicionais: Até 550 folhas cada; Tamanhos personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (3 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol.) Alimentador de alta capacidade: Até 2.000 folhas; Tamanhos padrão: 8,5 x 11 pol./A4	
Saída de papel	Padrão	500 folhas	400 folhas sem opções de acabamento; 500 folhas com opções de acabamento
	Opcional	Módulo de acabamento: Bandeja para 500 folhas, grampeamento de 50 folhas Caixa postal: Quatro escaninhos de 100 folhas	
Saída automática em frente e verso		Padrão	
Cópia e Resolução de impressão³		Impressão: Até 1200 x 1200 dpi	Impressão: Até 1200 x 1200 dpi; Cópia: Até 600 x 600 dpi
Tempo de saída da primeira página		Impressão: Em 3,7 segundos	Impressão: Em 3,7 segundos; Cópia: Em 5,3 segundos do vidro de documentos
Linguagens de descrição de página		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA			
Personalizar e ajustar		Personalização ocasional, personalizar a tela inicial por usuário, várias telas iniciais com ID único, personalizar por site, função ou fluxo de trabalho com Xerox App Gallery	
Drivers de impressão		Identificação do trabalho, status bidirecional, monitoramento do trabalho e Xerox® Global Print Driver®	
Servidor de Web incorporado		PC ou dispositivo móvel – Informações de status, Design responsivo, Configurações, Gerenciamento de dispositivos, Clonagem	
Visualização		N/D	Visualização de digitalização/fax com Zoom, Girar, Adicionar Página
Console remoto		Painel de controle remoto	
Recursos de impressão		Impressão de USB, Impressão protegida, Jogo de amostra, Impressão pessoal, Trabalho salvo, Configurações do driver Xerox® Earth Smart, Identificação do trabalho, Criação de livretos, Armazenamento e recuperação de configurações do driver, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalhos, Padrões do aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Ignorar páginas em branco, Modo rascunho	
Digitalização		N/D	Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SMB), Formatos de arquivo de digitalização: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalize para casa, PDF pesquisável, PDF único / de várias páginas / XPS / TIFF / PDF protegido por senha, Digitalização segura via SFTP
Fax³		N/D	Recursos de fax: Fax walk-up (inclui LAN Fax, Fax direto, Encaminhamento de fax para e-mail, Fax de servidor)
PRONTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS OU NUVEM			
Impressão móvel		Apple® AirPrint® 4, certificação Mopria®, plug-in de Serviço de impressão Mopria® para Android™, aplicativo Xerox® @printbyXerox, plug-in Xerox® Print Services para Android™	
Opções de mobilidade		Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud, conexão via impressão direta NFC/Wi-Fi, aplicativo Xerox® Mobile Link (B615). Acesse www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel para obter os aplicativos disponíveis	
Conectores de nuvem³		Imprimir de/Digitalizar para Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Plataforma Xerox® DocuShare® e mais	
REFERÊNCIA EM SEGURANÇA			
Segurança de rede		IPsec, HTTPS, e-mail criptografado. Autenticação de rede, SNMPv3, SSL / TLS 1.3, Certificados de segurança, Certificados auto assinados pré-instalados, Integração com o Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Acesso ao dispositivo		Verificação de firmware, acesso do usuário e firewall interno, filtragem de porta / IP / domínio, log de auditoria, controles de acesso, permissões do usuário, cartão inteligente ativado (CAC / PIV / .NET), leitor de cartão RFID integrado Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)	
Proteção de dados		Assistentes de configuração / segurança, criptografia em nível de tarefa por meio de envio HTTPS / IPPS, disco rígido criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-2) e substituição de imagem, certificação de critérios comuns (ISO 15408), aplicativos criptografados com suporte a certificado incorporado	
Segurança do documento		Impressão segura, Fax seguro (B615), E-mail seguro (B615), PDF protegido por senha (B615)	
PERMITE SERVIÇOS DE NOVA GERAÇÃO			
Gerenciamento da impressão		Contabilidade padrão Xerox®: Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e muito mais em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement	
Impressão gerenciada		Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant App, Leitura automática do medidor, ferramentas de Serviços de impressão gerenciada, Clonagem de configuração	
Sustentabilidade		Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, ID do usuário de impressão verificado pela EPEAT nas margens	
PORTA DE ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES			
Serviços em nuvem		Xerox® Easy Translator (B615), vários serviços adicionais disponíveis	
Xerox App Gallery		Grande variedade de aplicativos e serviços em nuvem disponíveis. Acesse www.xerox.com/appgallery e confira a crescente seleção de aplicativos Xerox® disponíveis para a adição de funções	

¹ Velocidade de impressão declarada de acordo com a ISO/IEC 24734. ² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade; ³ Requer linha telefônica analógica; ⁴ Visite www.Apple.com para a lista de certificação AirPrint. ⁵ Download opcional do Xerox app Gallery para a impressora - www.xerox.com/appgallery.

Certificações

Para ter acesso à lista mais recente de certificações, acesse www.xerox.com/OfficeCertifications.

Suprimentos

Cartucho de toner de capacidade padrão: Preto: 10.300 páginas⁶ 106R03941
Cartucho de toner de alta capacidade: Preto: 25.900 páginas⁶ 106R03943
Cartucho de toner de alta capacidade extra: Preto: 46.700 páginas⁶ 106R03945
Cartucho do fotorreceptor: 60.000 páginas⁷ 101R00582

Opções

Alimentador de 550 folhas 097S04949
Alimentador de alta capacidade para 2.000 folhas (inclui suporte/base de rodízios) 097S04948
Gabinete (inclui estabilizadores) 097S04994
Base com rodízios 097S04954
Módulo de acabamento (500 folhas, grameador de 50 folhas) 097S04952
Caixa postal de 4 escaninhos (100 folhas por escaninho) 097S04953
Adaptador de rede sem fio (kit Wi-Fi) 497K16750
Kit de produtividade com HDD de 320 GB 497K18360

⁶ Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC 19752. O rendimento irá variar de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de impressão

⁷ Páginas aproximadas. O rendimento declarado pode variar dependendo da extensão do trabalho, do tamanho/orientação do material e da velocidade da máquina. Para obter mais informações, acesse <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

As configurações variam de acordo com a região.

Para obter especificações mais detalhadas, acesse www.xerox.com/VersalinkB610Specs or www.xerox.com/VersalinkB615Specs.

Para mais informações, acesse www.office.xerox.com/index/ptbr.html.

© 2022 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® e

Xerox Extensible Interface Platform® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

As informações neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 06/22 TSK-3313 BR26433 VBBBR-01PG

xerox™

Xerox® VersaLink®

Impressora multifuncional em cores C405

As impressoras multifuncionais em cores VersaLink® C405 foram projetadas com base na tecnologia Xerox® ConnectKey®. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/pt-br/connectkey.



ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA	VERSALINK® C405
Velocidade de 1 face¹ 8,5 x 11 pol. A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm/8,5 x 14 pol.	Até 36 ppm em cores e em preto branco Até 35 ppm em cores e em preto e branco Até 30 ppm em cores e em preto e branco
Velocidade de frente e verso 8,5 x 11 pol. A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 pol./216 x 356 mm	Até 24 ppm em cores e em preto branco Até 23 ppm em cores e em preto e branco Até 21 ppm em cores e em preto e branco
Ciclo máximo mensal²	Até 85.000 páginas/mês
Volume médio mensal recomendado de impressão³	Até 8.500 páginas
Processador	1.05 GHz ARM Dual-Core
Memória	2 GB
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas), NFC Tap-to-Pair
Características do controlador	Catálogo de endereços unificados, Clonagem de configuração, Visualização de digitalização, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicativo Xerox® App Gallery, Ferramenta de contabilidade padrão Xerox®, Contabilidade de rede habilitada, Permissões baseadas em funções, Autenticação de conveniência habilitada, Suporte on-line
Idiomas da interface do usuário	Inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, português brasileiro, russo, holandês, sueco, dinamarquês, finlandês, norueguês, grego, turco, polonês, tcheco, húngaro, romeno, catalão, ucraniano, croata

Impressora multifuncional em cores Xerox® VersaLink® C405

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO				
REQUISITOS ELÉTRICOS				
América do Norte	Tensão: 110-127 VAC +/- 10 % Frequência: 50/60 Hz +/- 3Hz, 10 A			
Europa e outras regiões	Tensão: 220-240 VAC +/- 10 % Frequência: 50/60 Hz +/- 3Hz, 6 A			
CONSUMO DE ENERGIA				
Impressão contínua ⁴	750 Watts ou menos			
Modo pronto/em espera ⁴	82 Watts ou menos			
Modo de economia de energia/repouso ⁴	4 Watts ou menos			
AMBIENTE OPERACIONAL				
Faixa de temperatura necessária (armazenamento)	32 °F a 95 °F/0 °C a 35 °C			
Faixa de temperatura necessária (operação)	50 °F a 90 °F/10 °C a 32 °C			
Umidade relativa necessária	10% a 85 %			
Níveis de potência do ruído Modo de espera Operacional	6,88 B(A) ou menos 5,0 B(A) ou menos			
Níveis de pressão do ruído Modo de espera Operacional	52,3 dB(A) ou menos 28,7 dB(A) ou menos			
Tempo de inicialização (de Desligado a IU Pronta)	Em 60 segundos			
Tempo de aquecimento (de Repouso para a IU Pronta)	Em 6 segundos			
DIMENSÕES E PESO (DESEMBALADA)	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PESO
VersaLink® C405	17 pol./432 mm	21,3 pol./540 mm	23,6 pol./599 mm	72 lb./33 kg
Bandeja para 550 folhas	16,8 pol./427 mm	19,1 pol./485 mm	5,4 pol./138 mm	8,6 lb./3,9 kg
DIMENSÕES E PESO (EMBALADA)	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PESO
VersaLink® C405	23,7 pol./602 mm	26,3 pol./669 mm	30,0 pol./761 mm	86 lb./39 kg
Bandeja para 550 folhas	23,2 pol./590 mm	21,4 pol./544 mm	9,5 pol./241 mm	11,7 lb./5,3 kg
CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA/CONFORMIDADE REGULATÓRIA				
Certificações	Para visualizar a lista mais recente de certificações, vá para www.xerox.com/OfficeCertifications .			
IMPRESSÃO				
Tempo de saída da primeira impressão	Até 9,8 segundos colorida/8,7 segundos em preto e branco			
Resolução de impressão	Até 600 x 600 x 8 dpi (aprimorado)			
Linguagens de descrição de página	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Área máxima de impressão	4 mm da borda do papel			

Impressora multifuncional em cores Xerox® VersaLink® C405

Recursos de impressão	Padrões de Aplicativo Ativar/Desativar folha de rosto Status em tempo real bidirecional Layout de livreto Modo rascunho Ajustar ao novo tamanho de papel Identificação do trabalho (imprimir ID ou folha de rosto, imprimir ID nas margens somente na primeira página ou em todas as páginas) Monitoramento do trabalho (cliente ou interface de usuário local) Fax LAN (requer Kit de Fax) Layout da página várias em 1 (até 16 páginas por folha) Seleção do papel por atributo Impressão pessoal Ativar/desativar Print Around Impressão a partir de USB Jogo de amostra Trabalho salvo Dimensionamento Impressão protegida Pular páginas em branco Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, inserções, páginas de exceção) Armazenar e recuperar configurações do driver Exclusão de trabalhos armazenados Impressão em frente e verso (como padrão) Marca d' água (predefinida e personalizada) Configurações de driver Earth Smart
Imprimir de USB	Permite a impressão Walk-Up a partir da porta USB tipo A Compatível com a impressão direta do computador via porta USB tipo B Formatos de arquivos compatíveis: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
Sistemas operacionais	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Nota: Para obter informações sobre as versões compatíveis dos sistemas operacionais acima, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique o seu dispositivo em www.support.xerox.com.
Fontes	Fontes PostScript: 136 Fontes PCL: 83
Xerox® Global Print Driver®	Um driver de impressão realmente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e não Xerox® a partir de um único driver. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas de suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão.
Xerox® Pull Print Driver	Torna fácil para os gerentes de TI qualificar, implantar e gerenciar todos os dispositivos de impressão usando um único driver em um ambiente Pull Print (impressão com liberação segura). Usa uma única fila e um único driver. O Xerox® Pull Print Driver aumenta a praticidade em uma grande variedade de recursos de impressão. Os administradores de TI não precisam mais gerenciar e configurar vários drivers. Usado em conjunto com Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e outros.

Impressora multifuncional em cores Xerox® VersaLink® C405

CÓPIA	
Scanner de documentos	Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única para 50 folhas
Tamanho do scanner de documentos	Vidro de originais: Até 8,5 x 11,7 pol. / A4 AAOFV: Até 8,5 x 14 pol. / 216 x 356 mm
Velocidade de cópia de 1 face	Até 36 cpm (cópias por minuto) 8,5 x 11 pol. Até 35 cpm A4 / 210 x 297 mm
Velocidade de cópia de 2 faces	Até 24 cpm (cópias por minuto) 8,5 x 11 pol. Até 23 cpm A4 / 210 x 297 mm
Tempo de saída da primeira cópia	Até 10,6 segundos colorida/8,8 segundos em preto e branco
Lados (entrada:saída)	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
Quantidade	1 a 999
Resolução (máx.)	Até 600 x 600 dpi
Redução/Ampliação	Zoom variável de 25 % a 400 % em incrementos de 1 %
Simultaneidade	Impressão e digitalização simultâneas
Recursos de cópia	Anotação (números de página, comentários, carimbo de data, carimbo Bates) incluindo opções de formato, cor e estilo de fonte* Deteção automática de cor Supressão de fundo automática Cópia de alta gramatura com Apagamento da borda de encadernação* Alceamento Equilíbrio de cores Efeitos de cor Controle de escuridão Apagamento de borda Tampa dianteira Cópia de cartão de ID Aprimoramento de imagem Deslocamento de imagem Clarear/Esclarecer Várias em 1 Orientação do original Tamanho do original Tipo do original Layout da página Cópia de amostra Saturação Nitidez Redução/Ampliação de 25 % a 400 % *Requer HDD/Kit de produtividade

Impressora multifuncional em cores Xerox® VersaLink® C405

DIGITALIZAÇÃO	
Capacidade	Digitalização colorida e em preto e branco
Simultaneidade	Digitalize enquanto o sistema está executando trabalhos de cópia ou impressão em rede, ou enquanto está transferindo a digitalização para rede ou trabalhos de fax
Velocidade de entrada de 1 face	Preto e branco: Digitaliza até 40 ipm – 8,5 x 11 pol. / 38 ipm A4 / 210 x 297 mm Em cores: Digitaliza até 21 ipm – 8,5 x 11 pol. / 20 ipm A4 / 210 x 297 mm
Velocidade de entrada de 2 faces	Preto e branco: Digitaliza até 52 ipm – 8,5 x 11 pol. / 50 ipm A4 / 210 x 297 mm Em cores: Digitaliza até 27 ipm – 8,5 x 11 pol. / 26 ipm A4 / 210 x 297 mm
Resolução	Óptica – 600 x 600 dpi
Profundidade de bit	Cores de 24 bits/níveis de cinza de 8 bits
Área máxima de digitalização	Vidro de originais: Até 8,5 x 11,7 pol. / A4 / 210 x 297 mm Alimentador de documentos: Até 8,5 x 14 pol. / 216 x 356 mm
Protocolos de arquivamento de rede	FTP SMTP SMB sFTP
Formatos de arquivo	JPG TIFF (página única e várias páginas), XPS (página única e várias páginas), PDF (página única e várias páginas) PDF pesquisável via Reconhecimento óptico de caracteres (OCR) PDF protegido por senha PDF linearizado (definido via servidor Web incorporado) e PDF/A
Compatibilidade de driver de digitalização	WIA TWAIN
Destinos de digitalização aceitos	Digitalizar para página inicial Digitalizar para USB Digitalizar para e-mail Digitalizar para rede (navegar no FTP ou navegar no SMB)
DIGITALIZAÇÃO DE REDE – SOLUÇÕES DE SOFTWARE	
Aplicativos Xerox® ConnectKey® (encontrados na Xerox App Gallery)	Aumente a produtividade do usuário simplificando e reduzindo as tarefas diárias. De modo diferente do software tradicional, os aplicativos ConnectKey não exigem um servidor dedicado, PC ou recursos de TI. Em vez disso, basta fazer o download destes aplicativos ConnectKey leves e sem servidor para o dispositivo habilitado com a tecnologia ConnectKey.
FAX	
FAX ⁵	
Velocidade do fax	33.6 Kbps
Memória	4 MB
Resolução	Padrão 200x100 dpi, Muito bom 200x200 dpi, Excelente 300x300, 400x400, 600x600 dpi
Compactação	MH, MR, MMR, JBIG
Recursos de Fax	Fax presencial, Fax de LAN, Fax direto, Habilitação de fax de servidor, Discagem de fax de e-mail via Catálogo de endereços unificado (até 2.000 contatos)
SOLUÇÕES MÓVEIS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS	
Apple® AirPrint®	Imprima e-mail, fotos e documentos importantes do escritório diretamente de um iPhone® ou iPad® da Apple, sem precisar instalar drivers e conectar cabos. Com o AirPrint, o iPhone ou iPad localiza e conecta-se automaticamente ao dispositivo ativado para AirPrint por meio da rede Wi-Fi do escritório.
Certificação Mopria®	Os dispositivos de impressão habilitados para a Tecnologia ConnectKey® são certificado por Mopria®. A certificação Mopria® garante que você possa imprimir sem fio a partir do seu smartphone, tablet ou outros dispositivos móveis compatíveis com o Mopria® (Android) de forma instantânea e rápida.

Impressora multifuncional em cores Xerox® VersaLink® C405

Aplicativo Xerox® @printbyXerox	O aplicativo @printbyXerox é um serviço gratuito que permite a impressão segura a partir de qualquer dispositivo habilitado com e-mail (computador, telefone, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e mais) em uma impressora Xerox® ou MFP usando um único endereço de e-mail sem intervenção de TI. Não é necessário treinamento. Os usuários finais simplesmente enviam os anexos para o endereço de e-mail e os liberam na painel da MFP.
Plug-in Serviços de impressão Xerox® para Android™ (gratuito na Google Play™ Store)	O plug-in de Serviços de impressão Xerox® para dispositivos Android KitKat (4.4 ou superior) agiliza a impressão móvel sem aplicativos de terceiros ou drivers de impressão adicionais. Você pode imprimir facilmente fotos, páginas da Web e documentos, quando o dispositivo móvel estiver conectado às impressoras ou multifuncionais, utilizando uma rede sem fio. Um conjunto robusto de opções de impressão inclui a impressão em frente e verso, o agrupamento e a liberação segura de código. Está disponível o download gratuito na Google Play™ store.
O aplicativo Xerox® Easy Assist	Este aplicativo simplifica a instalação, o monitoramento e o gerenciamento de sua impressora ou MFP diretamente do seu telefone celular. Ele fornece acesso fácil a serviços de autoatendimento e monitoramento em tempo real do desempenho da impressora. E o Software Xerox® Smart Start elimina o trabalho de adivinhação da configuração automatizando a instalação do software mais recente para sua impressora ou MFP no computador – tudo sem o suporte de TI – permitindo que você comece a trabalhar rapidamente.
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	O Xerox® Workplace Suite é um conjunto modular de fluxos de trabalho concebidos para economizar tempo e dinheiro dos clientes ao oferecer controle efetivo sobre seu parque de impressão, ao mesmo tempo que possibilita a produtividade e a mobilidade do trabalhador por meio de um conjunto de fluxos de trabalho consistentes. A Xerox proporciona flexibilidade máxima ao cliente, oferecendo esses recursos em uma versão de servidor local (Workplace Suite) e com uma versão em nuvem (Workplace Cloud) desta solução.
SEGURANÇA	
Recursos de segurança	Controles de acesso Criptografia AES 256 bits Registro de auditoria Validação do caminho do certificado Lista de Certificados Revogados (CRL)/Protocolo de Status (OCSP) Detecção de Falsificação do Programa Externo (Plug-in XCP) Integração de Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtro de domínios FIPS 140-2 Verificação de Firmware Sobregavação imediata de disco* Filtro de endereço IP IPsec Autenticação de rede Filtro de porta Certificados pré-instalados autoassinados Permissões com base na função E-mail protegido Fax protegido Impressão protegida Digitalização segura via SFTP Gerenciamento de certificado de segurança Ativação do Cartão Inteligente (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocolo de status (OCSP) TLS 1.3/SSL Módulo de plataforma confiável (TPM) *Requer HDD/Kit de produtividade

CONTABILIDADE	
FERRAMENTA DE CONTABILIDADE PADRÃO XEROX®/CONTABILIDADE DE REDE (PADRÃO)	
Rastreamento	Uso de cópia, impressão, fax, digitalização e e-mail
Contabilidade	Ferramenta de Contabilidade Padrão Xerox® Até 1.000 contas de usuário sem HDD Até 9.999 contas de usuário com HDD Até 500 contas gerais Contabilidade de rede (contabilidade baseada em trabalho) Até 1.000 IDs de usuário; Até 1.000 identificações de conta sem HDD Até 60.000 IDs de usuário; Até 60.000 de IDs de conta com HDD Até 14.000 registros de contabilidade (transações)
Funções	O Administrador pode gerenciar o recurso por meio do Servidor da Web incorporado.
OPÇÕES DE CONTABILIDADE – CONTABILIDADE DE REDE (PERMITE QUE O SERVIDOR CENTRAL GERENCIE TODA A CONTABILIDADE)	
	• Contabilidade de rede aprimorada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado • Gerenciamento abrangente e acompanhamento em escala empresarial e relatórios do uso de dispositivo • Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Saiba mais em www.xerox.com.br • Os aprimoramentos de segurança incluem suporte simultâneo para protocolos HTTP/HTTPS • O dispositivo solicita autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas • Aceite o Login de autenticação no painel de controle e passe para a conta de rede de terceiros
MANUSEIO DO PAPEL	
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	
Capacidade⁶	Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única: 50 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 5,5 x 5,5 pol. a 8,5 x 14 pol. / 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm
Gramaturas Uma face: Frente e verso:	13 lb. bond a 45 lb. capa/50 a 125 g/m² 16 lb. bond a 45 lb. capa/60 a 125 g/m²
BANDEJA MANUAL	
Capacidade⁶	150 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol./76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm
Gramaturas Uma face: Frente e verso:	16 lb. bond a 80 lb. capa/60 a 220 g/m² 16 lb. bond a 60 lb. capa/60 a 163 g/m²
Tipos	Comum Cartão de baixa gramatura Cartão Perfurado Reciclado Pré-impresso Papel timbrado Bond Cartão brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante Etiquetas Envelopes Personalizado

Impressora multifuncional em cores Xerox® VersaLink® C405

BANDEJA 1	
Capacidade⁶	550 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 5,8 x 8,3 pol. a 8,5 x 14 pol. / 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Gramaturas Uma face: Frente e verso:	16 lb. bond a 80 lb. capa/60 a 220 g/m ² 16 lb. bond a 60 lb. capa/60 a 163 g/m ²
Tipos	Comum Cartão de baixa gramatura Cartão Perfurado Reciclado Pré-impresso Papel timbrado Bond Cartão brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante Personalizado
BANDEJA 2 OPCIONAL	
Capacidade⁶	550 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 5,8 x 8,3 pol. a 8,5 x 14 pol./148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Gramaturas Uma face: Frente e verso:	16 lb. bond a 80 lb. capa/60 a 220 g/m ² 16 lb. bond a 60 lb. capa/60 a 163 g/m ²
Tipos	Comum Cartão de baixa gramatura Cartão Perfurado Reciclado Pré-impresso Papel timbrado Bond Cartão brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante Personalizado
CAPACIDADE TOTAL	
Capacidade padrão do dispositivo⁶	700 folhas
Capacidade total do dispositivo⁶	1.250 folhas
SAÍDA DO PAPEL	
Capacidade de saída⁶	250 folhas
Impressão automática em frente e verso	Padrão
GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS	
Protocolos de rede	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impressão via Internet, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Porta 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ FTP A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS 1.3, SNTP, MDNS

Impressora multifuncional em cores Xerox® VersaLink® C405

PAINEL DE CONTROLE REMOTO	
	• Ativação mais rápida, suporte técnico mais conveniente e treinamento do usuário • Os administradores de TI e outros usuários autorizados podem controlar o dispositivo remotamente a partir de um site na Web, em qualquer dispositivo • A experiência do usuário remoto é idêntica à execução de tarefas diretamente no dispositivo
SOFTWARE XEROX® CENTREWARE® WEB	
	• Um aplicativo de servidor com base na Web para administradores de rede que permite o gerenciamento de dispositivo baseado em navegador de Web a partir de qualquer estação de trabalho em execução no Windows, no UNIX ou em qualquer outro sistema operacional • Funciona com qualquer impressora gerenciada por protocolo SNMP de qualquer fabricante • Fornece ajuda com descoberta de dispositivo e instalações, verificações de estado de funcionamento e solução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos
SERVIDOR WEB INCORPORADO XEROX® – PÁGINA WEB INTEGRADA DO DISPOSITIVO	
Status do dispositivo	• Status/conteúdo da bandeja de papel • Status de suprimentos • Faturamento/Uso • Links rápidos • Suporte on-line
Visualização de fila de impressão	Gerenciamento de filas de impressão de trabalho – exibir e excluir
Envio do trabalho	Arquivos de leitura de impressão (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administração do dispositivo	Permite instalação simples e remota das opções de configuração e gerenciamento do dispositivo
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
SERVIÇOS REMOTOS	
Automated Meter Readings (AMR)	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras métricas para acompanhamento e faturamento do uso do dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final, o que consome tempo, e assegura que as leituras do medidor sejam enviadas à Xerox no prazo.
Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos de saída Xerox® com base no uso real, eliminando a necessidade de gerenciar manualmente o estoque de suprimentos.
CONTEÚDO DA CAIXA	
	Impressora multifuncional em cores Xerox® C405 Cartucho de impressão de capacidade inicial: Um de cada (Ciano, Magenta, Amarelo): Capacidade de impressão de 2.000 ⁷ , Preto: Capacidade de impressão de 3.000 ⁷ Software and Documentation CD (CD de software e documentação) (Guias sobre Segurança, Regulamentação, Reciclagem e Descarte, Drivers de impressão e Certificado de garantia) Guia de instalação Guias de uso rápido Cabo de alimentação Cabo de fax

Impressora multifuncional em cores Xerox® VersaLink® C405

SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS	QUANTIDADE	CÓDIGO DE PEÇA
SUPRIMENTOS		
Cartuchos de impressão de capacidade padrão	Ciano: 2.500 páginas padrão ⁷ Magenta: 2.500 páginas padrão ⁷ Amarelo: 2.500 páginas padrão ⁷ Preto: 2.500 páginas padrão ⁷	106R03510 106R03511 106R03509 106R03508
Cartuchos de impressão de alta capacidade	Ciano: 4.800 páginas padrão ⁷ Magenta: 4.800 páginas padrão ⁷ Amarelo: 4.800 páginas padrão ⁷ Preto: 5.000 páginas padrão ⁷	106R03522 106R03523 106R03521 106R03520
Cartuchos de impressão de capacidade extra alta	Ciano: 8.000 páginas padrão ⁷ Magenta: 8.000 páginas padrão ⁷ Amarelo: 8.000 páginas padrão ⁷ Preto: 10.500 páginas padrão ⁷	106R03534 106R03535 106R03533 106R03532
ITENS DE MANUTENÇÃO DE ROTINA		
Unidade de imagem (inclui 4 unidades de imagem)	Ciano: 60.000 páginas padrão ⁸ Magenta: 60.000 páginas padrão ⁸ Amarelo: 60.000 páginas padrão ⁸ Preto: 60.000 páginas padrão ⁸	108R01121
Cartucho de resíduos	30.000 páginas padrão ⁸	108R01124
ACESSÓRIOS		
Bandeja para 550 folhas		097S04400
Kit de produtividade com HDD de 320 GB		097S04914
Suporte		497K13660
Adaptador de rede sem fio		497K16750

¹ Velocidade de impressão declarada conforme ISO/IEC 24734.

² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

³ A produção média recomendada não é uma mínima, mas destina-se a cobrir uma faixa de volumes para diferentes ambientes.

⁴ Estados de potência definidos de acordo com os requisitos do Programa ENERGY STAR® para equipamentos de imagem.

⁵ Requer linha telefônica analógica.

⁶ As capacidades de papel são baseadas em material de 20 lb./75 g/m²; as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

⁷ Média de páginas padrão. Rendimento declarado conforme ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de impressão.

⁸ Páginas aproximadas. O rendimento definido varia de acordo com a tiragem, tamanho/orientação do material e velocidade da máquina. Para obter mais informações, acesse: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Devolva os suprimentos de imagem usados por meio do programa de coleta/reutilização/reciclagem da Xerox Green World Alliance. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html.

Para obter mais informações, acesse www.office.xerox.com/index/ptbr.html.

As configurações variam de acordo com a região.

Impressoras Coloridas e Multifuncionais Coloridas Xerox® VersaLink®

Revolucionárias. Preparadas para o futuro. Valor agregado.



C400/C405

ConnectKey®
Technology

xerox™

Impressora colorida Xerox® VersaLink® C400 e Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C405

As VersaLink® C400 e C405 revolucionam sua produtividade com recursos de última geração, além de conectividade móvel e em nuvem rápida e fácil. Como assistentes modernos no local de trabalho, a C400 e a C405 são projetadas para a maneira como você trabalha atualmente e estão prontas para onde sua empresa crescerá amanhã – com toda a flexibilidade e versatilidade necessárias para trabalhar melhor com o mínimo suporte de TI e total segurança.

DESEMPENHO PODEROSO E PAZ DE ESPÍRITO.

Desde o primeiro momento, você conta com a VersaLink® C400 ou C405 para fazer sua empresa funcionar com maior eficiência. De assistentes de instalação sem o auxílio do pessoal de TI até opções de configuração passo a passo, você estará pronto para fazer o seu trabalho sem complicações.

Os dispositivos VersaLink® contêm recursos desenvolvidos para diminuir a ineficiência. O gerenciamento do dispositivo e o treinamento do usuário podem ser feitos em qualquer lugar, com o painel de controle remoto criado para economizar tempo. Garanta a precisão das informações com a Pré-visualização de Digitalização e Fax¹, e faça muito mais com documentos digitalizados com o reconhecimento óptico de caracteres (OCR¹) integrado.

As empresas e os governos mais preocupados com a segurança escolhem a Xerox. Oferecemos uma abordagem abrangente para a segurança de impressão, que inclui uma poderosa combinação de recursos e serviços internos que atenuam riscos através de um enfoque vigoroso para impedir o acesso não autorizado, detectar comportamentos suspeitos ou maliciosos e proteger os dados e documentos.

Com as VersaLink® C400 e C405, você pode ter certeza de que seus documentos terão a melhor aparência - fazendo com que você tenha a melhor aparência.

FÁCIL, EFICIENTE E TOTALMENTE NOVA.

A tela sensível ao toque colorida de 5 polegadas permite a você percorrer tarefas e funções com facilidade do tipo móvel.

Os aplicativos Xerox® ConnectKey®, acessados através da extensa Xerox App Gallery, oferecem funcionalidade expandida, como o aplicativo opcional Xerox® Easy Translator Service, que traduz rapidamente documentos digitalizados para vários idiomas.

Faça mais em menos tempo criando Apps¹ de 1 Toque personalizados para automatizar fluxos de trabalho em várias etapas para indivíduos ou grupos.

Simplesmente toque no seu novo aplicativo para executar com rapidez o trabalho configurado. E com o ID Único (Simple ID), usuários e grupos individuais inserem um ID e senha de usuário uma vez para ter acesso rápido e seguro a predefinições específicas de tarefas e aplicativos comumente usados em uma tela inicial personalizada.

O APLICATIVO XEROX® EASY ASSIST.

Este aplicativo simplifica a instalação, o monitoramento e o gerenciamento de sua impressora ou MFP diretamente do seu telefone celular. Ele fornece acesso fácil a serviços de autoatendimento e monitoramento em tempo real do desempenho da impressora. E o Software Xerox® Smart Start elimina o trabalho de adivinhação da configuração automatizando a instalação do software mais recente para sua impressora ou MFP no computador – tudo sem o suporte de TI – permitindo que você comece a trabalhar rapidamente.

LIBERDADE E FUNCIONALIDADE BASEADA EM APLICATIVOS.

A impressora colorida VersaLink® C400 e a impressora multifuncional colorida VersaLink® C405 oferecem a liberdade para trabalhar de onde e como você quiser – com acesso ao Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e Dropbox™, além de opções adicionais na Xerox App Gallery.

Os dispositivos VersaLink® disponibilizam os seguintes recursos para o trabalhador dinâmico da atualidade: Apple® AirPrint®, Plug-in Xerox® Print Service para Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria®, além de Wi-Fi e Wi-Fi Direct opcionais.

Saiba mais sobre por que a Xerox é a única opção para os profissionais móveis atuais acessando www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel

GERENCIAMENTO SUSTENTÁVEL.

Os dispositivos VersaLink® atendem ou superam os requisitos das certificações mais renomadas mundialmente sobre o desempenho sustentável de produtos, incluindo o EPEAT®, que verifica as informações disponibilizadas pelo fabricante relativas a design, produção, consumo de energia e reciclagem. (**Confira a lista completa de produtos VersaLink® com certificação EPEAT.**) Para saber mais informações sobre as nossas iniciativas para o meio ambiente, saúde, segurança e sustentabilidade, acesse www.xerox.com.br.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®.

Experiência intuitiva do usuário

Uma maneira familiar de interagir que inclui uma experiência semelhante a um tablet com controles baseados em gestos na tela de seleção por toque e fácil personalização.

Pronto para a mobilidade e a nuvem

Conectividade instantânea com a nuvem e dispositivos móveis, diretamente da interface do usuário, com acesso a serviços hospedados na nuvem que permitem a você trabalhar onde, quando e como quiser.

Segurança de referência

Segurança abrangente que inclui uma poderosa combinação de recursos e serviços integrados para impedir o acesso não autorizado, detectar comportamentos suspeitos ou maliciosos e proteger dados e documentos.

Permite serviços de próxima geração

Fácil integração do Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite o monitoramento remoto da entrega de serviços e consumíveis.

Porta de entrada para novas possibilidades

Expanda suas habilidades instantaneamente com aplicativos do mundo real da Xerox App Gallery ou converse com um dos nossos parceiros para criar e desenvolver uma solução específica para as necessidades do seu negócio.

Saiba mais sobre como você trabalhará de maneira mais inteligente em www.xerox.com/pt-br/connectkey.

¹ Somente a versão VersaLink® C405.



ESCOLHA A MELHOR OPÇÃO PARA O SEU NEGÓCIO:

1 Um Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única de 50 folhas digitaliza originais em frente e verso para trabalhos de cópia, digitalização e fax.

2 Compartimento de leitor de cartão com porta USB incorporada.¹

3 Uma porta USB¹ frontal permite que os usuários imprimem ou digitalizem rapidamente para² qualquer dispositivo de memória USB padrão.

4 Bandeja de saída de 250 folhas com sensor de bandeja cheia.

5 A bandeja de alimentação manual de 150 folhas aceita materiais em tamanhos de 3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol./76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm.

6 Com a bandeja para 550 folhas, a capacidade de papel padrão totaliza 700 folhas (incluindo a bandeja manual).

7 A bandeja de papel opcional de 550 folhas aumenta a capacidade total de papel para 1.250 folhas.

8 O suporte adicional oferece armazenamento para cartuchos de toner, papel e outros suprimentos.

¹ As portas USB podem ser desativadas.

² Somente a VersaLink® C405.



Impressora colorida Xerox® VersaLink® C400
Imprima.



Impressora Colorida Multifuncional Xerox® VersaLink® C405
Imprima. Copie. Digitalize. Fax. E-mail.

APRESENTANDO UMA TELA DE SELEÇÃO POR TOQUE SUPERIOR.

Conheça nossa tela de seleção por toque colorida, capacitiva e inclinável de 5 polegadas – a interface do usuário que define um padrão mais alto para personalização e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência “móvel” familiar, com suporte para a entrada gestual e aplicativos com foco em tarefas que compartilham aparência e funcionalidade comuns, apenas algumas etapas são necessárias para finalizar até mesmo os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta você a cada tarefa, do início ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais na parte superior da tela e as opções mais utilizadas na frente e no centro da tela. Não gostou de onde uma função ou aplicativo está localizado? Personalize o seu próprio layout.

Este equilíbrio inigualável de tecnologia de hardware e capacidade de software ajuda a todos que interagem com a impressora colorida VersaLink® C400 e a impressora multifuncional colorida VersaLink® C405 a realizar mais trabalhos com maior rapidez.



Xerox® VersaLink® C400/C405

ConnectKey®
Technology

A Impressora colorida® VersaLink C400 e a Impressora multifuncional colorida C405 são desenvolvidas com a Tecnologia Xerox® ConnectKey®. Para ver mais informações, acesse www.xerox.com/pt-br/connectkey.

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO		VersaLink® C400	VersaLink® C405
Velocidade¹		Até 36 ppm em cores e preto e branco (Carta) / 35 ppm em cores e preto e branco (A4)	
Ciclo de operação²		Até 85.000 páginas/mês²	
Processador/Memória		1,05 GHz Dual-Core/2 GB	
Conectividade		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas), NFC Tap-to-Pair	
Características do controlador		Catálogo de endereços unificado (C405), Clonagem de configuração, Visualização de digitalização (C405), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicativo Xerox® App Gallery, Ferramenta de contabilidade padrão Xerox®, Suporte on-line	
Manuseio de papel	Padrão	Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única 50 folhas: Tamanhos personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm (5,5 x 5,5 pol. a 8,5 x 14 pol.)	
		Bandeja manual: 150 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.)	
	Opcional	Bandeja 1: 550 folhas; Tamanhos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm (5,8 x 8,3 pol. a 8,5 x 14 pol.) Bandeja 2: 550 folhas; Tamanhos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm (5,8 x 8,3 pol. a 8,5 x 14 pol.)	
Saída de papel		250 folhas	
Impressão automática em frente e verso		Padrão	
Impressão e Cópia	Resolução	Impressão: Até 600 x 600 x 8 dpi	Impressão: Até de 600 x 600 x 8 dpi; Cópia: Até 600 x 600 dpi
Tempo de saída da primeira impressão		Até 9,3 segundos colorida/8,2 segundos em preto e branco	
Tempo de saída da primeira cópia		Até 11 segundos colorida/8 segundos em preto e branco	
Linguagens de descrição de página		PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™	
EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA			
Personalizar e ajustar		Personalização ocasional, personalizar a tela inicial por usuário, várias telas iniciais com ID único, personalizar por site, função ou fluxo de trabalho com Xerox App Gallery	
Drivers de impressão		Identificação do trabalho, status bidirecional, monitoramento do trabalho e Xerox® Global Print Driver®	
Servidor da Web incorporado Xerox®		PC ou dispositivo móvel – Informações de status, Design responsivo, Configurações, Gerenciamento de dispositivos, Clonagem	
Console remoto		Painel de controle remoto	
Visualização		ND	Visualização de digitalização/fax com Zoom, Girar, Adicionar Página
Recursos de impressão		Impressão de USB, Impressão protegida, Conjunto de amostra, Impressão pessoal, Trabalho salvo, Configurações do driver Earth Smart, Identificação do trabalho, Criação de livretos, Armazenamento e recuperação de configurações do driver, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalho, Padrões do aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Ignorar páginas em branco, Modo rascunho	
Digitalização e Fax³		Digitalizar para USB/E-mail, Rede (FTP/SMB), formatos de arquivos de digitalização: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalizar para Home, PDF pesquisável, PDF de uma página / várias páginas / XPS / TIFF / PDF protegido por senha, Recursos de fax: O fax walk-up inclui fax LAN, fax direto, encaminhamento de fax para e-mail, fax de servidor), catálogo unificado de endereços, reconhecimento óptico de caracteres (OCR), digitalização segura via SFTP	
PRONTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS OU NUVEM			
Impressão móvel		Apple® AirPrint®⁴, certificação Mopria®, plug-in de Serviço de impressão Mopria® para Android™, aplicativo Xerox® @printbyXerox, plug-in Xerox® Print Services para Android™	
Opções de mobilidade		A solução Xerox® Mobile Print e o aplicativo Xerox® Mobile Print Cloud, conexão via impressão direta NFC / Wi-Fi, aplicativo Xerox® Mobile Link (C405). Acesse www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel para obter os aplicativos disponíveis	
Conectores de nuvem⁵		Imprimir de / digitalizar para⁶ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox®, Microsoft Office 365®, Box®, Plataforma Xerox® DocuShare® e mais	
REFERÊNCIA EM SEGURANÇA			
Segurança de rede		IPsec, HTTPS, e-mail criptografado. Autenticação de rede, SNMPv3, SSL / TLS 1.3, Certificados de segurança, Certificados auto assinados pré-instalados, Integração com o Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Acesso ao dispositivo		Verificação de firmware, acesso do usuário e firewall interno, filtragem de porta / IP / domínio, log de auditoria, controles de acesso, permissões do usuário, cartão inteligente ativado (CAC / PIV / .NET), leitor de cartão RFID integrado Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)	
Proteção de dados		Assistentes de configuração / segurança, criptografia em nível de tarefa por meio de envio HTTPS / IPPS, disco rígido criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-2) e substituição de imagem, certificação de critérios comuns (ISO 15408), aplicativos criptografados com suporte a certificado incorporado	
Segurança do documento		Impressão segura, Fax seguro (C405), E-mail seguro (C405), PDF protegido por senha (C405)	
PERMITE SERVIÇOS DE NOVA GERAÇÃO			
Gerenciamento da impressão		Contabilidade padrão Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e muito mais em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement	
Gerenciamento de dispositivos/ frota		Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant App, Leitura automática do medidor, ferramentas de Serviços de impressão gerenciada, Clonagem de configuração	
Sustentabilidade		Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, ID do usuário de impressão verificado pela EPEAT nas margens	
PORTA DE ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES			
Serviços em nuvem		Xerox® Easy Translator (C405), Xerox® Healthcare MFP Solution (C405 - somente nos EUA), CapturePoint™ (C405), muitos serviços adicionais disponíveis	
Xerox App Gallery		Grande variedade de aplicativos e serviços em nuvem disponíveis. Acesse www.xerox.com/AppGallery e confira a crescente seleção de aplicativos Xerox® disponíveis para a adição de funções à impressora/multifuncional	

¹ Velocidade de impressão declarada de acordo com a ISO/IEC 24734. ² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantido regularmente; ³ Disponível apenas para C405; fax requer linha telefônica analógica; ⁴ Visite www.apple.com para a lista de certificação AirPrint; ⁵ Download opcional da Xerox App Gallery para a impressora – www.xerox.com/XeroxAppGallery; ⁶ Digitalizar para disponível para a C405.

Certificações

Para visualizar a lista mais recente de certificações, vá para www.xerox.com/OfficeCertifications

Suprimentos

Cartuchos de toner de alta capacidade adicional:

Preto: 10.500 páginas padrão⁷
Ciano: 8.000 páginas padrão⁷
Magenta: 8.000 páginas padrão⁷
Amarelo: 8.000 páginas padrão⁷

Cartuchos de toner de alta capacidade:

Preto: 5.000 páginas padrão⁷
Ciano: 4.800 páginas padrão⁷
Magenta: 4.800 páginas padrão⁷
Amarelo: 4.800 páginas padrão⁷

Cartuchos de toner de capacidade padrão:

Preto: 2.500 páginas padrão⁷
Ciano: 2.500 páginas padrão⁷
Magenta: 2.500 páginas padrão⁷
Amarelo: 2.500 páginas padrão⁷

Itens de manutenção de rotina:

Unidade de imagem (inclui 4 unidades de imagem):
60.000 páginas padrão cada⁸
Cartucho de resíduos: 30.000 páginas padrão⁸

Opções

Alimentador para 550 folhas
Kit de produtividade com HD de 320 GB
Gabinete
Adaptador de rede sem fio (kit Wi-Fi)

⁷ Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento irá variar de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de impressão

⁸ Páginas aproximadas. O rendimento declarado pode variar dependendo da extensão do trabalho, do tamanho/orientação do material e da velocidade da máquina. Para mais informações visite <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Para especificações mais detalhadas, vá para www.xerox.com/VersaLinkC400Specs ou www.xerox.com/VersaLinkC405Specs.

© 2022 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® e Xerox Extensible Interface Platform® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Como parceira da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto atende às diretrizes da ENERGY STAR para eficiência de energia (configurações DN). ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA. As informações neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 06/22 TSK-3183 BR26544 VC4BR-01PH

xerox™

ADS-4700w

Scanner de mesa profissional

brother
at your side

Especificações:

Recursos de digitalização	
Tipo de scanner	Sensor de imagem por contato duplo, alimentado folha a folha
Velocidades de digitalização (máx.) ¹	Um lado: Até 40 ppm (preto/colorido) Frente e verso: Até 80 ipm (preto/colorido)
Resolução da digitalização (Máx.)	Óptica: Até 600 x 600 dpi; Interpolada: Até 1200 x 1200 dpi
Compatibilidade de digitalização	Computador (Imagem, E-mail, OCR, Arquivo), Pasta de Rede, Servidor de E-mail ² , SharePoint, FTP, SFTP, pendrive, Workflow, Serviços em Nuvem ³ , Dispositivos Móveis ⁴ , Digitalizar Fácil para E-mail ⁵
Recursos avançados de digitalização	Visualização de digitalização, alinhamento automático, tamanho automático de digitalização, rotação automática de imagem, digitalização contínua, remoção da cor de fundo, ignorar página em branco, remoção de cor digitalizada, remoção de sangramento na digitalização, início automático de digitalização, digitalização 2 em 1, sensor de alimentação de várias páginas, remoção de marcas de perfuração, índice remissivo, metadados de código de barras, separação de documentos
Conectividade e compatibilidade	
Interfaces padrão	Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet, USB 3.0
Sistemas operacionais compatíveis	Windows 7 SP1, 8.1, 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise; Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS v10.14.x, v10.15.x, v11, v11.1.x
Drivers de digitalização incluídos	TWAIN, WIA, ISIS, SANE
Compatibilidade do sistema operacional com o driver de digitalização	Windows, Mac®, Linux
Tipos de arquivos suportados	PDF pesquisável, PDF seguro, PDF assinado, PDF/A, PDF de Alta Compressão, TIFF, TIFF de várias páginas, JPEG, BMP, Texto, Word, Excel, PowerPoint
Kofax VRS Elite™ / Kofax Express™ Compatibility ⁶	Sim
Serviços em Nuvem ³	Google Drive™, Evernote®, OneDrive, OneNote, Dropbox, Box, SharePoint Online
Aplicativos da Brother em Nuvem ⁵	Digitalizar fácil para e-mail, digitalizar para celular, digitalizar para PDF pesquisável, digitalizar para Word, digitalizar para Excel, digitalizar para PowerPoint
Compatibilidade com dispositivos móveis ⁴	AirPrint®, Brother Mobile Connect, Wi-Fi Direct®
Segurança	
Recursos de segurança	Active Directory, LDAP, Bloqueio seguro de funções, Bloqueio de configurações, Filtro IP, TLS/SSL, SNMP v3, Enterprise Security (802.1x), Entrada para trava de segurança
Manuseio de papel	
Capacidade do alimentador automático de documentos (máx.) ⁷	80 páginas
Tipos de mídia	Comum, Recibos e Fotos (Recomendável o uso de folha de transporte), Cartões de Visita, Cartões Plásticos/Laminados (Incluindo em relevo), Fichas
Peso de mídia	40 - 200 g/m ² (11 - 53 lbs)
Espessura de mídia	0,08 - 0,28 mm (0,003 " - 0,01 ")
Espessura do cartão de plástico	Em relevo: Até 1,3 2mm (0,05 ") Sem Relevo: Até 1,10 mm (0,04 ")
Tamanho do documento (Min./Máx.)	Largura: 50,8 - 215,9 mm (2,0 " - 8,5 ") Comprimento: 50,8 - 355,6 mm (2,0 " - 14,0 ")
Tamanho do documento em cartão plástico	Largura: 53,98 mm (2,13 "), Comprimento: 85,60 mm (3,37 ")
Geral	
Tela LCD	Tela colorida sensível ao toque de 4,3 "
Atalhos personalizáveis	56
Softwares incluídos ⁸	Brother Mobile Connect para iOS e Android™, Brother Scan Essentials para Windows, Brother iPrint&Scan (Desktop) para Windows e Mac®, Kofax PaperPort™ 14SE com OCR para Windows, Kofax Power PDF v3 para Windows
Serviços de valor agregado Brother (opcionais)	Utilitário de código de barras
Ciclo de trabalho máximo diário ⁹	Até 6.000 páginas
Garantia	Garantia limitada de 1 ano

Suprimentos de substituição e Acessórios opcionais:

PRK-A3001	Kit de rolos para substituição
CS-A3301	Folha de transporte opcional (2 pacotes)

Informações de configuração:

Código UPC	012502666356
Dimensões / Peso da Unidade	298 mm (L) x 215 mm (P) x 190 mm (A) 2,8 kg
Dimensões / Peso da Caixa	391 mm (L) x 243 mm (P) x 320 mm (A) 3,5 kg
Quantidade de paletes / Camadas	36 / 3
País de origem	China
NCM	84719014

Conteúdo da caixa:

Brother ADS-4700w, Cabo de Interface USB 3.0, Adaptador CA, Guia de Configuração Rápida



Trabalhando ao seu lado para um meio ambiente melhor

Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth.

COMPATIBLE WITH
WINDOWS



¹ Velocidade de digitalização colorida e monocromática com todos os recursos avançados desativados, Letter (Carta) a 300 dpi.

² Requer suporte ao servidor de e-mail.

³ Requer uma conexão com a Internet e uma conta com o serviço desejado.

⁴ Requer conexão com uma rede sem fio.

⁵ Requer uma conexão com a Internet.

⁶ Certificado apenas com as versões Kofax VRS® Elite 5.2.0 e Express 3.3.0 Windows®. Requer compra adicional.

⁷ Capacidade máxima baseada no uso de papel 80g/m².

⁸ Pode exigir download gratuito.

⁹ O número máximo de páginas digitalizadas por dia pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos, como os da Brother. Para maximizar a vida útil do seu equipamento, recomendamos a escolha de um scanner que ofereça um ciclo de trabalho que exceda suas necessidades.